



Měření
Hodnoty zemích
odporů uzemnění
byly v souladu s ČSN.
≤ 15 Ω



LEGENDA STŘEŠNÍCH PLOCH VČ. SKLADEB:

- KRYTINA BEZ KOTVENÍ
- LATOVÁNÍ 60/40 MM
- KONTRALATÉ 60/40 MM
- POJISTNÁ FÓLIE S PŘELEPENÝMI SPOJI (SKLON 26°-30°)
- STÁVAJÍCÍ BEDNĚNÍ
- KRYTINA BEZ KOTVENÍ
- LATOVÁNÍ 60/40 MM
- KONTRALATÉ 60/40 MM
- POJISTNÁ FÓLIE BEZ PŘELEPENÝCH SPOJŮ (SKLON NAD 30°)
- STÁVAJÍCÍ BEDNĚNÍ
- KRYTINA KOTVENÁ - KAŽDÁ 3 TAŠKA (SKLON 45°-60°)
- LATOVÁNÍ 60/40 MM
- KONTRALATÉ 60/40 MM
- POJISTNÁ FÓLIE BEZ PŘELEPENÝCH SPOJŮ (SKLON NAD 30°)
- STÁVAJÍCÍ BEDNĚNÍ
- TATO SKLADBA PLATÍ ROVNĚŽ PLO PLOCHU NÁMĚTKŮ SE SKLONEM 50°
- KRYTINA KOTVENÁ - KAŽDÁ TAŠKA (SKLON 60°-75°)
- LATOVÁNÍ 60/40 MM
- KONTRALATÉ 60/40 MM
- POJISTNÁ FÓLIE BEZ PŘELEPENÝCH SPOJŮ (SKLON NAD 30°)
- STÁVAJÍCÍ BEDNĚNÍ

VYPRACOVAL: Ing. Stanislav Urban	BÁČA, Polička s.r.o.
NÁZEV: PŮDORYS STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ - dílenská dokumentace	DATUM: 06/2016
	MĚR: 1:200