



Vývod	Zásuvkový	Zásuvkový	Zásuvkový	Zásuvkový	Zásuvkový	Zásuvkový	Osvětlení	Rezerva	Klimatizace	Rezerva
Číslo obvodu	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Specifikace										

Rozvodnice učebny R PC1

Typ rozvaděče : plastový nástěnný
 Krytí : IP 30 / IP 20
 Napěťová soustava: 3+N+PE 50Hz, 400 V TN-S
 Ovládací napětí : 230V , 50Hz
 Jmenovitý proud : 25A
 Směr vývodů : spodem

Poznámka:

- 1) Jednotlivé prvky rozvaděče označit trvanlivým způsobem referencemi dle dokumentace příslušnost obvodů k jednotlivým spotřebičům.
- 2) Přístroj QM označit nápisem " Hlavní vypínač rozvaděče"
- 3) V pravém horním rohu označit rozvodnici nápisem R PC1.

TENTO VÝKRES PODLEŽÁ OCHRANĚ DLE PŘÍSLUŠNÝCH USTANOVENÍ AUTORSKÉHO ZÁKONA A ETICKÉHO ŘÁDU ČKAIT. KOPÍROVÁNÍ A PUBLIKOVÁNÍ BEZ SOUHLASU AUTORA JE ZAKÁZANO.

INVESTOR :	Město Chrudim, IČO: 00270903	Ing. Jan Půlpán	
MÍSTO STAVBY:	Chrudim, ZŠ U Stadionu 756		
Č. ZAKÁZKY :	1275/12017	DATUM: 06 / 2017	STUPEŇ: DPS
Název akce :	ZŠ U STADIONU 756, CHRUDIM MODERNIZACE POČÍTAČOVÝCH UČEBEN A OPRAVA WC SO 01 - MODERNIZACE UČEBNY PC1		
Část :	D.1.4.1 - ELEKTROINSTALACE		
Výkres :	Rozvodnice učebny R PC1		
M 1:1		ČÁST VÝKRESU:	
		ČÍSLO VÝKRESU:	D 1.4.1.4