



## Rozvodnice R 413

Typ rozvaděče : nástěnný  
 Krytí : IP 30 / IP 20  
 Napěťová soustava: 3+N+PE 50Hz, 400 V TN-S  
 Ovládací napětí : 230V, 50Hz  
 Jmenovitý proud : 25A  
 Směr vývodů : zadní stranou

## Poznámka:

- 1) Jednotlivé prvky rozvaděče označit trvanlivým způsobem referencemi dle dokumentace příslušnost obvodů k jednotlivým spotřebičům.
- 2) Přístroj QM označit nápisem " Hlavní vypínač rozvaděče"
- 3) V pravém horním rohu označit rozvodnici nápisem R413.

TENTO VÝKRES PODLEHÁ OCHRANĚ DLE PŘÍSLUŠNÝCH USTANOVENÍ AUTORSKÉHO ZÁKONA A ETICKÉHO ŘÁDU ČKAIT. KOPÍROVÁNÍ A PUBLIKOVÁNÍ BEZ SOUHLASU AUTORA JE ZAKÁZÁNO.

INVESTOR : Město Chrudim, IČ: 00270211		<b>Ing. Jan Půlpán</b> <b>PROJEKCE a REVIZE ELEKTRO</b> 537 01 Chrudim II, Václavská 1033 e-mail: pulpan.jan@seznam.cz tel.: 603 961 556			
MÍSTO STAVBY: ZŠ Chrudim, Dr. Jana Malíka 958, PSČ 537 01					
Č. ZAKÁZKY : 12771/2017	DATUM: 06 / 2017			STUPĚŇ: DSP	
Název akce : ZŠ Dr. MALÍKA 958, CHRUDIM REKONSTRUKCE LABORATOŘE CHEMIE					
Část : D 1.4.1 - ELEKTROINSTALACE					
Výkres : Rozvodnice R 413			M 1:1	ČÁST VÝKRESU: D 1.4.1.4	
			ČÍSLO VÝKRESU: D 1.4.1.4		

R 413 měří