


Pozn.: Před zřízením lapače splavenin ověřit výškové napojení do stáv. lapač splavenin!!

Pozn.: Před zahájením stavebních prací bude provedeno detailní zaměření a výtčení všech stávajících podzemních inženýrských sítí a dalších zařízení uložených v obvodu stavby. Před zahájením zemních prací je nutné v místě křížení sítí a stavebních objektů provést kapané sondy a ověřit hloubku uložení. Stávající sítě je nutné při stavebních pracích ochránit.

Pozn.: V případě nedodržení únosnosti zemní plně (modulu přetvárnosti Edef.2 min = 45MPa) se provede výměna aktivní zóny v tl. 300mm vrstvou HDK fr. 0/63 na vrstvu separační geotextilie 400gr/m2.

Vypracoval: <i>Prchal</i> ing. Petr Prchal		Zodp. projektant: <i>Prchal</i> ing. Petr Prchal	Kontroloual: <i>Burda</i> ing. Petr Burda		
Kraj: Pardubický		Tratový úsek / Obec: Chrudim			
Investor Město Chrudim, Resselovo náměstí č.p. 77, 537 16 Chrudim					
Akce:  VÝSTAVBA CYKLOSTEZKY V ULICI DAŠICKÁ, CHRUDIM,  ČÁST PŘES ŽELEZNIČNÍ PŘEJEZD				Formát 5x4 Datum 10/2017 Účel DPS / Projekt Č. zakázky 3110-17-102 Změna Měřítko 1:50 Část dokumentace E.1.3	Č. kopie      Č. výkresu 4
Obsah výkresu: Příčné řezy 1-6					