


Pozn.: Navržené zábradlí není v př. řezu 7 vyznačeno. Zábradlí viz výkresy E.1.3.7

Pozn.: Před zahájením stavebních prací bude provedeno detailní zaměření a vytyčení všech stávajících podzemních inženýrských sítí a dalších zařízení uložených v obvodu stavby. Před zahájením zemních prací je nutné v místě křížení sítí a stavebních objektů provést kapané sondy a ověřit hloubku uložení. Stávající sítě je nutné při stavebních pracích ochránit.

Pozn.: V případě nedodržení únosnosti zemní pláně (modulu přetvárnosti Edef.2 min = 45MPa) se provede výměna aktivní zóny v tl. 300mm vrstvou HDK fr. 0/63 na vrstvu separační geotextilie 400gr/m2.

Vypracoval: <i>Prchal</i> ing. Petr Prchal		Zodp. projektant: <i>Prchal</i> ing. Petr Prchal		Kontroloval: <i>Burda</i> ing. Petr Burda		 <div>PRODIK</div>	
Kraj: Pardubický			Tratový úsek/Obec: Chrudim				
Investor Město Chrudim, Resselovo náměstí č.p. 77, 537 16 Chrudim							
Akce:							
VÝSTAVBA CYKLOSTEZKY V ULICI DAŠICKÁ, CHRUDIM, ČÁST PŘES ŽELEZNIČNÍ PŘEJEZD							
				Formát		4xA4	
				Datum		10/2017	
				Účel		DPS / Projekt	
				Č. zakázky		3110-17-102	
				Změna		Č. kopie	
				Měřítko			
				1:50		Č. výkresu	
				Část dokumentace			
Obsah výkresu: Příčné řezy 7-11				E.1.3		5	