



**POZNÁMKY:**

- 1 OSA VÝTAHU UMÍSTĚNA DO OSY MEZI SLOUPY SCHODIŠTĚ  
NÁSTUPNÍ HRANA VÝTAHOVÉ ŠACHTY 20mm VNĚ OD HRANY PODESTY SCHODIŠTĚ
  - 2 VÝKOP PRO ZÁKLAD VÝTAHOVÉ ŠACHTY V PROSTORU ZRCADLA SCHODIŠTĚ  
STÁVAJÍCÍ KERAMICKOU DLAŽBU A PODLAHOVÝ BETON OŘÍZNOUT DIAMANTOVOU PILOU A  
VYBOURAT (TL. BETONU cca 100mm)  
STÁVAJÍCÍ HYDROIZOLAČNÍ PÁSY VYŘÍZNOUT S PONECHÁNÍM VOLNÝCH OKRAJŮ cca 100mm PRO  
ZAPRAVENÍ, PODKLADNÍ BETON OŘÍZNOUT A VYBOURAT (TL. cca 150mm)  
RUČNÍ VÝKOP ZÁKLADOVÉ JÁMY, DNO UROVNAT NA ÚROVEŇ −0,950m OD PODLAHY
  - 3 STÁVAJÍCÍ DŘEVĚNÉ OKNO JEDNODUŠE ZASKLENÉ VYBOURAT, VYSKLÍT – K LIKVIDACI
  - 4 VE STÁVAJÍCÍ STĚNĚ PROVĚST JÁDROVÝM VRTÁNÍ 2x OTVOR Ø160mm (DÉLKA VRTU 0,5m)  
POLOHU A VELIKOST PROSTUPU ODSOUHLASIT KONKRÉTNÍM DODAVATELEM VÝTAHU
  - 5 STÁVAJÍCÍ DŘEVĚNÉ DVEŘE VYSADIT, OCELOVOU ZAPUŠTĚNOU ZÁRUBEŇ VYBOURAT  
VŠE K LIKVIDACI
- V MÍSTNOSTI 1.23 SEJMOUT PODLAHOVÉ PVC – K LIKVIDACI
  - V MÍSTNOSTI 1.23 PROVĚST OŠKRÁBÁNÍ STĚN OD MALEB A OSEKÁNÍ POŠKOZENÉ OMÍTKY (cca 1m2)
  - PODLAHY V PROSTORÁCH DOTČENÝCH STAVBOU KRÝT OCHRANNOU GEOTEXTÍLÍ (MIN. 300g/m2)
  - BĚHEM BOURACÍCH PRACÍ ZABRÁNIT ŠÍŘENÍ PRACHU KRYTÍM VSTUPŮ A PRŮCHODŮ FÓLIÍ

**LEGENDA:**

- STÁVAJÍCÍ CIHELNÉ ZDIVO
- BOURACÍ PRÁCE

**Výškový systém místní**

PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KONTROLOVAL	Ing. Josef Dvořák Městský park 274 537 01 CHRUDIM tel. 776 292 381 www.projektant-chrudim.cz
Ing. Josef DVOŘÁK			
INVESTOR: Město Chrudim, Resselovo náměstí 77, 537 16 Chrudim IČO: 00270211			
MÍSTO STAVBY: ZŠ Husova 9, Chrudim			
ZŠ HUSOVA 9, CHRUDIM ZAJIŠTĚNÍ BEZBARIÉROVOSTI ŠKOLY			
D.1 Dokumentace stavebního objektu D.1.1 Architektonicko–stavební řešení			
DETAIL PŘÍZEMÍ – BOURACÍ PRÁCE			
ČÁST DOK.	ČÍSLO VÝKRESU	1309_D.1.1	102