

Legenda:

Přesné typy zařizovacích předmětů určí investor.

U	Nástěnné keramické umyvadlo speciální pro mateřské školy, umyvadlová zápachová uzávěrka DN40, 2x rohový ventil TE67 DN 15, umyvadlová stojánková páková tlačítková baterie směšovací s perlátorem, bez otevírání odpadu – dodávka a montáž ZTI
S	Sprcha speciální pro mateřské školy s keramickou vaničkou, 800x800mm, sprchová zápachová uzávěrka DN50, komplet s příslušenstvím, zápachová uzávěrka DN50, kanalizační přivzdušňovací ventil DN50, baterie sprchová podomítková tlačítková směšovací–vše D+M ZTI
KI	Klozet keramický speciální pro mateřské školy, klozetová zápachová uzávěrka DN100, 1x rohový ventuilil TE67 DN15, klozet vč. příslušenství, záchodové prkénko, předstěnový instalační systém pro závěsné klozety, vše dodávka a montáž ZTI
AP	Automatická pračka s horním nebo bočním otevíráním, zápachová uzávěrka pro automatické pračky DN50, 1x rohový ventil TE67 DN15, vše dodávka a montáž ZTI
VP	Vpust podlahová s asfaltovou izolační manžetou a vtokovou mřížkou z NEREZ oceli, připojení boční, komplet s příslušenstvím, zápachová uzávěrka DN100, stavební výška 150mm, výška vodního uzávěru 60mm, vše dodávka a montáž ZTI
TUV	Nepřímotopný bojler elektrický nástěnný objem 200litrů,příkon 2,2 kW,230V/50Hz,v.1290mm,prům.584mm, zápach.uzávěrka DN50,3xkul.kohout DN25, 1xzpět.klapkaDN25,3xvypoušt.kohout DN15,vše D+M ZTI
DD	Dřez dvojitý s NEREZ konstrukcí stolu, 2x dřezová zápachová uzávěrka DN50, 2x rohový ventil TE67 DN 15, dřezová stojánková páková baterie směšovací s perlátorem – dodávka a montáž ZTI
VI	Výlevka keramická standartní, na podlahu (425 x 500mm) bílá, vč. odnímatelné plastové mříže, spodní odpad s příslušenstvím, zápachová uzávěrka DN50, výška nástěnky 1100mm, vše dodávka a montáž ZTI

Legenda potrubí:

- Přípojovací (svislé) odpadní kanalizační potrubí z polypropylénu (PP), system HT, spojované násuvnými hrdly na těsnící kroužky s kruh.tuhostí SN4(SN8),vyráběný dle ČSN EN1451–1(ležaté,venkovní potrubí systém KG).
- Potrubí studené pitné vody (S), systém PPR3 PN10, návleková izolace v podlaze tl. 5 mm, ve zdi tl. 5 mm PPR3 CLASSIC S5 SDR11 PN10, dle ČSN EN ISO15874, DIN8077, DIN8078
- Potrubí teplé vody (T), systém PPR3 PN16, návleková izolace v podlaze tl. 5 a 9 mm, ve zdi tl. 5 a 9 mm PPR3 CLASSIC S5 SDR11 PN20, dle ČSN EN ISO15874, DIN8077, DIN8078 – TEPLÁ VODA MAX.+45°C !
- Potrubí cirkulace teplé vody (C), systém PPR3 PN16, návleková izolace v podlaze tl. 5 a 9 mm, ve zdi tl. 5 a 9 mm PPR3 CLASSIC S5 SDR11 PN20, dle ČSN EN ISO15874, DIN8077, DIN8078

V03

PROJEKTANT	VYPRACOVAL	HIP	
INVESTOR: Město Chrudim, Resselovo náměstí 77, 537 16 Chrudim IČO: 00270211			FORMÁT: 3 A4
			DATUM: 12.2018
MÍSTO STAVBY: MŠ Topol, č.p.60			ÚČEL: DPS
MŠ TOPOL 60 REKONSTRUKCE SOCIÁLNÍHO ZAŘÍZENÍ DĚTÍ			MĚŘÍTKO: ---
			Č.ZAKÁZKY: 1339/11/2018
			ZMĚNA:
D.1 Dokumentace stavebního objektu D.1.4.300 Zdravotní technika			ČÍSLO KOPIE:
SCHEMA – VODOVOD			ČÁST DOK.: 1339_D.1.4
			ČÍSLO VÝKRESU: 307