

stávající bojler beze změn
nově potrubí napojit na stávající SV a TV, teplou vodu
napojit před směšovacím ventilem (na "ostrou" vodu)

Legenda:

KL Keramický závěsný klozet, sedátko, montážní prvek pro WC se splachovací nádržkou, montáž před stěnu, zvukoizolační podložka

KLi Keramický kombi klozet invalidní, vodorovná zadní odpad, zvýšený posed na 460 mm nad podlahou, sedátko, po stranách klozetu umístit sklopné a pevné madlo o délce 83 cm ve výšce 78 cm nad podlahou, ve vzdálenosti 30 cm od osy klozetu – dodávka stavby

B Keramický závěsný bidet, sedátko, montážní prvek pro bidet pro suchou výstavbu, montáž před stěnu, zvukoizolační podložka, bidetová stojánková páková baterie

U Keramické umyvadlo š=550 mm, sifon DN 40, 2x TE67 DN 15 stojánková páková baterie bez otevírání odpadu

Ui Keramické zdravotní umyvadlo 600 mm, podomítkový sifon DN 50, 2x TE 67 DN 15. Stojánková páková baterie. Po stranách umyvadla umístit madla o délce 50 cm ve výšce 78 cm nad podlahou – dodávkou stavby

Teplá voda, plastové potrubí PPr – PN 16 návleková izolace tl. 10 mm
Studená voda, plastové potrubí PPr – PN 10 návleková izolace tl. 5 mm

HIP	Vypracoval		
Investor	Město Chrudim, Resselovo náměstí 77, 537 16 Chrudim IČO: 00270211	formát	2x A4
Akce	ZŠ HUSOVA 9, CHRUDIM WC PRO IMOBILNÍ	datum	08/2017
		účel	DPS
		měřítko	1:50
		část	technika prostředí staveb
Obsah výkresu	VODOVOD – PŮDORYS PŘÍZEMÍ	Označení	D.1.4.1.b–V1