POHLED OD JIHOVÝCHODU

POHLED OD JIHOZÁPADU

POHLED OD SEVEROVÝCHODU



POHLED OD SEVEROZÁPADU



LEGENDA HMOT A POVRCHŮ:

- Stávající zdivo a konstrukce ponechávané.
- Stávající palouba prelé hrubky – doformace a posuny prelé.
- Jednořádé kamenné prahy, a kterých se předpokládá podhoba demontáže a sestavení podle původního provedení – podrobněji viz restaurátorský záměr na opravu kamene.
- Nový střešní plášť ze zinku tl. 0, 6 mm s drážkovou skladbou a upevňovacími klíteni – podrobněji viz výkresy Příčný střechy. Řez A–A, C–C, Řez B–B a Detaily B, C, D – podklady o střešní plášť.
- Nové opracování střešního pláště – podrobněji viz fotografické výstupy na výkrese Podoryz střechy.
- Nová krycí nebo podkladní deska kazetové lucerny provedená ze světlé žuly (pasty) – podrobněji viz výkres Detail A – kazetová lucerna.
- Stávající stříž pilíře zdobný z pilířových částí a povrchovou úpravou z umělého kamene nahradit a nahradit novou kopií vyrobenou jako prefabrikát z umělého kamene – použít betonovou směs a přírodní přírodního kamene s barevností, hrubostí zrn a částečné vlastnostmi podle stávající povrchové úpravy.
- Stávající sokl kamenné části pilíře nahradit až na zdravý podklad (předpokládáme, že zdivo bude odstraněno do hloubky cca 300 mm pod úroveň terénu) a nové opatřit z betonových částí a povrchovou úpravou z umělého kamene tl. 15 mm.
- ABCD Stávající nápis z písmen z bronzu tl. 5 mm, upevněných k podkladu čerpán tmelem – doplnit chybějící písmena, ostatní písmena restaurátorsky opravit (očistit a konzervovat) – podrobněji viz restaurátorský záměr na opravu kovů.
- ABCD Stávající nápis z písmen z litého bronzu tl. 5 mm, upevněných k podkladu čerpán tmelem – písmena restaurátorsky opravit (očistit a konzervovat) – podrobněji viz restaurátorský záměr na opravu kovů.
- ABCD Stávající nápis z písmen prořízovaných do povrchu kamene a opatřených výplní střídavého – povrch písma přebrousit, očistit a opatřit novým nátěrem střídavého odstínu klimatickým vlivům.

POZNÁMKY A VYSVĚTLIVKY:

(P1) Uložená část prahu zachovaná na místě – ložené kamene očistit, zrevidovat, přebrousit stávné plochy a zpětně vazdit pomocí kamenického hmotu – opravu provede restaurátor s příslušnou kvalifikací.

(P2) Uložená část prahu chybějící – přebrousit stávné plochy a ložené kamene zpětně doplnit – opravu provede restaurátor s příslušnou kvalifikací, který zachovalou část bude vhodnými chybějící část prahu doplnit plombou z kamenického hmotu, ideálně vepsením vhodné opracovaného kusu kamene s petrografickými a využitelnými vlastnostmi jako kámen původní (další podrobnosti viz restaurátorský záměr na opravu kamene).

(P3) Obnovit stávající kazetové lucerny s novým rámem z pískovité mramoru, a výplní z kazetového laptopového (světlého) skla a s podkladní a krycí deskou z bělavé žulové žuly (pasty) – další podrobnosti viz restaurátorský detailní výkres.

(P4) Stávající kovanou zábradlí před rozebráním pilíře demontovat, na vhodném místě deponovat a po jeho obnově zpětně instalovat na stávající pokoze obnové zabudovat – umělé zde ztratí svou podpůrnou funkci, dle společné s dochovaným zábradlím po původních mohutných litinových stojnách zůstane zachovalé jako historický artefakt.

(P5) Stávající křídlo ocelové brány před rozebráním pilíře demontovat včetně závěsu, na vhodném místě deponovat a po jeho obnově zpětně instalovat ve stávající poloze.

(P6) Stávající krycí desku z umělého kamene svézt a nahradit novou kopií z umělého kamene – pro výrobu prefabrikátu použít betonovou směs a přírodní přírodního kamene s barevností, hrubostí zrn a částečné vlastnostmi podle stávající povrchové úpravy.

(P7) Stávající mosazné závěsy křídel litinové brány demontovat, na vhodném místě deponovat, kovářský zrevidovat a po dokončení prací zpětně vazdit ve stávající poloze jako historický artefakt.

(P8) Do soklové desky ze světlé žuly pod sokolu stávnou spárou pro tvrdých tloušťkách přibližnou drážku 4–30 mm jako hovorlivý odtok srážkové vody ze litinového zábradlí kotvících pod hrotky.

Stavební opatření: Vedlejší se v rozsahu dokumentace stávající stěny na dochování stavy formy, specifických zpracování výměnů, materiálů, technologických postupů či celků a detailů, které jsou určitým podmínkám spolehnutí nebo jsou organizačních složek, podmínky nebo vyrobeny, užitné vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, dílem nebo by projektant vědět jinak schopen popsat svou vymyslenou část předmětu a použitím všech specifikací tak, aby byly dodatečné případě v souvislosti všem dodavatelům, jedná se o doporučená řešení (vyznačení předpokládaného stavebního) a v žádné případech se umělého odkazování na zvlášť rozhodnutí použití i jiných kvalitativně a technicky obdobných řešení.

Výškový systém Bpv/ po vyrovnání (Bpv).

0 2m

INFIKO s.r.o.	STAVBA: CHRUDIM, HŘBITOV U KOSTELA SV. KŘÍŽE	STUPEŇ:	DSP+DPS
		FORMÁT:	112 x 84
AUTOR:	STAVEBNÍ OBNOVA HROBKY RODINY POPPEROVÝCH	MĚŘ:	1:20
VED. PROJ.:		DATUM:	06/2018
ZOD. INŽÝR:	PŘÍLOHA: POHLEDY – NÁVRH	PROJ. Č.:	D.1.1.
KONTROLA:		VYD.Č.:	2.5
SPOLUPRACE:			