

LEGENDA HMOT A PОВRCHŮ:



Stávající zdivo a konstrukce ponechávané.



Stávající poloha prvků hrobky – deformace a posuny prvků.



Jednotlivé kamenné prvky, u kterých se předpokládá potřeba demontáže a sestavení podle původního provedení – podrobněji viz restaurátorský záměr na opravu kamene.



Nový střešní plášť ze skla tl. 6 mm s drátěnou vložkou s upevňovacími lištami – podrobněji viz výkresy Púdorys střechy, Řez A–A, C–C, Řez B–B a Detaily B, C, D – podhledy a střešní plášť.




Nové oplechování střešního pláště – podrobněji viz Klempiřské výrobky na výkrese Púdorys střechy.



Nová krycí nebo podkladní deska kazetové lucerny provedená ze švédské žuly (noritu) – podrobněji viz výkres Detail A – kazetová lucerna.



Stávající dřík pilíře zděný z pálených cihel s povrchovou úpravou z umělého kamene rozebrat a nahradit novou kopií vyrobenou jako prefabrikát z umělého kamene – použít betonovou směs s příměsí přírodního kamene s barevností, hrubostí zrn a dalšími vlastnostmi podle stávající povrchové úpravy.



Stávající soklovou část pilíře rozebrat až na zdravý podklad (předpokládáme, že zdivo bude odstraněno do hloubky cca 300 mm pod úroveň terénu) a nově vyzdít z betonových cihel s povrchovou úpravou z umělého kamene tl. 15 mm.

ABCD

Stávající nápis z písmen z bronzu tl. 5 mm, upevněných k podkladu černým tmelem – doplnit chybějící písmena, ostatní písmena restaurátorsky opravit (očistit a konzervovat) – podrobněji viz restaurátorský záměr na opravu kovů.

ABCD

Stávající nápis z písmen z bílého bronzu tl. 5 mm, upevněných k podkladu černým tmelem – písmena restaurátorsky opravit (očistit a konzervovat) – podrobněji viz restaurátorský záměr na opravu kovů.

Stávající nápis z písmen gravírovaných do povrchu kamene a opatřených nátěrem stříbrěnkou – povrch písma přebrousit, očistit a opatřit novým nátěrem stříbrěnkou odolnou klimatickým vlivům.

POZNÁMKY A VYSVĚTLIVKY:

P1 Úlomenná část prvku zachovaná na místě – úlomek kamene očistit, zrevidovat, přebrousit styčné plochy a zpětně osadit pomocí kamenického tmelu – opravu provede restaurátor s příslušnou licenci.

P2 Úlomenná část prvku chybějící – přebrousit styčné plochy a úlomek kamene zpětně doplnit – opravu provede restaurátor s příslušnou licenci, který rozhodne, zda bude vhodnější chybějící část prvku doplnit plombou z kamenického tmelu, anebo vlepáním vhodné opracované kusy kamene s petrografickými a vizuálními vlastnostmi jako kámen původní (další podrobnosti viz restaurátorský záměr na opravu kamene).

P3 Obnovit stávající kazetové lucerny s nosným rámem z pokovené mosazi, s výplní z fazetového leptaného (mléčného) skla a s podkladní a krycí deskou z leštěné švédské žuly (noritu) – další podrobnosti viz samostatný detailní výkres.

P4 Stávající kovanou vzpěru před rozebráním pilíře demontovat, na vhodném místě deponovat a po jeho obnově zpětně instalovat ve stávající poloze včetně založení – prvek sice ztratil svou podpůrnou funkci, ale společně s dochovaným závěsem po původních mohutných hřebíkových vatech zůstane zachován jako historický artefakt.

P5 Stávající křídlo ocelové brány před rozebráním pilíře demontovat včetně závěsu, na vhodném místě deponovat a po jeho obnově zpětně instalovat ve stávající poloze.

P6 Stávající krycí desku z umělého kamene snést a nahradit novou kopií z umělého kamene – pro výrobu prefabrikátu použít betonovou směs s příměsí přírodního kamene s barevností, hrubostí zrn a dalšími vlastnostmi podle stávající povrchové úpravy.

P7 Stávající masivní závěs bývalé hřebíkové brány demontovat, na vhodném místě deponovat, kovářsky zrevidovat a po dokončení prací zpětně osadit ve stávající poloze jako historický artefakt.

P8 Do soklové desky ze světlé žuly pod vislou styčnou spárou prahových bloků vyfrezovat půlkruhovou drážku ø 30 mm jako havarijní odtok srážkové vody ze šetřkového záspy bočních-polí hrobky.