

- POZLOŽENÉ HRANY OPAKOVÁV: 50x50x20mm
- DÁLKOVÉ PLOCH JE MAX. V SEČMENECH 5x5cm
- V PŘÍPADOCH ŽE BY DESKY DO SKLADBY NEBO SVISLÝCH PLOCH BUDE PROVEDENA PRACOVNÍ SPÁRA
- VÝPNEVÁ TRÁVA PRŮHVNÝM ÚHELEM
- FINÁLNÍ PLOCHY BUDE TVOŘEN LITÝM BÉTONEM C25/XF1, 0,12 MĚKKA 16mm, KTERÝ BUDE NA HORIZONTÁLNÍCH PLOCHÁCH ODPOVÍDÁNÝ ČERPADEM A STROJEM HLAVEN HLADKÝM LÁTKOVÝM BÉTONEM, PŘÁDANÉ LITÝM V SKLADBY PLOCH A RÁDUSU BUDE STROJNĚ UKLÁDÁN STŘEŠNÍ (TOKREKOVANÝM), NÁSLEDNĚ BUDE VYTVOŘOVAN NA MŮRU TVAROVANÝMI HRABY A FINÁLNĚ BUDE STROJNĚ HLADKÝ HLADKÝM STŘEŠNÍ ROZDÍLNÝM ROUBÍM. VŠEČERÉ BŮDE
- PLOCHY BUDOU UPRAVĚNY DO KVALITY PLOCHY PROSMÝSLU PLOCHY. BÉTON BUDE ČISTĚN OCHRANĚN MATEŘEM ZAGRAPOVÁNÍM PLOCHOU POKROVČENOU ODPOVÍDÁNÍ VÝŠK 100mm
- VŠEČERÉ BŮDE ČISTĚN OCHRANĚN MATEŘEM ZAGRAPOVÁNÍM PLOCHOU POKROVČENOU ODPOVÍDÁNÍ VÝŠK 100mm
- KONSTRUKCE BUDE PROVEDENA DLE ČSN EN 12602 - BÉTONOVÉ BŮDE KONSTRUKCE
- KRYTÍ VÝŠKŮ: 40mm VÝŠKOVÝM DISTANČNÍM LÁTKOVÝM, DLE ČSN EN 12008 KAR, 8500B
- VŠEČERÉ ROZMĚRY JE NUTNO PŘED ZAPOČETÍ STAVBY OVRÁTIT NA MŮRU
- STAVBYM ZPŮSOBEM JAKO JE PŘEDVÍZEN ŽE 1-1 BUDOVANÝM VÝŠKOVÝM ZÁKLADNÍ PRÁČE

- POŽADOVANÁ ÚNOSNOST POD ŽB DESKOU JE 30Mpa
- POŽADOVANÁ ÚNOSNOST ZHUTNĚNÉ PLÁŇE JE 20Mpa

 ROSTLÝ TERÉN
$$\pm 0,000 = 255,86$$

TŘÍDA BETONU:
C 25/30 – XF

	VYPRACOVAL	KRESLIL	KONTROLOVAL		
KRAJ PARDUBICKÝ	STAVĚL CHRUDIM	OBEC CHRUDIM			
INVESTOR: Město Chrudim, Resavašov náměstí 7, Chrudim I, 53701 Chrudim					
VÝSTAVBA SKLADY PRO CHRUDIM na parcele č. 1834/1, 3484/5 k.ú. Chrudim				FORMAT	15x4
				DATUM	1/2019
				ÚČEL	DPS
				CÍSLO ZAKÁZKY	06/2018
				MĚŘITKO	CÍSLO VÝKRESU
ZEMNÍ PRÁCE				1:100	D. 1.1.2.1