Příloha č. 11.14

Geologický a technický profil vrtu

Úkol: Název: Transporta Chrudim – AR		Hloubeno v době: od 30.10.2003 do 4.11.2003	Označení vrtu: T–25
Zpracovatel úkolu:	Okres: Chrudim Místo: Chrudim	Typ soupravy: UGB 50, SLVE 80	Mapa:
Vrtmistr: Kroutil, Bača	Měřítko hloubek 1: 150 Měřítko šířek 1: 20	Y 648483,36 X 1069433,74	Kóta terénu: 271.55 Bpv Kóta pažnice: 271.60 Bpv

Hloubka	Litologický popis hornin	Geologický řez a schéma výstroje	Kóta m n.m.	Mocnost vrstev	Strati-grafie	Podzemní voda narážená	Podzemní voda ustálená	Průměr vrtu	Těsnění Obsyp	Výstroj vrtu	Poznámka
1	Navážka – hlinito písčitá, tm. hnědá							270.95			
2–3	Spraš, sv. hnědá, měkká, slabé prožilky CaCO3		267.55	3.50	kvartér			spirál 245	cementace	PVC 110 mm	
4–5	Spraš, sv. hnědá, tuhá		266.35	1.20							
6	Spraš, pevná, jemně písčitá, sv. šedo hnědá		265.35	1.00							
7			263.75	1.10	263.75			263.55	263.25		
8–9	Jíl písčitý, pevný, okrově hnědý, šedě šmouhovaný, shluky krystalků biotitu										
10–11	Jíl jemně písčitý, plastický, pevný, hnědý			5.20			260.25	příklep 130 mm	obsyp 2/5 mm		
12–13	Slínovec písčitý zvětralý, zelenavě šedý		258.55		křída						
14–15	Slínovec zvětralý až navětralý, šedý										
16–17				7.00		254.55					
18–19			251.55		251.55			251.55	251.55	251.55	