



Tabulka místností		Podlaha	Stěny
Číslo	Uspořádání		
1.20	CHODBA	DLAŽBA KERAMICKÁ	LINKRUSTA/MALBA
1.21	UCEBNA	PVC	MALBA
1.22	KABINET	PVC	MALBA
1.23	UCEBNA	PVC	MALBA
1.24	KABINET	PVC	MALBA
1.25	KANCELAR	PVC	MALBA
1.26	KANCELAR	PVC	MALBA
1.27	PŘEDSÍN	PVC	DLAŽBA KERAMICKÁ
1.28	OKLADOVÁ KOMORA	2	DLAŽBA KERAMICKÁ
1.29	KOMORA	7,95	LINKRUSTA/MALBA
1.30	CVIČNÁ KUCHYŇKA	45,87	PVC
1.31	PŘEDSÍN	5,27	DLAŽBA KERAMICKÁ
1.32	UCEBNA	42,02	PVC
1.33	CHODBA	11,79	PVC
1.34	KABINET	14,35	PVC
1.35	KABINET	12,9	PVC
1.36	KABINET	17,08	PVC
1.37	WC	3,49	DLAŽBA KERAMICKÁ
1.38	WC	3,39	DLAŽBA KERAMICKÁ

Celková plocha [m²]: 504,36

PO ODBOURÁNÍ DLŽBY OŘÍZNOUT PODEL KANALŮ PODLAHOVÝ BETON TL. 100mm A NÁSLEDNĚ VYBOURAT. HYDROIZOLACI Z ASFALTOVÝCH PÁSŮ OŘÍZNOUT A STŘHNOUT (OKRAJE PONECHAT PRO NÁPLEVNÍ NOVÉ IZOLACE) KRYT KANALŮ Z DESEK PZD ROZEBRAT, DESKY OČISTIT PRO ZPĚTNOU MONTÁŽ (PŘEDPOKLAD TĚMOTNOSTI NÁHRADY 50% NOVÝMI) ODKRYTÉ OCELOVÉ NOSNÍKY V ROZCH KANALŮ OBRŮSIT OD RZI A NÁTRIT 2x ZÁKLADNÍM NÁTEREM (LB080 V GELKOVÉ BELCE 11,1m) PO PROVEDENÍ NOVÝCH INSTALACÍ ZAKRYT KANALY DESKAMI PZD ULOŽENÝMI DO ZAVLEHLEHO BETONOVÉHO LOŽE PLOŠNĚ PŘEBETONOVÁNÍ (DOPLNĚNÍ PODKLADNÍHO BETONU C16/20 XC2 TL. 150mm), POKROH FENECEROVAT ASFALTOVÝM LAKEM A PODLAHOVÝ BETON DOPLNIT – BETON C20/25 XC1 TL. 100mm

– V PROSTORU CHODBY 1.20 VYBOURAT STAVAJÍCÍ KERAMICOU DLAŽBU VČETNĚ SOKLU Z DLAŽBY VÝŠKY 0,1m V MÍSTĚ DVEŘÍ A PŘÍCHOZÍ PROŘÍZNOUT SPÁRU DLAŽBY PŘED VYBOURÁNÍM DIAMANTOVÝM KOTOUČEM OMÍTKU NAD KERAMICKÝM SOKLEM PŘED JEHO OBOURÁNÍM PROŘÍZNOUT DIAMANTOVÝM KOTOUČEM PO OPEVNĚNÍ ZAKRYTÍ A PŘEBETONOVÁNÍ KANALŮ PROVĚST VYROVNÁNÍ PODLAHY CEMENTOVOU STĚROU V TLOUŠŤCE COA 5–10mm V CHODBĚ POLOŽIT NOVOU KERAMICOU DLAŽBU (PŘEDPOKLADANÝ FORMÁT 300x300x6mm) SOKL Z KERAMICKÉ DLAŽBY VÝŠKY 100mm, HORNÍ HRANA S FABIEM ZE ŠTUKU + OPRAVA LINKRUSTY PO CELEM OBVODU SOKLU

LEGENDA:

- ☒ STAVAJÍCÍ OHELNĚ ZDVO
- ☐ ŽELEZOBETONOVÁ KONSTRUKCE

POZNÁMKY:

- PO DOBU STAVBY VYSTĚVAT U SCHOIŠTĚ VE 2.mp JEDNOSTRANĚ ZAKLOPENOU SÁROKARTONOVOU STĚNU S OBLEPENÝM OBVODEM SAMOLEPIČÍ PÁSKOU PRO ZACHYCENÍ ŠÍŘENÍ PRÁCHU PO BUDOVĚ VE STĚNĚ OSADIT DVĚŘE 900x1970mm. VELIKOST STĚNÝ 4900x3600mm
- STAVAJÍCÍ OCELOVÝ POKLOP PRO ZAOLÁŽENÍ S RÁMEM 600x600mm VYBOURAT K LIKVIDACI, OSADIT NOVÝ AL. POKLOP S RÁMEM PRO ZAOLÁŽENÍ SVĚTLOSTI 600x600mm, VÍKO ZABETONOVAT A POLOŽIT KERAMICOU DLAŽBU
- STAVAJÍCÍ OCELOVÝ POKLOP PRO ZAOLÁŽENÍ S RÁMEM 600x600mm VYBOURAT K LIKVIDACI OSADIT NOVÝ OCELOVÝ POKLOPOVÝ POKLOP ZE SLUŽKOVÉHO PLECHU S OCELOVÝM RÁMEM (SVĚTLOST 600x600mm) RAM. I POKLOP PŘED OSAZENÍM NÁTRIT 2x ZÁKLADNÍ PROTIKOROZNÍ BARVOU A VŘCHNÍ OCHRANNOU BARVOU V ODSLINU PODLAHOVÉ DLAŽBY
- NA KANAL OSADIT NOVÝ AL. POKLOP S RÁMEM PRO ZAOLÁŽENÍ. SVĚTLOST RAMU 450x450mm
- VÍKO ZABETONOVAT A POLOŽIT KERAMICOU DLAŽBU
- VÝMĚNA VODOVODNÍHO POTRUBÍ A UZÁVĚRU – STAVAJÍCÍ DVOLE OCELOVÁ DVĚŘKA 300x300x120mm VYBOURAT VE STĚNĚ OŘÍZNOUT A VYBOURAT MONTÁŽNÍ OTVOR PRO INSTALACI ZTI VELIKOST 1,0x0,8m (STĚNA TL. 50mm)
- PO OBVODU OTVORU V PÁSU COA 100mm OBRŮSIT LINKRUSTU A OMÍTKU O COA 5mm
- PO VÝMĚNĚ INSTALACE MONTÁŽNÍ OTVOR ZAZDIT PLYNOSLUKATOVÝMI TVÁRNICEMI TL. 75mm (LIC TVÁRNIC V GROVNI OBRŮŠENÉ OMÍTKY, PŘED UZÁVĚREM VÝNECHAT OTVOR 300x300mm A NÁSLEDNĚ OSADIT PLECHOVÝMI REVZNÍMI DVĚŘKY S TLÁČNÝM ZÁMĚKEM – BÍLÉ, ZAZDÍVKU VČETNĚ NAVAZUJÍCÍ OBRŮŠENÉ OMÍTKY NATAHNOUIT CEMENTOVOU STĚROU S KLOŽENOU PERLINKOU, PŘESTUKOVAT A DOPLNIT LINKRUSTU DLE PŮVODNÍ
- OTVORY PO PŘEZÁZÁNÍ POTRUBÍ TEPLÉ A CÍRKUPAŠNÍ VODY ZABETONOVAT, DLAŽDICI V MÍSTĚ PŘÍBĚI NAHRADIT OBOUBNOU JAKO STAVAJÍCÍ DLAŽBU
- VÝMĚNA VODOVODNÍHO POTRUBÍ A UZÁVĚRU – STAVAJÍCÍ OCELOVÁ DVĚŘKA 300x300x750mm VYBOURAT K LIKVIDACI STAVAJÍCÍ UMÝVADLOVOU DEMONTOVAT A PO PROVEDENÍ OPRAVY OSADIT ZPĚT
- VE STĚNĚ OŘÍZNOUT A VYBOURAT MONTÁŽNÍ OTVOR PRO INSTALACI ZTI VELIKOST 0,4x1,3m (STĚNA TL. 50mm S OBLADEM) U KERAMICKÝCH OBLADAČK KOLEM OTVORU PROŘÍZNOUT SPÁRU A OBLADAČKY OSEKAT
- PO VÝMĚNĚ INSTALACE MONTÁŽNÍ OTVOR ZAZDIT PLYNOSLUKATOVÝMI TVÁRNICEMI TL. 75mm (LIC TVÁRNIC V GROVNI OBRŮŠENÉ OMÍTKY PŘI PŘED OSAZENÍM NÁTRIT 2x ZÁKLADNÍ PROTIKOROZNÍ BARVOU A VŘCHNÍ OCHRANNOU BARVOU V ODSLINU PODLAHOVÉ DLAŽBY)
- PO VÝMĚNĚ INSTALACE MONTÁŽNÍ OTVOR ZAZDIT PLYNOSLUKATOVÝMI TVÁRNICEMI TL. 75mm (LIC TVÁRNIC V GROVNI OBRŮŠENÉ OMÍTKY, PŘED UZÁVĚREM VÝNECHAT OTVOR 200x200mm A NÁSLEDNĚ OSADIT PLECHOVÝMI REVZNÍMI DVĚŘKY S TLÁČNÝM ZÁMĚKEM – BÍLÉ, ZAZDÍVKU VČETNĚ NAVAZUJÍCÍ OBRŮŠENÉ OMÍTKY NATAHNOUIT CEMENTOVOU STĚROU S KLOŽENOU PERLINKOU, PŘESTUKOVAT A DOPLNIT LINKRUSTU DLE PŮVODNÍ
- VÝMĚNA VODOVODNÍHO POTRUBÍ A UZÁVĚRU – STAVAJÍCÍ OCELOVÁ DVĚŘKA 300x300x810mm VYBOURAT PŮVODNÍ KERAMICKÝ OBLAD DOPLNIT NOVÝM – OBLADAČKY GLAZOVANÉ BÍLÉ 150x150mm, SPÁROVÁČKA SEDA DLE STAVAJÍCÍ PODLAHOVÉ PVC CHRÁNIT PO DOBU STAVBY GEOTEKSTILI A DESKOU OSB tl. 9mm
- VE STĚNĚ OŘÍZNOUT A VYBOURAT MONTÁŽNÍ OTVOR PRO INSTALACI ZTI VELIKOST 0,4x1,0m (STĚNA TL. 50mm)
- PO OBVODU OTVORU V PÁSU COA 100mm OBRŮSIT LINKRUSTU A OMÍTKU O COA 5mm
- PO VÝMĚNĚ INSTALACE MONTÁŽNÍ OTVOR ZAZDIT PLYNOSLUKATOVÝMI TVÁRNICEMI TL. 75mm (LIC TVÁRNIC V GROVNI OBRŮŠENÉ OMÍTKY, PŘED UZÁVĚREM VÝNECHAT OTVOR 200x200mm A NÁSLEDNĚ OSADIT PLECHOVÝMI REVZNÍMI DVĚŘKY S TLÁČNÝM ZÁMĚKEM – BÍLÉ, ZAZDÍVKU VČETNĚ NAVAZUJÍCÍ OBRŮŠENÉ OMÍTKY NATAHNOUIT CEMENTOVOU STĚROU S KLOŽENOU PERLINKOU, PŘESTUKOVAT A DOPLNIT LINKRUSTU DLE PŮVODNÍ
- PO VÝMĚNĚ INSTALACE MONTÁŽNÍ OTVOR ZAZDIT PLYNOSLUKATOVÝMI TVÁRNICEMI TL. 75mm (LIC TVÁRNIC V GROVNI OBRŮŠENÉ OMÍTKY, PŘED UZÁVĚREM VÝNECHAT OTVOR 300x300mm A NÁSLEDNĚ OSADIT PLECHOVÝMI REVZNÍMI DVĚŘKY S TLÁČNÝM ZÁMĚKEM – BÍLÉ, ZAZDÍVKU VČETNĚ NAVAZUJÍCÍ OBRŮŠENÉ OMÍTKY NATAHNOUIT CEMENTOVOU STĚROU S KLOŽENOU PERLINKOU, PŘESTUKOVAT A DOPLNIT LINKRUSTU DLE PŮVODNÍ
- VÝMĚNA VODOVODNÍHO POTRUBÍ A UZÁVĚRU – STAVAJÍCÍ OCELOVÁ DVĚŘKA 300x300x450mm VYBOURAT K LIKVIDACI VE STĚNĚ OŘÍZNOUT A VYBOURAT MONTÁŽNÍ OTVOR PRO INSTALACI ZTI VELIKOST 0,6x0,6m (STĚNA TL. 50mm S OBLADEM) U KERAMICKÝCH OBLADAČK KOLEM OTVORU PROŘÍZNOUT SPÁRU A OBLADAČKY OSEKAT
- PO VÝMĚNĚ INSTALACE MONTÁŽNÍ OTVOR ZAZDIT PLYNOSLUKATOVÝMI TVÁRNICEMI TL. 75mm (LIC TVÁRNIC V GROVNI OBRŮŠENÉ OMÍTKY PŘI PŘED OSAZENÍM NÁTRIT 2x ZÁKLADNÍ PROTIKOROZNÍ BARVOU A VŘCHNÍ OCHRANNOU BARVOU V ODSLINU PODLAHOVÉ DLAŽBY)
- PŘED UZÁVĚREM VÝNECHAT OTVOR 300x300mm A NÁSLEDNĚ OSADIT PLECHOVÝMI REVZNÍMI DVĚŘKY S TLÁČNÝM ZÁMĚKEM – BÍLÉ, PŮVODNÍ KERAMICKÝ OBLAD DOPLNIT NOVÝM – OBLADAČKY GLAZOVANÉ BÍLÉ 150x150mm, SPÁROVÁČKA SEDA DLE STAVAJÍCÍ PODLAHOVÉ PVC CHRÁNIT PO DOBU STAVBY GEOTEKSTILI A DESKOU OSB tl. 9mm
- VÝMĚNA VODOVODNÍHO POTRUBÍ A UZÁVĚRU – STAVAJÍCÍ DVOLE OCELOVÁ DVĚŘKA 300x300x120mm VYBOURAT K LIKVIDACI KERAMICKOU DLAŽBU MÍSTNOSTI CHRÁNIT PO DOBU STAVBY GEOTEKSTILI A DESKOU OSB tl. 9mm
- PO VÝMĚNĚ INSTALACE MONTÁŽNÍ OTVOR ZAZDIT PLYNOSLUKATOVÝMI TVÁRNICEMI TL. 75mm (LIC TVÁRNIC V GROVNI OBRŮŠENÉ OMÍTKY, PŘED UZÁVĚREM VÝNECHAT OTVOR 300x300x700mm VYBOURAT
- PO OBVODU OTVORU V PÁSU COA 100mm OBRŮSIT LINKRUSTU A OMÍTKU O COA 5mm
- VE STĚNĚ OŘÍZNOUT A VYBOURAT MONTÁŽNÍ OTVOR PRO INSTALACI ZTI VELIKOST 0,4x1,1m (STĚNA TL. 50mm)
- PO VÝMĚNĚ INSTALACE MONTÁŽNÍ OTVOR ZAZDIT PLYNOSLUKATOVÝMI TVÁRNICEMI TL. 75mm (LIC TVÁRNIC V GROVNI OBRŮŠENÉ OMÍTKY, PŘED UZÁVĚREM VÝNECHAT OTVOR 200x200mm A NÁSLEDNĚ OSADIT PLECHOVÝMI REVZNÍMI DVĚŘKY S TLÁČNÝM ZÁMĚKEM – BÍLÉ, ZAZDÍVKU VČETNĚ NAVAZUJÍCÍ OBRŮŠENÉ OMÍTKY NATAHNOUIT CEMENTOVOU STĚROU S KLOŽENOU PERLINKOU, PŘESTUKOVAT A DOPLNIT LINKRUSTU DLE PŮVODNÍ
- PŮVODNÍ PVC CHRÁNIT PO DOBU STAVBY GEOTEKSTILI A DESKOU OSB tl. 9mm
- VÝMĚNA VODOVODNÍHO POTRUBÍ A UZÁVĚRU – STAVAJÍCÍ OCELOVÁ DVĚŘKA 300x300x810mm VYBOURAT K LIKVIDACI VE STĚNĚ OŘÍZNOUT A VYBOURAT MONTÁŽNÍ OTVOR PRO INSTALACI ZTI VELIKOST 0,4x1,0m (STĚNA TL. 50mm S OBLADEM) U KERAMICKÝCH OBLADAČK KOLEM OTVORU PROŘÍZNOUT SPÁRU A OBLADAČKY OSEKAT
- PO VÝMĚNĚ INSTALACE MONTÁŽNÍ OTVOR ZAZDIT PLYNOSLUKATOVÝMI TVÁRNICEMI TL. 75mm (LIC TVÁRNIC V GROVNI OBRŮŠENÉ OMÍTKY PŘI PŘED OSAZENÍM NÁTRIT 2x ZÁKLADNÍ PROTIKOROZNÍ BARVOU A VŘCHNÍ OCHRANNOU BARVOU V ODSLINU PODLAHOVÉ DLAŽBY)
- PŘED UZÁVĚREM VÝNECHAT OTVOR 300x300mm A NÁSLEDNĚ OSADIT PLECHOVÝMI REVZNÍMI DVĚŘKY S TLÁČNÝM ZÁMĚKEM – BÍLÉ, PŮVODNÍ KERAMICKÝ OBLAD DOPLNIT NOVÝM – OBLADAČKY GLAZOVANÉ BÍLÉ 150x150mm, SPÁROVÁČKA SEDA DLE STAVAJÍCÍ PODLAHOVÉ PVC CHRÁNIT PO DOBU STAVBY GEOTEKSTILI A DESKOU OSB tl. 9mm
- VÝMĚNA VODOVODNÍHO POTRUBÍ A UZÁVĚRU – STAVAJÍCÍ DVOLE OCELOVÁ DVĚŘKA 300x300x120mm VYBOURAT K LIKVIDACI KERAMICKÝ OBLAD CELA OBEDOVNÍ SÍŤI DVĚŘKY OSEKAT
- PO VÝMĚNĚ INSTALACE MONTÁŽNÍ OTVOR ZAZDIT PLYNOSLUKATOVÝMI TVÁRNICEMI TL. 75mm (LIC TVÁRNIC V GROVNI OBRŮŠENÉ OMÍTKY, PŘED UZÁVĚREM VÝNECHAT OTVOR 300x300x700mm VYBOURAT
- PO OBVODU OTVORU V PÁSU COA 100mm OBRŮSIT LINKRUSTU A OMÍTKU O COA 5mm
- VE STĚNĚ OŘÍZNOUT A VYBOURAT MONTÁŽNÍ OTVOR PRO INSTALACI ZTI VELIKOST 0,4x1,1m (STĚNA TL. 50mm)
- PO VÝMĚNĚ INSTALACE MONTÁŽNÍ OTVOR ZAZDIT PLYNOSLUKATOVÝMI TVÁRNICEMI TL. 75mm (LIC TVÁRNIC V GROVNI OBRŮŠENÉ OMÍTKY, PŘED UZÁVĚREM VÝNECHAT OTVOR 200x200mm A NÁSLEDNĚ OSADIT PLECHOVÝMI REVZNÍMI DVĚŘKY S TLÁČNÝM ZÁMĚKEM – BÍLÉ, ZAZDÍVKU VČETNĚ NAVAZUJÍCÍ OBRŮŠENÉ OMÍTKY NATAHNOUIT CEMENTOVOU STĚROU S KLOŽENOU PERLINKOU, PŘESTUKOVAT A DOPLNIT LINKRUSTU DLE PŮVODNÍ
- PŮVODNÍ PVC CHRÁNIT PO DOBU STAVBY GEOTEKSTILI A DESKOU OSB tl. 9mm
- VÝMĚNA VODOVODNÍHO POTRUBÍ A UZÁVĚRU – STAVAJÍCÍ OCELOVÁ DVĚŘKA 300x300x810mm VYBOURAT K LIKVIDACI VE STĚNĚ OŘÍZNOUT A VYBOURAT MONTÁŽNÍ OTVOR PRO INSTALACI ZTI VELIKOST 0,4x1,1m (STĚNA TL. 50mm S OBLADEM) U KERAMICKÝCH OBLADAČK KOLEM OTVORU PROŘÍZNOUT SPÁRU A OBLADAČKY OSEKAT
- PO VÝMĚNĚ INSTALACE MONTÁŽNÍ OTVOR ZAZDIT PLYNOSLUKATOVÝMI TVÁRNICEMI TL. 75mm (LIC TVÁRNIC V GROVNI OBRŮŠENÉ OMÍTKY, PŘED UZÁVĚREM VÝNECHAT OTVOR 300x300x700mm VYBOURAT
- PO OBVODU OTVORU V PÁSU COA 100mm OBRŮSIT LINKRUSTU A OMÍTKU O COA 5mm
- VE STĚNĚ OŘÍZNOUT A VYBOURAT MONTÁŽNÍ OTVOR PRO INSTALACI ZTI VELIKOST 0,4x1,1m (STĚNA TL. 50mm S OBLADEM) U KERAMICKÝCH OBLADAČK KOLEM OTVORU PROŘÍZNOUT SPÁRU A OBLADAČKY OSEKAT
- PO VÝMĚNĚ INSTALACE MONTÁŽNÍ OTVOR ZAZDIT PLYNOSLUKATOVÝMI TVÁRNICEMI TL. 75mm (LIC TVÁRNIC V GROVNI OBRŮŠENÉ OMÍTKY, PŘED UZÁVĚREM VÝNECHAT OTVOR 300x300x700mm VYBOURAT
- PO OBVODU OTVORU V PÁSU COA 100mm OBRŮSIT LINKRUSTU A OMÍTKU O COA 5mm
- VE STĚNĚ OŘÍZNOUT A VYBOURAT MONTÁŽNÍ OTVOR PRO INSTALACI ZTI VELIKOST 0,4x1,1m (STĚNA TL. 50mm S OBLADEM) U KERAMICKÝCH OBLADAČK KOLEM OTVORU PROŘÍZNOUT SPÁRU A OBLADAČKY OSEKAT
- PO VÝMĚNĚ INSTALACE MONTÁŽNÍ OTVOR ZAZDIT PLYNOSLUKATOVÝMI TVÁRNICEMI TL. 75mm (LIC TVÁRNIC V GROVNI OBRŮŠENÉ OMÍTKY, PŘED UZÁVĚREM VÝNECHAT OTVOR 300x300x700mm VYBOURAT
- PO OBVODU OTVORU V PÁSU COA 100mm OBRŮSIT LINKRUSTU A OMÍTKU O COA 5mm
- VE STĚNĚ OŘÍZNOUT A VYBOURAT MONTÁŽNÍ OTVOR PRO INSTALACI ZTI VELIKOST 0,4x1,1m (STĚNA TL. 50mm S OBLADEM) U KERAMICKÝCH OBLADAČK KOLEM OTVORU PROŘÍZNOUT SPÁRU A OBLADAČKY OSEKAT
- PO VÝMĚNĚ INSTALACE MONTÁŽNÍ OTVOR ZAZDIT PLYNOSLUKATOVÝMI TVÁRNICEMI TL. 75mm (LIC TVÁRNIC V GROVNI OBRŮŠENÉ OMÍTKY, PŘED UZÁVĚREM VÝNECHAT OTVOR 300x300x700mm VYBOURAT
- PO OBVODU OTVORU V PÁSU COA 100mm OBRŮSIT LINKRUSTU A OMÍTKU O COA 5mm
- VE STĚNĚ OŘÍZNOUT A VYBOURAT MONTÁŽNÍ OTVOR PRO INSTALACI ZTI VELIKOST 0,4x1,1m (STĚNA TL. 50mm S OBLADEM) U KERAMICKÝCH OBLADAČK KOLEM OTVORU PROŘÍZNOUT SPÁRU A OBLADAČKY OSEKAT
- PO VÝMĚNĚ INSTALACE MONTÁŽNÍ OTVOR ZAZDIT PLYNOSLUKATOVÝMI TVÁRNICEMI TL. 75mm (LIC TVÁRNIC V GROVNI OBRŮŠENÉ OMÍTKY, PŘED UZÁVĚREM VÝNECHAT OTVOR 300x300x700mm VYBOURAT
- PO OBVODU OTVORU V PÁSU COA 100mm OBRŮSIT LINKRUSTU A OMÍTKU O COA 5mm
- VE STĚNĚ OŘÍZNOUT A VYBOURAT MONTÁŽNÍ OTVOR PRO INSTALACI ZTI VELIKOST 0,4x1,1m (STĚNA TL. 50mm S OBLADEM) U KERAMICKÝCH OBLADAČK KOLEM OTVORU PROŘÍZNOUT SPÁRU A OBLADAČKY OSEKAT
- PO VÝMĚNĚ INSTALACE MONTÁŽNÍ OTVOR ZAZDIT PLYNOSLUKATOVÝMI TVÁRNICEMI TL. 75mm (LIC TVÁRNIC V GROVNI OBRŮŠENÉ OMÍTKY, PŘED UZÁVĚREM VÝNECHAT OTVOR 300x300x700mm VYBOURAT
- PO OBVODU OTVORU V PÁSU COA 100mm OBRŮSIT LINKRUSTU A OMÍTKU O COA 5mm
- VE STĚNĚ OŘÍZNOUT A VYBOURAT MONTÁŽNÍ OTVOR PRO INSTALACI ZTI VELIKOST 0,4x1,1m (STĚNA TL. 50mm S OBLADEM) U KERAMICKÝCH OBLADAČK KOLEM OTVORU PROŘÍZNOUT SPÁRU A OBLADAČKY OSEKAT
- PO VÝMĚNĚ INSTALACE MONTÁŽNÍ OTVOR ZAZDIT PLYNOSLUKATOVÝMI TVÁRNICEMI TL. 75mm (LIC TVÁRNIC V GROVNI OBRŮŠENÉ OMÍTKY, PŘED UZÁVĚREM VÝNECHAT OTVOR 300x300x700mm VYBOURAT
- PO OBVODU OTVORU V PÁSU COA 100mm OBRŮSIT LINKRUSTU A OMÍTKU O COA 5mm
- VE STĚNĚ OŘÍZNOUT A VYBOURAT MONTÁŽNÍ OTVOR PRO INSTALACI ZTI VELIKOST 0,4x1,1m (STĚNA TL. 50mm S OBLADEM) U KERAMICKÝCH OBLADAČK KOLEM OTVORU PROŘÍZNOUT SPÁRU A OBLADAČKY OSEKAT
- PO VÝMĚNĚ INSTALACE MONTÁŽNÍ OTVOR ZAZDIT PLYNOSLUKATOVÝMI TVÁRNICEMI TL. 75mm (LIC TVÁRNIC V GROVNI OBRŮŠENÉ OMÍTKY, PŘED UZÁVĚREM VÝNECHAT OTVOR 300x300x700mm VYBOURAT
- PO OBVODU OTVORU V PÁSU COA 100mm OBRŮSIT LINKRUSTU A OMÍTKU O COA 5mm
- VE STĚNĚ OŘÍZNOUT A VYBOURAT MONTÁŽNÍ OTVOR PRO INSTALACI ZTI VELIKOST 0,4x1,1m (STĚNA TL. 50mm S OBLADEM) U KERAMICKÝCH OBLADAČK KOLEM OTVORU PROŘÍZNOUT SPÁRU A OBLADAČKY OSEKAT
- PO VÝMĚNĚ INSTALACE MONTÁŽNÍ OTVOR ZAZDIT PLYNOSLUKATOVÝMI TVÁRNICEMI TL. 75mm (LIC TVÁRNIC V GROVNI OBRŮŠENÉ OMÍTKY, PŘED UZÁVĚREM VÝNECHAT OTVOR 300x300x700mm VYBOURAT
- PO OBVODU OTVORU V PÁSU COA 100mm OBRŮSIT LINKRUSTU A OMÍTKU O COA 5mm
- VE STĚNĚ OŘÍZNOUT A VYBOURAT MONTÁŽNÍ OTVOR PRO INSTALACI ZTI VELIKOST 0,4x1,1m (STĚNA TL. 50mm S OBLADEM) U KERAMICKÝCH OBLADAČK KOLEM OTVORU PROŘÍZNOUT SPÁRU A OBLADAČKY OSEKAT
- PO VÝMĚNĚ INSTALACE MONTÁŽNÍ OTVOR ZAZDIT PLYNOSLUKATOVÝMI TVÁRNICEMI TL. 75mm (LIC TVÁRNIC V GROVNI OBRŮŠENÉ OMÍTKY, PŘED UZÁVĚREM VÝNECHAT OTVOR 300x300x700mm VYBOURAT
- PO OBVODU OTVORU V PÁSU COA 100mm OBRŮSIT LINKRUSTU A OMÍTKU O COA 5mm
- VE STĚNĚ OŘÍZNOUT A VYBOURAT MONTÁŽNÍ OTVOR PRO INSTALACI ZTI VELIKOST 0,4x1,1m (STĚNA TL. 50mm S OBLADEM) U KERAMICKÝCH OBLADAČK KOLEM OTVORU PROŘÍZNOUT SPÁRU A OBLADAČKY OSEKAT
- PO VÝMĚNĚ INSTALACE MONTÁŽNÍ OTVOR ZAZDIT PLYNOSLUKATOVÝMI TVÁRNICEMI TL. 75mm (LIC TVÁRNIC V GROVNI OBRŮŠENÉ OMÍTKY, PŘED UZÁVĚREM VÝNECHAT OTVOR 300x300x700mm VYBOURAT
- PO OBVODU OTVORU V PÁSU COA 100mm OBRŮSIT LINKRUSTU A OMÍTKU O COA 5mm
- VE STĚNĚ OŘÍZNOUT A VYBOURAT MONTÁŽNÍ OTVOR PRO INSTALACI ZTI VELIKOST 0,4x1,1m (STĚNA TL. 50mm S OBLADEM) U KERAMICKÝCH OBLADAČK KOLEM OTVORU PROŘÍZNOUT SPÁRU A OBLADAČKY OSEKAT
- PO VÝMĚNĚ INSTALACE MONTÁŽNÍ OTVOR ZAZDIT PLYNOSLUKATOVÝMI TVÁRNICEMI TL. 75mm (LIC TVÁRNIC V GROVNI OBRŮŠENÉ OMÍTKY, PŘED UZÁVĚREM VÝNECHAT OTVOR 300x300x700mm VYBOURAT
- PO OBVODU OTVORU V PÁSU COA 100mm OBRŮSIT LINKRUSTU A OMÍTKU O COA 5mm
- VE STĚNĚ OŘÍZNOUT A VYBOURAT MONTÁŽNÍ OTVOR PRO INSTALACI ZTI VELIKOST 0,4x1,1m (STĚNA TL. 50mm S OBLADEM) U KERAMICKÝCH OBLADAČK KOLEM OTVORU PROŘÍZNOUT SPÁRU A OBLADAČKY OSEKAT
- PO VÝMĚNĚ INSTALACE MONTÁŽNÍ OTVOR ZAZDIT PLYNOSLUKATOVÝMI TVÁRNICEMI TL. 75mm (LIC TVÁRNIC V GROVNI OBRŮŠENÉ OMÍTKY, PŘED UZÁVĚREM VÝNECHAT OTVOR 300x300x700mm VYBOURAT
- PO OBVODU OTVORU V PÁSU COA 100mm OBRŮSIT LINKRUSTU A OMÍTKU O COA 5mm
- VE STĚNĚ OŘÍZNOUT A VYBOURAT MONTÁŽNÍ OTVOR PRO INSTALACI ZTI VELIKOST 0,4x1,1m (STĚNA TL. 50mm S OBLADEM) U KERAMICKÝCH OBLADAČK KOLEM OTVORU PROŘÍZNOUT SPÁRU A OBLADAČKY OSEKAT
- PO VÝMĚNĚ INSTALACE MONTÁŽNÍ OTVOR ZAZDIT PLYNOSLUKATOVÝMI TVÁRNICEMI TL. 75mm (LIC TVÁRNIC V GROVNI OBRŮŠENÉ OMÍTKY, PŘED UZÁVĚREM VÝNECHAT OTVOR 300x300x700mm VYBOURAT
- PO OBVODU OTVORU V PÁSU COA 100mm OBRŮSIT LINKRUSTU A OMÍTKU O COA 5mm
- VE STĚNĚ OŘÍZNOUT A VYBOURAT MONTÁŽNÍ OTVOR PRO INSTALACI ZTI VELIKOST 0,4x1,1m (STĚNA TL. 50mm S OBLADEM) U KERAMICKÝCH OBLADAČK KOLEM OTVORU PROŘÍZNOUT SPÁRU A OBLADAČKY OSEKAT
- PO VÝMĚNĚ INSTALACE MONTÁŽNÍ OTVOR ZAZDIT PLYNOSLUKATOVÝMI TVÁRNICEMI TL. 75mm (LIC TVÁRNIC V GROVNI OBRŮŠENÉ OMÍTKY, PŘED UZÁVĚREM VÝNECHAT OTVOR 300x300x700mm VYBOURAT
- PO OBVODU OTVORU V PÁSU COA 100mm OBRŮSIT LINKRUSTU A OMÍTKU O COA 5mm
- VE STĚNĚ OŘÍZNOUT A VYBOURAT MONTÁŽNÍ OTVOR PRO INSTALACI ZTI VELIKOST 0,4x1,1m (STĚNA TL. 50mm S OBLADEM) U KERAMICKÝCH OBLADAČK KOLEM OTVORU PROŘÍZNOUT SPÁRU A OBLADAČKY OSEKAT
- PO VÝMĚNĚ INSTALACE MONTÁŽNÍ OTVOR ZAZDIT PLYNOSLUKATOVÝMI TVÁRNICEMI TL. 75mm (LIC TVÁRNIC V GROVNI OBRŮŠENÉ OMÍTKY, PŘED UZÁVĚREM VÝNECHAT OTVOR 300x300x700mm VYBOURAT
- PO OBVODU OTVORU V PÁSU COA 100mm OBRŮSIT LINKRUSTU A OMÍTKU O COA 5mm
- VE STĚNĚ OŘÍZNOUT A VYBOURAT MONTÁŽNÍ OTVOR PRO INSTALACI ZTI VELIKOST 0,4x1,1m (STĚNA TL. 50mm S OBLADEM) U KERAMICKÝCH OBLADAČK KOLEM OTVORU PROŘÍZNOUT SPÁRU A OBLADAČKY OSEKAT
- PO VÝMĚNĚ INSTALACE MONTÁŽNÍ OTVOR ZAZDIT PLYNOSLUKATOVÝMI TVÁRNICEMI TL. 75mm (LIC TVÁRNIC V GROVNI OBRŮŠENÉ OMÍTKY, PŘED UZÁVĚREM VÝNECHAT OTVOR 300x300x700mm VYBOURAT
- PO OBVODU OTVORU V PÁSU COA 100mm OBRŮSIT LINKRUSTU A OMÍTKU O COA 5mm
- VE STĚNĚ OŘÍZNOUT A VYBOURAT MONTÁŽNÍ OTVOR PRO INSTALACI ZTI VELIKOST 0,4x1,1m (STĚNA TL. 50mm S OBLADEM) U KERAMICKÝCH OBLADAČK KOLEM OTVORU PROŘÍZNOUT SPÁRU A OBLADAČKY OSEKAT
- PO VÝMĚNĚ INSTALACE MONTÁŽNÍ OTVOR ZAZDIT PLYNOSLUKATOVÝMI TVÁRNICEMI TL. 75mm (LIC TVÁRNIC V GROVNI OBRŮŠENÉ OMÍTKY, PŘED UZÁVĚREM VÝNECHAT OTVOR 300x300x700mm VYBOURAT
- PO OBVODU OTVORU V PÁSU COA 100mm OBRŮSIT LINKRUSTU A OMÍTKU O COA 5mm
- VE STĚNĚ OŘÍZNOUT A VYBOURAT MONTÁŽNÍ OTVOR PRO INSTALACI ZTI VELIKOST 0,4x1,1m (STĚNA TL. 50mm S OBLADEM) U KERAMICKÝCH OBLADAČK KOLEM OTVORU PROŘÍZNOUT SPÁRU A OBLADAČKY OSEKAT
- PO VÝMĚNĚ INSTALACE MONTÁŽNÍ OTVOR ZAZDIT PLYNOSLUKATOVÝMI TVÁRNICEMI TL. 75mm (LIC TVÁRNIC V GROVNI OBRŮŠENÉ OMÍTKY, PŘED UZÁVĚREM VÝNECHAT OTVOR 300x300x700mm VYBOURAT
- PO OBVODU OTVORU V PÁSU COA 100mm OBRŮSIT LINKRUSTU A OMÍTKU O COA 5mm
- VE STĚNĚ OŘÍZNOUT A VYBOURAT MONTÁŽNÍ OTVOR PRO INSTALACI ZTI VELIKOST 0,4x1,1m (STĚNA TL. 50mm S OBLADEM) U KERAMICKÝCH OBLADAČK KOLEM OTVORU PROŘÍZNOUT SPÁRU A OBLADAČKY OSEKAT
- PO VÝMĚNĚ INSTALACE MONTÁŽNÍ OTVOR ZAZDIT PLYNOSLUKATOVÝMI TVÁRNICEMI TL. 75mm (LIC TVÁRNIC V GROVNI OBRŮŠENÉ OMÍTKY, PŘED UZÁVĚREM VÝNECHAT OTVOR 300x300x700mm VYBOURAT
- PO OBVODU OTVORU V PÁSU COA 100mm OBRŮSIT LINKRUSTU A OMÍTKU O COA 5mm
- VE STĚNĚ OŘÍZNOUT A VYBOURAT MONTÁŽNÍ OTVOR PRO INSTALACI ZTI VELIKOST 0,4x1,1m (STĚNA TL. 50mm S OBLADEM) U KERAMICKÝCH OBLADAČK KOLEM OTVORU PROŘÍZNOUT SPÁRU A OBLADAČKY OSEKAT
- PO VÝMĚNĚ INSTALACE MONTÁŽNÍ OTVOR ZAZDIT PLYNOSLUKATOVÝMI TVÁRNICEMI TL. 75mm (LIC TVÁRNIC V GROVNI OBRŮŠENÉ OMÍTKY, PŘED UZÁVĚREM VÝNECHAT OTVOR 300x300x700mm VYBOURAT
- PO OBVODU OTVORU V PÁSU COA 100mm OBRŮSIT LINKRUSTU A OMÍTKU O COA 5mm
- VE STĚNĚ OŘÍZNOUT A VYBOURAT MONTÁŽNÍ OTVOR PRO INSTALACI ZTI VELIKOST 0,4x1,1m (STĚNA TL. 50mm S OBLADEM) U KERAMICKÝCH OBLADAČK KOLEM OTVORU PROŘÍZNOUT SPÁRU A OBLADAČKY OSEKAT
- PO VÝMĚNĚ INSTALACE MONTÁŽNÍ OTVOR ZAZDIT PLYNOSLUKATOVÝMI TVÁRNICEMI TL. 75mm (LIC TVÁRNIC V GROVNI OBRŮŠENÉ OMÍTKY, PŘED UZÁVĚREM VÝNECHAT OTVOR 300x300x700mm VYBOURAT
- PO OBVODU OTVORU V PÁSU COA 100mm OBRŮSIT LINKRUSTU A OMÍTKU O COA 5mm
- VE STĚNĚ OŘÍZNOUT A VYBOURAT MONTÁŽNÍ OTVOR PRO INSTALACI ZTI VELIKOST 0,4x1,1m (STĚNA TL. 50mm S OBLADEM) U KERAMICKÝCH OBLADAČK KOLEM OTVORU PROŘÍZNOUT SPÁRU A OBLADAČKY OSEKAT
- PO VÝMĚNĚ INSTALACE MONTÁŽNÍ OTVOR ZAZDIT PLYNOSLUKATOVÝMI TVÁRNICEMI TL. 75mm (LIC TVÁRNIC V GROVNI OBRŮŠENÉ OMÍTKY, PŘED UZÁVĚREM VÝNECHAT OTVOR 300x300x700mm VYBOURAT
- PO OBVODU OTVORU V PÁSU COA 100mm OBRŮSIT LINKRUSTU A OMÍTKU O COA 5mm
- VE STĚNĚ OŘÍZNOUT A VYBOURAT MONTÁŽNÍ OTVOR PRO INSTALACI ZTI VELIKOST 0,4x1,1m (STĚNA TL. 50mm S OBLADEM) U KERAMICKÝCH OBLADAČK KOLEM OTVORU