


PODZEMNÍ VEDENÍ NEJSOU ZAKRESLENA! PODMINKOU ZAHÁJENÍ STAVEBNÍCH PRACÍ JE VYTÝČENÍ PODZEMNÍCH VEDENÍ A OZNÁMENÍ ZAČÁTKU STAVBY JEJICH SPRÁVCŮM, V PŘÍPADĚ NEEXISTUJÍCÍHO GEODETICKÉHO ZAMĚŘENÍ OVĚŘIT TRASU INŽ. SÍTÍ POMOCÍ SOND!



ZNAČENÍ POVRCHŮ:

- | | | |
|--|--|-------|
| CHODNÍK ze zámkové dlažby typ PARKETA 200x100x60mm, barvy šedá | BEZBARIÉROVOST ze zámkové dlažby typ PARKETA 200x100x60mm, barvy červená | ZELEŇ |
| SJEZD ze zámkové dlažby typ 200x100x80mm, barvy antracit | ÚPRAVA stávající MK asfaltový povrch | |

Chodník by neměl být zvlněn (snížen do jednotlivých sjezdů). Chodník má být průběžný z důvodu řešení jízdy vozíků, kočárků atd (pozor bezbariérovosti), minimální šířce 0,9m a příčný sklon 2%.

NAZEV AKCE:	DATUM:	Leden 2022	FORMÁT:	4 x A4
OPRAVA POVRCHU ČÁSTI CHODNÍKU ULICE PŘÍČNÁ, CHRUDIM	MĚŘITKO:	1:250	ČÁST PD:	D.1.1.2
NAZEV VÝKRESU:	SITUACE OPRAVY POVRHU CHODNÍKU ULICE PŘÍČNÁ		OZNAČENÍ:	1