



POPIS STAVEBNÍCH PRACÍ:

Provedení nové zpevněné plochy před stávajícími objekty z betonové zámkové dlažby (zámková dlažba 200x100x60 mm – 116 m2):  
Skladba zpevněné plochy – pochozí:  
– Zámková dlažba pochozí – tl. 60 mm  
– Kladecí vrstva fr. 4–8 mm – tl. 30 mm  
– Drcené kamenivo fr. 8–16 mm – tl. 100 mm

Provedení schodu pod zpevněnou pochozí plochou z betonové zámkové dlažby (zámková dlažba 200x100x60 mm – 50 m2):  
Skladba zpevněné plochy – pochozí:  
– Zámková dlažba pochozí – tl. 60 mm  
– Kladecí vrstva fr. 4–8 mm – tl. 30 mm  
– Drcené kamenivo fr. 8–16 mm – tl. 100 mm

Obrubník zpevněné plochy a schodu bude tvořit opěrná zídka z betonových palisád, které budou kladeny do betonového základu  
Betonové palisády (ø200mm, v=800mm) – 386 ks

Pozn.1:

Stávající místnosti pod schody:  
rozměry: 2,65 x 4,05 x 2,75 m  
objem: 29,5 m3  
  
objem obou místností: 59,0 m3

Tyto prostory jsou v současné době nevyužívané. Jsou přístupné z prostoru mezi schody. Dveře budou zazděny a místnosti a budou využity k zásypu vybouraných betonových konstrukcí.

LEGENDA MATERIÁLŮ

- Stávající objekt – není předmětem této dokumentace
- Stávající travnatá plocha
- Nové zatravnění plochy po vybouraných betonových schodech
- Nové konstrukce  
Betonové palisády ø200 mm, výška 800 mm, barva přírodní
- Nové konstrukce  
Zámková dlažba betonová, 200 x 100 x 60 mm, barva přírodní
- Nové konstrukce  
Nové ocelové zábradlí – pozink
- Nové konstrukce  
Nová betonová deska tl. 70 mm, ukončení stávající žulové zdi

±0.000 = čistá podlaha v pravém stávajícím objektu

Hlavní projektant	ING. PETR LINEK, Sokolovská 519, Chrudim	Stupeň PD	PD PRO VÝBĚR ZHOTOVITELE
Investor	SPORTOVNÍ AREÁL MĚSTA CHRUDIM, s.r.o., V Průhonech 503, Chrudim	Datum	10 / 2023
Áce	ATLETICKO-FOTBALOVÝ STADION V PRŮHONECH	Č. paré	1:150
Místo stavby	V Průhonech 463, 537 03 Chrudim 3, parc. č. 1781/5, kat.ú. Chrudim	Č. výkresu	D.1.1.2.02
Výkres	Půdorys a pohled - navrhovaný stav		