Tabulka místností

Číslo	Název	Plocha [m²]	Podlaha	
1.01	HALA	15,83	DLAŽBA KERAMICKÁ	PS1
1.02	KANCELÁŘ	19,73	DLAŽBA/PVC	PS1/PS2
1.03	KANCELÁŘ	9,18	PVC	PS2
1.04	KANCELÁŘ	15,42	PVC	PS2
1.05	CHODBA	13,25	DLAŽBA KERAMICKÁ	PS4
1.06	KANCELÁŘ	29,37	PVC	PS3
1.07	KANCELÁŘ	17,49	PVC	PS3
1.08	KUCHYŇKA	10,44	DLAŽBA KERAMICKÁ	PS4
1.09	WC	1,64	DLAŽBA KERAMICKÁ	PS4
1.10	WC PŘEDSÍŇ	2,18	DLAŽBA KERAMICKÁ	PS4
1.11	HALA	13,81	TERACO	PS5
1.12	CHODBA	5,08	TERACO	PS5
1.13	ÚKLID	1,38	DLAŽBA KERAMICKÁ	PS1
1.14	WC	1,51	DLAŽBA KERAMICKÁ	PS1
1.15	WC	1,94	DLAŽBA KERAMICKÁ	PS1
1.16	ROZVADĚČE	5,25	PVC	PS2
1.17	CHODBA	2,54	DLAŽBA KERAMICKÁ	PS1
1.18	KANCELÁŘ	13,66	PVC	PS2
1.19	KANCELÁŘ	33,93	PVC	PS2
1.20	BÝVALÁ ÚSTŘEDNA	21,85	PVC	PS6
1.21	CHODBA	25,66	DLAŽBA KERAMICKÁ	PS1

LEGENDA:

- ZDIVO CP
- STÁVAJÍCÍ KAMENNÉ ZDIVO – OPUKA
- BOURACÍ PRÁCE
- INJEKTÁŽNÍ CLONA ZDIVA V ÚROVNI PODLAHY

– KÓTOVÁNO K POVRCHŮM KONSTRUKCÍ

POZNÁMKY:

– DEMONTÁŽE INSTALACÍ A ZAŘIZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ JSOU SOUČÁSTÍ PROJEKTŮ JEDNOTLIVÝCH PROFESÍ
– PODLAHU (TERACO) V 1.11 CHRÁNIT PŘED POŠKOZENÍM GEOTEXTILIÍ A DESKAMI OSB TL. 10mm
– OCELOVÉ TYČOVÉ ZÁBRADLÍ A DŘEVĚNÉ MADLO SCHODIŠTĚ 1.11 VČETNĚ PODEST AŽ DO 4.np OBROUSIT OD NÁTĚRŮ
– VEŠKERÉ PODLAHOVÉ PVC STRHNOUT K LIKVIDACI, PODKLADNÍ BETON, PŘÍPADNĚ DTD DESKY PŘEBROUSIT
– VEŠKEROU KERAMICKOU DLAŽBU PODLAH VYBOURAT (CHODBU 1.21 PONECHAT BEZ ÚPRAV)
– OCELOVÉ ZÁRUBNĚ OBROUSIT OD NÁTĚRŮ
– VEŠKERÁ VNITŘNÍ DVEŘNÍ KŘÍDLA V č.p.47 VYSADIT A ODVÉST K LIKVIDACI
– VNĚJŠÍ OKENNÍ MŘÍŽE V PŘÍZEMÍ VYŘEZAT K LIKVIDACI (7ks a'35ks, 7ks a'60kg)

POZNÁMKY:

1 ZDVOJENÉ OKNO S DŘEVĚNÝM RÁMEM, VNITŘNÍ DŘEVĚNÝ PARAPET – VYBOURAT, VYSKLÍT – K LIKVIDACI
VNĚJŠÍ OPLECHOVÁNÍ PARAPETU PONECHAT
2 OCELOVOU MŘÍŽ DEMONTOVAT – K LIKVIDACI (3ks PO cca 20kg)
3 DVEŘE VYSADIT K LIKVIDACI, OCELOVOU ZÁRUBEŇ VČETNĚ OBEZDÍVKY VYBOURAT
4 LINKRUSTU ZA UMYVADLEM OBROUSIT, PLOCHU PENETROVAT A PŘEŠTUKOVAT
5 OMÍTKU STĚN OSEKAT DO VÝŠKY 1,5m, SPÁRY ZDIVA PROŠKRÁBNOUT – – –
6 VE STĚNĚ VYŘÍZNOUT DIAMANTOVÝM KOTOUČEM A NÁSLEDNĚ VYBOURAT PRŮCHOD
PŘED BOURÁNÍM POSTUPNĚ ZASEKAT A ZAZDÍT DO NADPRAŽÍ PŘEKLAD 5x lč.160–1500mm
PROSTOR MEZI NOSNÍKY PROBETONOVAT (C20/25 XC1), OTVOR VYSEKAT 100mm POD ÚROVEŇ PODLAHY
7 VE STĚNĚ VYŘÍZNOUT DIAMANTOVÝM KOTOUČEM A NÁSLEDNĚ VYBOURAT OTVOR PRO ZAPUŠTĚNOU
OCELOVOU ZÁRUBEŇ 700x1970mm
8 BETONOVÝ STUPÍNEK 800x800x100mm VYBOURAT
9 PO DEMONTÁŽI ELEKTROROZVADĚČŮ PROVÉST ZÁSYP PROHLUBNĚ INERTNÍ SUTÍ PO ÚROVEŇ –0,150m A
PROVÉST PŘEBETONOVÁNÍ BETONEM TL. 150mm (C16/20 XC2) (0,5x2,4m)
10 STÁVAJÍCÍ ZVÝŠENOU INSTALAČNÍ PODLAHU ROZEBRAT A ULOŽIT PRO NOVOU POKLÁDKU V 2.10
DTD DESKY 600x600mm, TL. 40mm S LEPENÝM PVC, OSAZENO NA KOVOVÝCH STAVITELNÝCH NOŽKÁCH
NOŽKY LEPENY K PŮVODNÍMU PODLAHOVÉMU PVC PRUŽNÝM TMELEM (NUTNO ODŘEZAT)
11 STÁVAJÍCÍ OCELOVÝ POKLOP S RÁMEM OSAZENÝM V PODLAHOVÉM BETONU VYŘÍZNOUT K LIKVIDACI (600x730mm)
12 UMAKARTOVÝ OBKLAD STĚNY DEMONTOVAT K LIKVIDACI
13 OCELOVÁ DVÍŘKA VYBOURAT A NIKU ZAZDÍT CP NA MVC 2,5 (0,3x0,3x0,15m)
14 OCELOVÁ DVÍŘKA S RÁMEM OBROUSIT OD NÁTĚRŮ
15 VE STÁVAJÍCÍ STĚNĚ VYSEKAT NIKU PRO ROZVADĚČ ELEKTRO, DO NADPRAŽÍ OSADIT PŘEKLAD RZP 89/14/14
16 OTVOR OPUKOVÝM ZDIVEM PRO POTRUBÍ VZT – JÁDROVÉ VRTÁNÍ ø150mm – 1020mm – 1ks

– V PROSTORU 1.16, 1.18, 1.19, 1.20 STRHNOUT STÁVAJÍCÍ PVC, PODLAHOVÝ BETON PŘEBROUSIT
– V MÍSTNOSTI 1.15 A 1.17 OSEKAT KERAMICKÝ OBKLAD A VYBOURAT DLAŽBU

20 VE STĚNĚ VYŘÍZNOUT DIAMANTOVÝM KOTOUČEM A NÁSLEDNĚ VYBOURAT PRŮCHOD
PŘED BOURÁNÍM PODEPŘÍT KEMENNOU STROPNÍ DESKU (PODESTA SCHODIŠTĚ)
PŘED BOURÁNÍM POSTUPNĚ ZASEKAT A ZAZDÍT DO NADPRAŽÍ PŘEKLAD 3x lč.120–1200mm
PROSTOR MEZI NOSNÍKY PROBETONOVAT (C20/25 XC1), OTVOR VYSEKAT 100mm POD ÚROVEŇ PODLAHY
21 PALUBKOVÝ OBKLAD STĚNY A ZÁBRADLÍ DEMONTOVAT K LIKVIDACI
22 VE STĚNĚ VYŘÍZNOUT DIAMANTOVÝM KOTOUČEM A NÁSLEDNĚ VYBOURAT PRŮCHOD
PŘED BOURÁNÍM POSTUPNĚ ZASEKAT A ZAZDÍT DO NADPRAŽÍ PŘEKLAD 3x lč.160–1300mm
PROSTOR MEZI NOSNÍKY PROBETONOVAT (C20/25 XC1), OTVOR VYSEKAT 100mm POD ÚROVEŇ PODLAHY
23 NIKA PO PLYNOMĚRU – DŘEVĚNÁ DVÍŘKA S RÁMEM VYBOURAT, NIKU PŘIZDÍT CP NA HLOUBKU 200mm A
ROZŠÍŘIT NA 600mm, UPRAVENÁ VÝŠKA 1200(700)mm, DO NADPRAŽÍ OSADIT PŘEKLAD RZP 89/14/14
24 VE STÁVAJÍCÍ STĚNĚ VYSEKAT NIKU PRO ELEKTROMĚROVÝ ROZVADĚČ, DO NADPRAŽÍ OSADIT PŘEKLAD RZP 89/14/14
25 DVEŘE VYSADIT K LIKVIDACI, OCELOVOU ZÁRUBEŇ VČETNĚ OBEZDÍVKY VYBOURAT
26 ŠPALETOVÁ OKNA VYSKLÍT A VYBOURAT K LIKVIDACI
NAD OTVOR ZASEKAT A OBEZDÍT 3x PŘEKLAD RZP 149/14/14
PŘED OSAZENÍM PŘEKLADŮ PROVÉST PODEPŘENÍ STÁVAJÍCÍCH NADPRAŽÍ,
PARAPET V ŠÍŘI 1,1m ODBOURAT 0,15m POD ÚROVEŇ PODLAHY, OSTĚNÍ PŘIZDÍT CIHLAMI CP NA MVC5
27 KUCHYŇSKOU LINKU DEMONTOVAT K LIKVIDACI, KERAMICKÝ OBKLAD OSEKAT VČETNĚ CEMENTOVÉHO PODHOZU
28 STÁVAJÍCÍ OMÍTKY OSEKAT DO VÝŠKY 1,5m, SPÁRY ZDIVA PROŠKRÁBNOUT – – –
29 SONDA DO PODLAHY – VLOŽIT Pe FÓLII A PŘEBETONOVAT PO SPODNÍ ÚROVEŇ PODLAHOVÉ DTD DESKY
BETON C16/20 XC1, cca 0,8x0,6x0,1m, DOPLNIT DTD DESKU TL. 18mm (LEPIT)
30 HORIZONTÁLNÍ ŽALUZIE VČETNĚ VODÍCÍ LIŠTY DEMONTOVAT – K LIKVIDACI
31 OCELOVÁ DVÍŘKA VYBOURAT A NIKU ZAZDÍT CP NA MVC 2,5 (0,3x0,3x0,15m)
32 UMAKARTOVÝ OBKLAD STĚN DEMONTOVAT
33 DTD LAMINO DESKU PULTU STRHNOUT K LIKVIDACI
34 MINERÁLNÍ RASTROVÝ PODHLED A AL NOSNÝM RASTREM DEMONTOVAT K LIKVIDACI
35 NOVĚ OSAZENÁ HYDRANTOVÁ SKŘÍŇ (DODÁVKA ZTI)
VE STÁVAJÍCÍ STĚNĚ VYSEKAT NIKU, DO NADPRAŽÍ OSADIT PŘEKLAD RZP 89/14/14 ·····
36 STÁVAJÍCÍ OMÍTKY OSEKAT NA CELOU VÝŠKU MÍSTNOSTI, SPÁRY ZDIVA PROŠKRÁBNOUT
37 BETONOVÝ KRYT STĚNY V DÉLCE 2,0m OŘÍZNOUT A ODBOURAT
CIHELNOU STĚNU ROZEBRAT V ŠÍŘCE 1,45m O 980mm CIHLY OČISTIT A POUŽÍT PRO DOZDĚNÍ BOČNÍHO
LÍCE PRŮCHODU, TRUBKOVÉ ZÁBRADLÍ V MÍSTĚ PRŮCHODU ODŘÍZNOUT A ZKRÁCENÉ NAVAŘIT ZPĚT
38 V PRUHU 2,0M VYTRHAT KEŘE, ROZEBRAT BETONOVÉ ZÁHONOVÉ OBRUBNÍKY, ROZEBRAT PŘILEHLOU
BETONOVOU ZÁMKOVOU DLAŽBU (VZOR PARKETA) A ODEBRAT ZEMINU 300mm POD ÚROVEŇ
NAVAZUJÍCÍ ZPEVNĚNÉ PLOCHY
39 STÁVAJÍCÍ STŘÍŠKU S OCELOVÝM RÁMEM KRYTOU VLNOVKOU ONDULINE DEMONTOVAT K LIKVIDACI
40 NIKU PO HYDRANTU ZAZDÍT CP NA MC5
41 PODÉL STĚNY PROVÉST V PODLAZE DRÁŽKU PRO INSTALACI POTRUBÍ ÚT a KABELŮ ELI. (VELIKOST cca 200x100mm)
PROŘÍZNOUT VČETNĚ PODKLADNÍHO BETONU, NA DNO PROVÉST BETONOVOU MAZANINU TL. cca 50mm
PLOŠNĚ PENETROVAT A NATAVIT ASF. PÁSY S NAPOJENÍM NA STÁVAJÍCÍ A PO INSTALACI DRÁŽKU ZABETONOVAT
42 OTVOR ZDIVEM PRO POTRUBÍ VZT – JÁDROVÉ VRTÁNÍ ø120mm – 670mm – 2ks
43 OTVOR ZDIVEM PRO POTRUBÍ VZT – JÁDROVÉ VRTÁNÍ ø150mm – 670mm – 1ks
44 STÁVAJÍCÍ ZÁRUBEŇ VYŘÍZNOUT – PONECHAT OTVOR 900x2020mm PRO OBLOŽKOVOU ZÁRUBEŇ
45 V TRASE NOVÉ KANALIZACE PROVÉST PROŘÍZNUTÍ PODLAHOVÉHO BETONU V ŠÍŘCE 0,6m A JEHO VYBOURÁNÍ A
PROŘÍZNUTÍ A VYBOURÁNÍ PODKLADNÍHO BETONU V ŠÍŘCE 0,4m (CELKOVÁ DÉLKA 18m)
PO POLOŽENÍ KANALIZACE A JEJÍHO PÍSKOVÉHO OBSYPU, PROVÉST HUTNĚNÝ DOSYP VYKOPANOU ZEMINOU A
DOPLNĚNÍ PODKLADNÍHO BETONU, BETON PENETROVAT A NATAVIT SBS ASFALTOVÉ PÁSY NAPOJENÉ NA STÁVAJÍCÍ
HYDROIZOLACI. PODLAHOVÝ BETON DOPLNIT C 16/20 XC1

SKLADBA PODLAH:

PS1 DLAŽBA KERAMICKÁ 9mm
LEPÍCÍ TMEL
BETON 40mm
LEPENKA A400H
PODKLADNÍ BETON 100mm
ZEMNÍ PLÁŇ

PS2 PVC
LEPIDLO
BETON 60mm
SUŤ 100–450mm
CIHELNÁ KLENBA 150mm
VÁPENÁ OMÍTKA ŠTUKOVÁ

PS3 PVC
DŘEVOTŘÍSKOVÁ DESKA 18mm
FOŠNY P+D 25mm
SUŤ + POVALY 120–470mm
CIHELNÁ KLENBA 150mm
VÁPENÁ OMÍTKA ŠTUKOVÁ

PS4 DLAŽBA KERAMICKÁ 9mm
LEPÍCÍ TMEL 3mm
BETON 60mm
SUŤ 90–440mm
CIHELNÁ KLENBA 150mm
VÁPENÁ OMÍTKA ŠTUKOVÁ

PS5 TERACO
BETON 50mm
LEPENKA A400H
BETON 100mm
ZEMNÍ PLÁŇ

PS6 DTD DESKY S PVC 40mm
KOVOVÉ STAVITELNÉ NOŽKY 110mm
PVC
LEPIDLO
BETON 60mm
SUŤ
CIHELNÁ KLENBA 150mm
VÁPENÁ OMÍTKA ŠTUKOVÁ

ŘEZ B–B':



Výškový systém místní

PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KONTROLOVAL	
			www.projektant-chrudim.cz
INVESTOR: Město Chrudim, Resselovo náměstí 77, 537 16 Chrudim IČO: 00270211			FORMÁT 10 A4
MÍSTO STAVBY: Hradební č.p.47, 537 01 Chrudim			DATUM 10.2023
Stavební úpravy č.p.47, ul. Hradební			ÚČEL DPS
			MĚŘÍTKO 1:50
			Č.ZAKÁZKY 1449/10/2023
			ZMĚNA č.
D – Dokumentace objektu D.1.1 – Architektonicko – stavební řešení			ČÍSLO KOPIE
PŮDORYS PŘÍZEMÍ – STÁVAJÍCÍ STAV			ČÁST DOK. **D.1.1** / ČÍSLO VÝKRESU **103**