






OZN.	SCHEMA	POPIS	ROZMĚRY [mm]	POČET [ks]				POZNÁMKA
				1.NP	2.NP	4.NP	Σ	
B1 L		BEZPEČNOSTNÍ DVEŘE INTERIÉROVÉ TŘÍDY RC2, OTOČNÉ DŘEVĚNÉ JEDNOKŘÍDLÉ LEVÉ PLNÉ, OTEVÍDAVÉ DOVNITŘ, KOVÁNÍ NEREZ ČESANÝ KLIKA KOULE SE ŠTÍTKEM, ZÁMEK ZADLABACÍ BEZPEČNOSTNÍ S VLOŽKOU FAB, S PRAHEM, OCELOVÁ ZAPUŠTĚNÁ ZÁRUBEŇ S TĚSNĚNÍM PRO CIHELNÉ ZDIVO TL. 150mm, NÁTĚR KŘÍDLA A ZÁRUBNĚ SVĚTLE ŠEDÝ MATNÝ DLE STÁVAJÍCÍCH	900x1970	1	0	0	1	BEZPEČNOSTNÍ TŘÍDA RC 2 DLE ČSN EN 1627 VČETNĚ UZAMYKACÍHO SYSTÉMU
B2 P		POŽÁRNÍ UZÁVĚR EI30 DP3-C - DVEŘE INTERIÉROVÉ BEZPEČNOSTNÍ TŘÍDY RC2, OTOČNÉ DŘEVĚNÉ JEDNOKŘÍDLÉ PRAVÉ PLNÉ, OTEVÍDAVÉ DOVNITŘ, KOVÁNÍ NEREZ ČESANÝ KLIKA KOULE SE ŠTÍTKEM, ZÁMEK ZADLABACÍ BEZPEČNOSTNÍ S VLOŽKOU FAB, S PRAHEM, OCELOVÁ ZAPUŠTĚNÁ ZÁRUBEŇ S TĚSNĚNÍM PRO CIHELNÉ ZDIVO TL. 150mm, NÁTĚR KŘÍDLA A ZÁRUBNĚ VIZ POZNÁMKY POD TABULKOU	800x1970	1	0	0	1	BEZPEČNOSTNÍ TŘÍDA RC 2 DLE ČSN EN 1627 VČETNĚ UZAMYKACÍHO SYSTÉMU
B3 P		POŽÁRNÍ UZÁVĚR EI30 DP3-C - DVEŘE INTERIÉROVÉ BEZPEČNOSTNÍ TŘÍDY RC2, OTOČNÉ DŘEVĚNÉ JEDNOKŘÍDLÉ PRAVÉ PLNÉ, OTEVÍDAVÉ VEN, POVRCH KŘÍDLA SVĚTLE ZELENÝ MATNÝ NCS S2010-G60Y, NA DVEŘNÍ KŘÍDLO LEPENÉ LIŠTY IMITUJÍCÍ KAZETOVÉ DVEŘE, KOVÁNÍ STAROBRONZ KLIKA KOULE SE ŠTÍTKEM, PŘÍPRAVA PRO ELEKTRONICKÝ ZÁMEK, S PRAHEM, OCELOVÁ ZAPUŠTĚNÁ ZÁRUBEŇ S TĚSNĚNÍM PRO CIHELNÉ ZDIVO TL. 150mm, 2x NÁTĚR ZÁRUBNĚ ČERVENOHNĚDÝ MATNÝ NCS S4040-Y80R, ELEKTRONICKÝ ZÁMEK JE DODÁVKOU ZABEZPEČENÍ OBJEKTU	800x1970	0	2	0	2	BEZPEČNOSTNÍ TŘÍDA RC 2 DLE ČSN EN 1627 VČETNĚ UZAMYKACÍHO SYSTÉMU

OZN.	SCHEMA	POPIS	ROZMĚRY [mm]	POČET [ks]				POZNÁMKA
				1.NP	2.NP	4.NP	Σ	
B4 P		TREZOROVÉ DVEŘE BEZPEČNOSTNÍ TŘÍDY 1 PODLE ČSN EN 1143-1 VČETNĚ OCELOVÉ ZÁRUBNĚ PRO ZAZDĚNÍ, OTEVÍRÁNÍ VNĚ CHRÁNĚNÝ PROSTOR, UZAVÍRACÍ TŘÍSTRANNÝ ROZVOROVÝ MECHANIZMUS OVLÁDANÝ KLIKOU, MECHANICKÝ KOMBINAČNÍ ZÁMEK, NÍSTŘÍK KŘÍDLA SVĚTLE ZELENÝ MATNÝ NCS S2010-G60Y, 2x NÁTĚR ZÁRUBNĚ ČERVENOHNĚDÝ MATNÝ NCS S4040-Y80R	700x1970	0	1	0	1	
B5 L		POŽÁRNÍ UZÁVĚR EI 30 DP3-C - DVEŘE VNITŘNÍ OTOČNÉ DŘEVĚNÉ JEDNOKŘÍDLÉ LEVÉ PLNÉ. KAZETOVÉ (PŘÍPADNĚ IMITACE KAZET), KOVÁNÍ STAROBRONZ KLIKA KLIKA SE ŠTÍTKEM, ZÁMEK ZADLABACÍ S VLOŽKOU FAB, S PRAHEM, OCELOVÁ ZAPUŠTĚNÁ ZÁRUBEŇ S TĚSNĚNÍM PRO CIHELNÉ ZDIVO TL. 170mm, POVRCH KŘÍDLA SVĚTLE ZELENÝ MATNÝ NCS S2010-G60Y, 2x NÁTĚR ZÁRUBNĚ ČERVENOHNĚDÝ MATNÝ NCS S4040-Y80R	900x1970	0	0	1	1	PROVEDENÍ KLIMA MEZI VNITŘNÍM VYTÁPĚNÝM A NEVYTÁPĚNÝM PROSTOREM

- KONEČNÝ VÝBĚR VÝROBCE A POVRCHOVÝCH ÚPRAV ODSOUHLASIT INVESTOREM