

SKLADBA PODLAH:

- PN7

KERAMICKÁ DLAŽBA
LEPIDLO 3mm
PENETRAČNÍ NÁTĚR

PN18

KERAMICKÁ DLAŽBA
LEPIDLO 3mm
2x HYDROIZOLAČNÍ STĚRKA
PENETRAČNÍ NÁTĚR

PN10

PVC
LEPIDLO
DŘEVOTŘÍSKOVÁ DESKA 20mm
FOSFNY P+D 30mm
SUŤ, POVALY 130mm
PŘEKLÁDANÝ FOSFNOVÝ ZÁKLOP
STŘEPNÍ TRÁMY 95x280mm
PRKĚNNÉ PODBITÍ 25mm
VÁPENÁ OMÍTKA ŠTUKOVÁ

PN14

PVC 2mm
LEPIDLO
SAMONIVELAČNÍ STĚRKA 5mm
PENETRAČNÍ NÁTĚR

PN15

KERAMICKÁ DLAŽBA 9mm
LEPIDLO 3mm
2x HYDROIZOLAČNÍ STĚRKA
PENETRAČNÍ NÁTĚR
- PN14

PVC 2mm
LEPIDLO
SAMONIVELAČNÍ STĚRKA 5mm
PENETRAČNÍ NÁTĚR

PN15

KERAMICKÁ DLAŽBA 9mm
LEPIDLO 3mm
2x HYDROIZOLAČNÍ STĚRKA
PENETRAČNÍ NÁTĚR

PN10

PVC
LEPIDLO
DŘEVOTŘÍSKOVÁ DESKA 20mm
FOSFNY P+D 30mm
SUŤ, POVALY 130mm
PŘEKLÁDANÝ FOSFNOVÝ ZÁKLOP
STŘEPNÍ TRÁMY 95x280mm
PRKĚNNÉ PODBITÍ 25mm
VÁPENÁ OMÍTKA ŠTUKOVÁ

PN14

PVC 2mm
LEPIDLO
SAMONIVELAČNÍ STĚRKA 5mm
PENETRAČNÍ NÁTĚR

PN15

KERAMICKÁ DLAŽBA 9mm
LEPIDLO 3mm
2x HYDROIZOLAČNÍ STĚRKA
PENETRAČNÍ NÁTĚR
-
- POZNÁMKY:
- 1

SADROKARTONOVÝ PODHLED ZAVĚŠENÝ, DESKY BÍLÉ TL. 12,5mm, NOSNÝ RASTR SYSTÉMOVÝ POZINKOVANÝ TRÍDA TMELENÍ Q3. SVĚTLÁ VÝŠKA VIZ. TABULKA MÍSTNOSTI

2

SADROKARTONOVÝ PODHLED ZAVĚŠENÝ, DESKY IMPREGNOVANÉ TL. 12,5mm, NOSNÝ RASTR SYSTÉMOVÝ POZINKOVANÝ TRÍDA TMELENÍ Q3. SVĚTLÁ VÝŠKA VIZ. TABULKA MÍSTNOSTI

3

TRÍDA TMELENÍ Q3. SVĚTLÁ VÝŠKA VIZ. TABULKA MÍSTNOSTI

4

OBEDZIVKA PODOMÍTKOVÉHO INSTALAČNÍHO MODULU VÝŠKY 1,20m, ŠÍŘKY cca 180mm

5

KOLEM SPRCHOVÉHO KOUTU PROVĚST POD. OBKLAD 2x HYDROIZOLAČNÍ STĚRKU VČETNĚ BANDÁŽE KOUTŮ DO STĚNY VLOŽIT SYSTÉMOVÝ NOSNÝ ZÁVĚS PRO UMÝVADLA A PISOÁRY

6

SADROKARTONOVÝ OBKLAD INSTALAČNÍCH WC MODULŮ, VÝŠKY 1,20m, ŠÍŘKA cca 180mm

7

CHELNÁ OBEDZIVKA KANALIZAČNÍHO POTRUBÍ

8

TUTO ČÁST DILATAČNĚ ODĚLUIT OD ZBYVAJÍCÍ PODLAHY, DILATAČI V DLAŽBĚ PROVĚST VYPLNĚNÍM SPÁRY

9

SANITÁRNÍM SILIKONEM V ODSTĚNU SPÁROVACÍ HMOTY DO OSTĚNÍ A NADPRAŽÍ OKEN VSAADIT DESKU XPS TL. 60–80mm, ŠÍŘKY 160mm
- DŘÁŽKY A OTVORY PO INSTALACÍCH ZAHODIT VC MALTOU A PŘESTUKOVAT, NAPOJENÍ NA STÁVAJÍCÍ PLOCHY PŘEBROUSIT

–

PLOCHY PO ODSTRANĚNÝCH OBKLADECH VYROVNAT JADROVOU VC MALTOU

–

PLOCHY BEZ NOVÉHO OBKLADEK PŘESTUKOVAT
- SADROKARTONOVÉ STĚNY S DESKAMI IMPREGNOVANÝMI DO VLNKÉHO PROSTŘEDÍ TL. 12,5mm

–

SYSTÉMOVÝ RASTR Z POZINKOVANÝCH PROFILŮ S VLOŽENOU MINER. VLNOU TL. 80mm

–

STOKY RASTRU SADROKARTONOVÝCH STĚN S KERAMICKÝM OBKLADEM ZAHUSIT DLE PŘEDPISU VÝROBCE TRÍDA TMELENÍ Q3

–

OCELOVÉ TYČOVÉ ZÁBRADLÍ SCHODIŠTĚ 3.01 VČETNĚ PODESTI AŽ DO 4.np NATŘÍT 2x SYNTETICKÝ NÁTĚR MATNÝ CNS S4040–Y80R

–

DŘEVĚNÉ MADLO ZÁBRADLÍ SCHODIŠTĚ 3.01 VČETNĚ PODESTI AŽ DO 4.np NATŘÍT 3x OLEJOVÝM MŮRDELEM

–

OCELOVÉ ZÁRUBNĚ NATŘÍT 2x SYNTETICKÝ NÁTĚR MATNÝ CNS S4040–Y80R

–

NOVÉ CHELNÉ STĚNY KOTVIT KE STÁVAJÍCÍM SYSTÉMOVÝM PLOCHÝM SPONAMI VKLÁDANÝMI DO KAŽDÉ DRUHÉ SPÁRY

–

U VNITŘNÍCH DVEŘÍ (MIMO SPECIFIKACE S DŘEVĚNÝM PRAHEM) OSAADIT HLINIKOVOU MECHANIKOU KOTVENOU PŘECHODOVOU LIŠTŮ

–

HYDROIZOLAČNÍ STĚRKU PODLAHY V 3.08, 3.09 A 3.10 VYTÁHNOUT 0,3m NAD PODLAHU, V KOUTĚ OSAADIT SYSTÉMOVOU BANDÁŽNÍ PÁSKU

–

TERAČO PODLAHU 3.01 CHEMICKY VÝROŠTIT A IMPREGNOVAT

–

NAD VŠECHNY PODHLEDY VE 3.np VLOŽIT TEPELNOU IZOLACI Z MINERÁLNÍ VATY TL. 140mm

–

CELE PODLAŽÍ VYMALBA 2x VČETNĚ PENETRACE (ODSTIN VIZ TECHNICKÁ ZPRÁVA)

–

SOKL PODLAH S PVC SYSTÉMOVÁ PLASTOVÁ LIŠTA S VLEPENÝM PRUHEM PVC VÝŠKY cca 60mm
- | Tabulka místností | | | | |
|-------------------|-------------------|--------------------------|------------------|------------------------|
| Číslo | Uměno | Plocha [m ²] | Podlaha | Strop |
| 3.01 | HALA | 20,96 | TERAČO/ŽULA | PS7 OMÍTKA – MALBA |
| 3.02 | CHODBA | 3,69 | PVC | PN14 POODHLED RASTROVÝ |
| 3.03 | CHODBA | 10,92 | PVC | PN14 POODHLED RASTROVÝ |
| 3.04 | WC PŘEDSÍN | 2,26 | DLAŽBA KERAMICKÁ | PN7 SADROKARTON |
| 3.05 | WC | 1,82 | DLAŽBA KERAMICKÁ | PN7 SADROKARTON |
| 3.06 | ZASEDACÍ MÍSTNOST | 50,11 | PVC | PN10 POODHLED RASTROVÝ |
| 3.07 | SÁTNIA MUŽI | 51,18 | PVC | PN10 POODHLED RASTROVÝ |
| 3.08 | SPRCHA MUŽI | 7,21 | DLAŽBA KERAMICKÁ | PN8 SADROKARTON |
| 3.09 | UMÝVARNÁ MUŽI | 6,72 | DLAŽBA KERAMICKÁ | PN15 SADROKARTON |
| 3.10 | WC MUŽI | 11,54 | DLAŽBA KERAMICKÁ | PN15 SADROKARTON |
- POZNÁMKY K DLAŽBĚ, OBKLADŮM A VÝMALBĚ:
- KERAMICKOU DLAŽBU V 3.08, 3.09 A 3.10 PROVĚST DLE ARCH. NÁVRHU

–

VNITŘNÍ PLOCHA DLAŽDICE SVĚTLÉ 600x600mm, PO OBVODU MÍSTNOSTI DLAŽBA ANTRACITOVÁ 450x450mm

–

PO OBVODU SVĚTLÉ VNITŘNÍ PLOCHY SKLENĚNÁ MOZAIKA ŠÍŘKY 25mm

–

KERAMICKOU DLAŽBU V 3.04 A 3.05 PROVĚST JAKO V 3.08 ALE BEZ SKLENĚNÉHO PÁSKU

–

KERAMICKÝ OBKLAD STĚN 3.08, 3.09 A 3.10 PROVĚST DLE ARCHITEKTONICKÉHO NÁVRHU

–

KOMBINACE OBKLADEK 100x100mm A 200x 200mm VČETNĚ PLOCH KLADENÝCH NA KOSO

–

OBKLAD UKONČIT VE VÝŠCE 2,2m EPS LIŠTOU VÝŠKY 60mm

–

KERAMICKÝ OBKLAD STĚN ZA KUCH. LINKOU 100x100mm BĚŽOVÝ, UKONČIT FABIONEM ŠTUKU

–

OBKLAD PŘEDSTĚNÝ WC OBKLADAČKY 100x100mm BĚŽOVÉ, UKONČENÉ EPS LIŠTOU VÝŠKY 60mm

–

MALBA STĚN VČETNĚ LIŠTY NAD KERAMICKÝM OBKLADEM A STROPŮ TMAVĚ ZELENÁ NCS S 6010–G50Y

–

MALBA STĚN 3.02, 3.03, 3.06 A 3.07 SVĚTLÉ ZELENÁ NCS S2010–G60Y DO VÝŠKY 2,4m,

–

VE VÝŠCE 2,4m PO OBVODU MÍSTNOSTI EPS LIŠTA 60mm

–

MALBA STĚN S OKNY DO VÝŠKY 2,4m BÍLÁ

–

MALBA STĚN NAD LIŠTOU VČETNĚ LIŠTY TMAVĚ ZELENÁ NCS S6010–G50Y

–

MALBA ODŠKOKU OSTĚNÍ A NADPRAŽÍ OKEN TMAVĚ ZELENÁ NCS S6010–G50Y

–

MALBA STĚN 3.01 SVĚTLÉ ZELENÁ NCS S2010–G60Y DO VÝŠKY 500mm POD STOPEM 4.np, UKONČIT EPS LIŠTOU

–

MALBA STĚN NAD LIŠTOU VČETNĚ LIŠTY A STROPŮ TMAVĚ ZELENÁ NCS S6010–G50Y

–

MALBA STĚNY S OKNY POD LIŠTOU BÍLÁ

–

MALBA STROPŮ PODESTĚ A STROPNÍCH TRAMŮ TMAVĚ ZELENÁ NCS S6010–G50Y

–

KOUT MEZI STĚNAMI A DESKOU PODESTĚ OSAADIT EPS LIŠTOU

–

CELKOVÁ VÝŠKA HALY 13,250m
- LEGENDA:
- STÁVAJÍCÍ ZDIVO CP

STÁVAJÍCÍ KAMENNÉ ZDIVO – OPUKA

CHELNÉ ZDIVO DUTINOVÉ P10, MVC2,5

CHELNÉ ZDIVO CP P10, MC5

SADROKARTONOVÁ STĚNA JEDNODUŠE OFLAŠTĚNÁ
- +

–

–

–

–

–

KÓTOVÁNÍ K POVRCHŮM KONSTRUKCI

–

RASTROVÝ PODHLED – VÝŠKA VIZ TABULKA MÍSTNOSTI

–

RASTR I DESKY TMAVĚ ZELENÉ NCS S6010–G50Y

–

NAD PODHLED VLOŽIT MINERÁLNÍ VATU TL. 140mm
- | Výškový systém místní | | KONTROLOVAL | |
|---|------------|---------------------------|--------------|
| PROJEKTANT | VYPRACOVAL | | |
| | | www.projektant-ctrudim.cz | |
| INVESTOR: Město Chrudim, Resselovo náměstí 77, 537 16 Chrudim | | FORMÁT | 6 A4 |
| IČO: 002702211 | | DATUM | 10.2023 |
| MÍSTO STAVBY: Hradební č.p.47, 537 01 Chrudim | | ÚČEL | DPS |
| Stavební úpravy č.p.47, ul. Hradební | | MĚŘÍTKO | 1: 50 |
| | | Č.ZAKÁZKY | 1449/10/2023 |
| | | ZMĚNA č. | |
| D – Dokumentace objektu | | ČÍSLO KOPIE | |
| D.1.1 – Architektonicko – stavební řešení | | | |
| PŮDORYS 3.np – NOVÝ STAV | | ČÁST DOK. | ČÍSLO VKŘESU |
| | | D.1.1 | 111 |