

Autorská zpráva:	
Dokumentace řeší návrh interiéru včásti objektu na adrese Hradební č.p. 47. Vobjektu bude nově sídlo Městské policie Chrudim. Vsoučasné době není objekt využíván, je vystěhován a připraven na stavební úpravy před novým způsobem využití. Objekt č.p. 47 je vhistorické památkové zóně města Chrudim. Cílem návrhu je opětovně obnovení historického ducha objektu.	
Zadáním bylo navrhnout místnost č. :	
<ul style="list-style-type: none"><li>105 – chodba</li><li>211 – kancelář, vrchní strážník</li><li>215 – denní místnost</li><li>308 – sprcha muži</li><li>309 – umývárna muži</li><li>310 – WC muži</li></ul>	
Navržené prvky vinteriéru se prolínají všemi řešenými místnostmi, místnosti jsou propojeny stejnými barevnými i materiálovými charakteristikami.	
Stavební úpravy:	
Nenosné stěnové konstrukce vzájemové části stavby budou odstraněny, vybourány a provedeny znovu vpožadované kvalitě a geometrii dle projektové dokumentace. Odstraněny budou stávající snížené podhledy a původní instalační rozvody. Nově budou provedeny technické zařízení stavby, povrchové úpravy, podlahy. Nové sádrokartonové a akustické podhledy budou použity ve všech řešených místnostech vpožadovaných výškách dle dokumentace. Dělicí konstrukce vmístnosti 310 WC muži bude řešena zhladkého matného HPL laminátu, vodstínu červené S4040-Y80R. HPL laminát bude uložen na nožičkách, a ukončen ve výšce 2000 mm nad čistou podlahou. Vm.č. 105 budou stávající luxfery kryty sádrokartonovou konstrukcí.	
Podlaha:	
Vzájemové části budou odstraněny stávající podlahové krytiny. Keramická dlažba vchodbě 105 a vmístnostech 308-310 je navržena zkombinovaných formátů dle výkresu spárořezu. Hlavním formátem jsou dlaždice se skladebným rozměrem 600x600 mm, deklarovaný rozměr 598x598x10 mm, vběžové barvě sdekorem teraco, dlaždice slinutá, neglazovaná, hladký mat, protiskluznost R10/B, rektifikovaná. Okrajové dlaždice jsou se skladebným rozměrem 450x450 mm, deklarovaný rozměr 448x448 mm, včerné barvě sdekorem teraco, dlaždice slinutá, neglazovaná, hladký mat, protiskluznost R10/B, rektifikovaná, dlaždice bude půlena a skládaná do pruhů vš. 200-225 mm. Mezi těmito dlaždicemi bude umístěn dekorační pásek ze skleněnémozaiky, deklarovaný rozměr 25x25x4 mm, rozměr plata 333,3x333,3 mm, barva hnědá, protiskluznost R11/C. Typ spárovací hmoty bude definován po vyzvorování podlahové keramické dlažby.	
Vm.č. 105 budou podlahy ukončeny keramickou soklovkou ve stejné výrobní sérii dlažby, rozměr soklovky 450x85, deklarovaný rozměr 85x448x10 mm, včerné barvě sdekorem teraco, dlaždice slinutá, neglazovaná, hladký mat, protiskluznost R10/B, rektifikovaná.	
Vm.č. 211 a 215 bude podlaha tvořena povlakovou hladkou zátěžovou PVC podlahovinou včervené barvě, odstín Flamenco/CH2806. Podlahové lišty vtěchto místnostech budou využity systémové, svloženým podlahovým PVC shodného odstínu.	
Keramické obklady:	
Vmístnosti č. 308-310 budou stěny obloženy keramickým obkladem se skladebným rozměrem 100x100 mm, deklarovaný rozměr 98x98x6 mm vkombinaci se skladebným rozměrem 200x200 mm, deklarovaný rozměr 198x198x6 mm, vše vbarvě světle béžové RAL 0709010, neprobarvený střep, glazovaná, hladký mat, nerektifikovaná. Plochy stěn budou částečně obloženy dle výkresu spárořezu, vkombinaci horizontálního a kosého kladu obkladu. Ukončení obkladu bude dekorováno interiérovou nástěnnou lištou EPS, typu I60, rozměr výška lišty 60 mm. Ozdobná lišta bude opatřena malířským nátěrem vbarvě stěn astropu, tedy vodstínu tmavě zeleném NCS S6010-G50Y.	
Vmístnosti č. 215 budou stěny za kuchyňskou linkou a umývadlem obloženy keramickým obkladem se skladebným rozměrem 100x100 mm, deklarovaný rozměr 98x98x6 mm, vbarvě světle béžové RAL 0709010, neprobarvený střep, glazovaná, hladký mat, nerektifikovaná.	
Úprava stropů:	
Vm.č. 308-310 bude sádrokartonový podhled na úrovni 150 mm pod stávající nosnou konstrukcí.	
Vm.č. 105, 211, 215 bude podhled tvořen minerálními kazetami tl. 22 mm, vodstínu Volcanic Fer/V4 včetně barevných roštů, kazety 600x600 mm. Osvětlení zabudováno do roštu, bez rámečku. Úroveň podhledu 150 mm pod stávající nosnou konstrukcí.	
Výmalba:	
Vmístnostech č. 105, 211, 215 bude užito na stěnách světle zelené výmalby vodstínu NCS S2010-G60Y vkombinaci stmavě zelenou výmalbou vodstínu NCS S6010-G50Y. Mezi těmito přechody barev bude použita opět stejná dekorační lišta EPS, typu I60, rozměr výška lišty 60 mm, tato bude opatřena tmavě zelenou malbou. Vmístnostech 211 a 215 bude světle zelený odstín stěn bude dekorován válečkovou metodou, dekor č. 226 Akvariijní floristika, šířka válečku 12,5 cm, bílou malířskou barvou.	
Výplně otvorů:	
Nové výplně otvorů jsou řešeny pouze dveřní, všechny dveře vřešených místnostech jsou navrženy jako masivní, dřevěné, smrkové, kazetové, natřené do světle zeleného odstínu NCS S2010-G60Y, vsazené do stávajících ocelových zárubní, tyto budou opatřeny novým nátěrem včervené barvě NCS S4040-Y80R. Dveře na WC jsou řešeny společně sdělicí stěnou zHPL laminátu včervené barvě. Dveře dřevěné skováním štítovým klika/klika. Typ kliky vprojektové dokumentaci, odstín starobronz. Dveře na WC skováním rozetovým klika/klika + WC zámek, chrom.	
Zařizovací předměty:	
Zařizovací předměty – sanitární keramika vpozicích dle projektové dokumentace.	
WC závěsné, bílé, se zadním odpadem, 360x530x430 mm, úsporné 3l/4,5 l, včetně bílého prkénka soft close.	
Vm.č. 215, 309 budou keramická umyvadla hranatá 550x420 mm, v. 165 mm, závěsná na stěnu, s otvorem pro baterii, zápachová uzávěrka chromová, stojánková mísící páková baterie.	
Vm.č. 309 – Umývárna muži bude osazen dávkovač mýdla, elektrický vysoušeč rukou a odpadkový koš spovrchovou úpravou chrom.	
Vm. č. 308 – Sprcha muži budou 2 sprchové boxy, vyzděné, svaničkou o velikosti 900x1200 mm, barva bílá, sprchový kout vybaven termostatickou sprchovou baterií a skleněnou zástěnou sdveřním křídlem otevíravým š. 600 mm.	
Nábytek:	
211 – kancelář, vrchní strážník	
Pro tuto místnost je navržen masivní smrkový jednací stůl velikosti 900x2400 mm, v. 750 mm, na soustružených nohách, spojené lubem ze smrkové biodesky, celá podnož vnátěru barva světle zelená NCS S2010-G60Y, stolová deska zduplované smrkové biodesky 2x19 mm mořená olejem, odstín beech granite b 115.	
Pracovní kancelářský stůl 800x1800 mm, v. 750 mm v sestavě s přisedicím stolem 700x2200 mm, v. 750 mm do tvaru písmene L. Stoly řešeny z laminátových desek, odstín Keramická červená (červená zemitá) na standardní dřevotřískové desce dle EN 312, se strukturou SU Super Matt.	
Stolová deska zduplované smrkové biodesky 2x19 mm mořená olejem, odstín beech granite b 115, u hlavního stolu bude ukončovat pracovní plochu dřevěná ohrádka v. 120 mm.	
Sestava nízkých skříněk hl. 450 mm, v. vč. soklu 700 mm, vcelkové délce sestavy 5120 mm. Sestava obsahuje skřínky se zásuvkami a dvoukřídlymi dvířky. Vše z laminátových desek, odstín desek světle zelený 0061 FH Papilio.	
Kancelářské židle budou celočalouněné, u psacího stolu židle na kolečkách dle výběru uživatele, u jednacího stolu a přisedicího stolu bude celkově 10 ks jednacích židlí, ve světle zeleném odstínu, na chromované podnoži.	
215 – denní místnost	
Pro tuto místnost je navržen masivní smrkový jednací stůl velikosti 900x1800 mm, v. 750 mm, na soustružených nohách, spojené lubem ze smrkové biodesky, celá podnož vnátěru barva světle zelená NCS S2010-G60Y, stolová deska zduplované smrkové biodesky 2x19 mm mořená olejem, odstín beech granite b 115. U stolu bude 6 ks dřevěných bukových židlí, vodstínu beech granite b 115.	
Kuchyňská linka bude řešena z laminátových desek, odstín Keramická červená (červená zemitá) na standardní dřevotřískové desce dle EN 312, se strukturou SU Super Matt. Pracovní deska s postformingovou hranou, laminát tl. 0,6 mm + nosič DTD + protitahový papír, odstín hnědé, typ dekoru Fantazie, tl.materiálu38mm. Kuchyňská linka bude vybavena nerezovým dřezem sodkapávačem, dvouplotýnkovým indukčním elektrickým vařičem, podstavnou zabudovanou lednicí, vestavnou mikrovlnou troubou. Celková délka kuchyňské linky je 2440 mm. Na stěně bude 2x prkno 600x150x20 mm vodstínu dřeva beech granite b 115, každé prkno bude mít 3 ks chromovaných háčků.	
308 – sprcha muži	
Sprchy vybaveny 2 ks masivních smrkových dřevěných laviček velikosti 1000x250 v. 450 mm, snátěrem červeným vodstínu NCS S4040-Y80R. Na stěně bude 2x prkno o velikosti 670x150x20 mm vodstínu dřeva beech granite b 115, každé prkno bude mít 3 ks chromovaných háčků.	
Osvětlení:	
Ve všech místnostech, které budou mít kazetový stropní podhled, budou LED svítidla velikosti 600x600 mm bez rámečku zabudovaná do kazetového podhledu, výkon svítidel dle posudku osvětlení generálního projektanta akce, teplota světla 3000 K.	
Vsociálním zázemí 308-310 budou svítidla přisazená na SDK podhled, celkový počet svítidel 9 ks, LED koupelnové stropní svítidlo příkon zdroje 30W/230V IP44 3000K, kulaté, průměr svítidla 220 mm, výška 30 mm, kovové, chromované, světelný tok 2400 lm.	
Dekorace:	
Vm.č. 211 - kancelář, vrchní strážník - bude zde umístěn dřevěný solitérový věšák a odpadkový koš černý. Na stěně bude zavěšen znak města Chrudim v rozměrech dle výkresové dokumentace, a dále černobílý fotografický portrét prezidenta republiky ve formátu 53x75 cm. 3 ks pokojových květin vkeramickém květináči.	
Vm.č. 308 – sprcha muži – prostor bude doplněn závěsem zběžové 100% polyesterové látky, odstín dle dekoru podlahy, látka ve lněném vzhledu. Závěs bude pověšen na kolečkách na chromované tyči dl. 1970 mm.	
Zastínění oken:	
Vm.č. 211 – kancelář, vrchní strážník – okna budou zastíněny vnitřními roletkami mini, kotvenými na okenní křídlo, slátkou z 100% polyesteru, zastíňující, odstín látky teplá bílá.	

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: KLIKS atelier s.r.o., Ing. Daniela Klikarová, ČKAIT 0701536 – autorizovaný inženýr pro pozemní stavby	NÁZEV VÝKRESU: AUTORSKÁ ZPRÁVA		
	INVESTOR: MĚSTO CHRUDIM, RESSELOVO NÁMĚSTÍ 77, 537 01 CHRUDIM		
	AKCE: Interiér v objektu Hradební č.p. 47, Chrudim - místnost č. 105, 211, 215, 308, 309, 310		A3 1
	VYPRACOVAL: RELATO s.r.o., Ing. Jana Kábelová		
DATUM: PROSINEC 2023			