


POZNÁMKY:

– PO OBVODU MÍSTNOSTI PROVÉST OD ÚROVNĚ –3,725 PO ÚROVEŇ –3,500 (ČISTÉ PODLAHY) VYROVNÁNÍ STĚN VC JÁDROVOU OMÍTKOU A PO OBVODU FABION Ø cca 60mm
CELOU PODLAHU, FABION A STĚNY PO ÚROVEŇ –3,500 PENETROVAT ASFALTOVÝM LAKEM A PLOŠNĚ NATAVIT HYDROIZOLACI Z ASFALTOVÝCH PASŮ

1

– PLOCHA POD BOXY
NA NOVOU HYDROIZOLACI PODLAHY PROVÉST VYROVNÁVACÍ BETONOVOU MAZANINU C20/25 XC1 TL. 105mm A SAMONIVELAČNÍ CEMENTOVOU STĚRKU TL. cca 4mm VČETNĚ PENETRACE, DO MAZANINY VLOŽIT SKELNOU VÝZTUŽNOU SÍŤOVINU



Výškový systém místní

PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KONTROLOVAL		
INVESTOR: Město Chrudim, Resselovo náměstí 77, 537 16 Chrudim IČO: 00270211			FORMÁT	1 A4
MÍSTO STAVBY: Chrudimská beseda, Široká 85, 537 01 Chrudim			DATUM	9.2022
Chrudimská beseda Rekonstrukce kuchyně			ÚČEL	DPS
			MĚŘÍTKO	1:50
			Č.ZAKÁZKY	1425/06/2022
			ZMĚNA č.	
D – Dokumentace objektu D.1.1 – Stavebně architektonická část			ČÍSLO KOPIE	
ÚPRAVA PODLAHY POD CHLAZENÉ BOXY			ČÁST DOK. D.1.1	ČÍSLO VÝKRESU 110