

**Vybavení gastro - dodávka a montáž zajistí provozovatel****Položky označené červeně nutno dodat v čase rekonstrukce****Ostatní položky jsou volitelné**

Pol.	Název a typ zařízení	množs mj.	cena za tví jednotku	cena celkem bez DPH	
Varna					
1.2	<b>Odkládací stůl, 1x police, bez lemu</b> - nerezové provedení - DIN 1.4301 brus K240 - 1x plná police, nosnost min. 80kg - Kostra svařená z uzavřených profilů 35x35x1,2mm, zadní nohy opatřeny uzemňovacími šrouby, výšková stavitelnost +/- 20mm. Pracovní deska s tloušťkou 40mm s tloušťkou plechu min. 1,2mm, vyztužena a podlepena omyvatelnou laminodeskou, Bez lemu Rozměr (mm): 300x900x900 doměrek	ks	1	0 Kč	0,00 Kč
1.3	<b>Napouštěcí rameno výška 550mm</b> Rameno otočné s otočným napouštěcím ramínkem 250 mm. max. průtok (3 bar): 22 l/min. upevňovací otvor pro baterii: min. Ø30 – Ø32 mm.	ks	1	0 Kč	0,00 Kč
1.4	<b>Odkládací stůl, 1x police, bez lemu</b> - nerezové provedení - DIN 1.4301 brus K240 - 1x plná police, nosnost min. 80kg - Kostra svařená z uzavřených profilů 35x35x1,2mm, zadní nohy opatřeny uzemňovacími šrouby, výšková stavitelnost +/- 20mm. Pracovní deska s tloušťkou 40mm s tloušťkou plechu min. 1,2mm, vyztužena a podlepena omyvatelnou laminodeskou, Bez lemu Rozměr (mm):360x900x900 doměrek	ks	1	0 Kč	0,00 Kč
1.5	<b>Stojan s úchyty pro GN 1/1</b> - nerezové provedení - DIN 1.4301 brus K240 - 18 párů vsunů pro GN 1/1 - Kostra svařovaná z uzavřených profilů 30x30x1,2mm, výšková stavitelnost +/- 20mm Rozměr (mm):400x600x1600mm	ks	1	0 Kč	0,00 Kč
1.6	<b>Konvektomat 10 GN 1/1</b> - Nabídka kuchařských technologií s možností jejich úpravy a modifikace - Ovládání pomocí dotykového 8 “ displeje  - Automatické mytí na sypké detergenty (prášek, tablety) - Příčné zásuvy s roztečí minimálně 65 mm - Minimálně 800 programů s 20 kroky, 200 programů před nahaných pro československou kuchyni, komunikace v češtině - Horký vzduch 30 – 300 ° C	ks	1	0 Kč	0,00 Kč

## List1

- Kombinovaný režim 30 – 300 ° C
- Vaření v páře 30 – 130 ° C
- Minimálně 6.bodová teplotní sonda
- Delta T pečení/vaření
- Nízkoteplotní pečení/vaření
- Pečení přes noc
- Regenerace
- Klapka pro odtah vlhkosti s možností vložení do programu
- Autoklima – kontrola sytosti páry
- Rychlé zchlazení varného prostoru
- Automatický předehřev/zchlazení
- Automatický start
- Minimálně 7 rychlostí ventilátoru
- Časování zásuvů (možnost nastavit libovolný počet zásuvů)
- Integrovaná sprcha
- Automatické řízení kapacity
- Servisní a diagnostický systém pro automatické vyhodnocení chyb
- Okamžitý HACCP výpis a výpis spotřeby energie
- Vyvíjení páry v Bojleru i nástřiku
- Trojitě sklo dveří
- USB rozhraní pro stahování dat provozu a možnost nahrávání programů
- Klika dveří s bakteriální úpravou
- Multitasking – možnost pracovat s displejem i v průběhu vaření

Příkon: max. 19KW/400V

Jistění: 32A

Rozměr max: 950x1050x830mm

<b>1.8</b>	<b>Odkládací stůl, bez lemu</b>	ks	1	0 Kč	<b>0,00 Kč</b>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- nerezové provedení - DIN 1.4301 brus K240</li> <li>- 1x plná police, nosnost min. 80kg</li> <li>- Kostra svařená z uzavřených profilů 35x35x1,2mm, zadní nohy opatřeny uzemňovacími šrouby, výšková stavitelnost +/- 20mm. Pracovní deska s tloušťkou 40mm s tloušťkou plechu min. 1,2mm, vyztužena a podlepena omyvatelnou laminodeskou, Bez lemu</li> <li>Rozměr: 700x700x900</li> </ul>				
<b>1.9</b>	<b>Výdejní stolový nástavec 1-patrový</b>	ks	1	0 Kč	<b>0,00 Kč</b>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- nerezové provedení - DIN 1.4301 brus K240</li> <li>- 1x plná police, nosnost min. 40kg</li> <li>- 3x těleso na jedno ovládání</li> <li>- přírodní napětí 230 V/ 50 Hz</li> <li>- příkon 250W -400W</li> <li>- Kostra svařená z uzavřených profilů 30x30x1,2mm, Police s tloušťkou 30mm s tloušťkou plechu min. 1,0mm</li> <li>Rozměr: 1400x300x300mm</li> </ul>				
<b>1.9a</b>	<b>Výdejní stolový nástavec 1-patrový</b>	ks	1	0 Kč	<b>0,00 Kč</b>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- nerezové provedení - DIN 1.4301 brus K240</li> </ul>				

## List1

- 1x plná police, nosnost min. 40kg
  - 3x těleso na jedno ovládání
  - přírodní napětí 230 V/ 50 Hz
  - příkon 250W -400W
  - Kostra svařená z uzavřených profilů 30x30x1,2mm, Police s tloušťkou 30mm s tloušťkou plechu min. 1,0mm
- Rozměr: 1500x300x300mm

1.10	<b>Stolní svářečka podnosů s deskou</b> součástí deska na dvojitou miskou automatický střih fólie konstrukce zařízení z nerezové oceli plynulé a přesné nastavení teploty vyjímatelný rám z eloxovaného hliníku teflonová zatahovací deska doba svařování - 3 s doba nahřívání zařízení - 10 min maximální hloubka misky: 100 mm maximální rozměry misky: 230 x 185 mm maximální šíře/délka zatahovací fólie: 190 mm/250 m výška zařízení po zvednutí víka: 500 mm Příkon max: 1kW rozměr max: (ŠxHxV) 540x260x200 mm	ks	1	0 Kč	<b>0,00 Kč</b>
1.11	<b>Lapač slupek a skrobu ke škrabce brambor</b> - nerezové provedení - DIN 1.4301 Průměr: 320mm Výška max: 380mm	ks	1	0 Kč	<b>0,00 Kč</b>
1.13	<b>Pracovní stůl, 1x police, zadní a levý lem</b> - nerezové provedení - DIN 1.4301 brus K240 - 1x plná police, nosnost min. 80kg - 2x zásuvka pod deskou, nosnost min. 45kg - dřež 400x400x250mm + stojánková baterie - Kostra svařená z uzavřených profilů 35x35x1,2mm, zadní nohy opatřeny uzemňovacími šrouby, výšková stavitelnost +/- 20mm. Pracovní deska s tloušťkou 40mm s tloušťkou plechu min. 1,2mm, vyztužena a podlepena omyvatelnou laminodeskou, lem 40 mm. Rozměr (mm): 2300x700x900mm	ks	1	0 Kč	<b>0,00 Kč</b>
	<b>Doprava, demontáž, montáž, proškolení personálu</b>	ks	1	0 Kč	<b>0,00 Kč</b>
					<b>0,00 Kč</b>
	Cena celkem bez DPH				<b>0,00 Kč</b>
	Sazba DPH 21%				<b>0,00 Kč</b>
	<b>Cena celkem včetně DPH 21%</b>				<b><u>0,00 Kč</u></b>
	<b>Záruka 24 měsíců</b>				