



LEGENDA:

- (A) ROZVADĚČ SBS-R-1x16A OSAZENÝ ŘÍDÍCÍ JEDNOTKOU A JISTIČÍ
- (B) PŘIPOJOVACÍ SOUPRAVA PRO JEDEN TOPNÝ KABEL PŘIPOJOVACÍ KRABICE LB16-02 S MONTÁŽNÍ KONZOLÍ
- (C) SPOJOVACÍ SOUPRAVA PRO TŘI TOPNÉ KABELY

VODOVODNÍ POTRUBÍ TEPLÉ VODY OSAZENÉ TOPNÝM KABLEM
SAMOREGULAČNÍ ROPNÝ KABEL 12W/m PŘI 70°C



Technické informace. 230 Vac
Napájecí napětí 20 A
Maximální velikost jističe 65°C
Maximální teplota expozice (bez napětí) 40°C
Maximální okolní teplota (pod napětím) -18°C
Minimální instalční teplota
Třída krytí IP 68

Pro kabely
XL-Trace LSZH: 10XL2-ZH, 15XL2-ZH, 26XL-ZH,
31XL-ZH, FS-A-2X, FS-B-2X, GM-2X, GM2-XT,
HWAT LM/R.

ŠROUBY (A) JSOU VŽDY BEZ NAPĚTÍ !

PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KONTROLOVAL			
INVESTOR: Město Chrudim, Resselovo náměstí 77, 537 16 Chrudim IČO: 00270211			FORMÁT	2	A4
MÍSTO STAVBY: Chrudimská beseda, Široká 85, 537 01 Chrudim			DATUM	9.2022	
Chrudimská beseda Rekonstrukce kuchyně			ÚČEL	DPS	
			MĚŘÍTKO	1:100	
			Č.ZAKÁZKY	1425/06/2022	
			ZMĚNA č.		
D.1.4 – Technika prostředí staveb D.1.4.7 – Udržování teploty teplé vody			ČÍSLO KOPIE		
PŮDORYS SUTERÉNU			ČÁST DOK.	D.1.4.7	ČÍSLO VÝKRESU
					102