


POZNÁMKY:

- 1 Z DŮVODU HLOUBKY ROZVADĚČE ELEKTRO BUDE STÁVAJÍCÍ STĚNA ROZŠÍŘENA PŘÍZDÍVKOU PROVEDENOU Z PŘÍČKOVEK TL. 80mm, STĚNU KOTVIT V KAŽDÉ DRUHÉ SVISLÉ SPÁŘE A PO 500mm VODOROVNĚ SYSTÉMOVÝMI POZINKOVANÝMI PÁSKY KE STÁVAJÍCÍ STĚNĚ
PŘÍZDÍVKU PROVÉST POUZE V PŘÍPADĚ NEMOŽNOSTI ZASEKÁNÍ ROZVADĚČE DO STÁVAJÍCÍ STĚNY
2 DŘEVĚNOU OBLOŽKOVOU ZÁRUBEŇ VYTMLIT, PŘEBROUSIT + 3x NATĚR
DVĚŘNÍ KŘÍDLA DILENSKY RENOVÁVAT – SEMAŽIT KOVÁNÍ, TMĚLENÍ, BROUŠENÍ, 3x NATĚR
ZPĚTNĚ OSAZENÍ KOVÁNÍ, NOVĚ OKOPOVÉ PLECHY – ČESANÝ NEREZ TL. 1mm, VÝŠKY 200mm
STÁVAJÍCÍ DOBNĚ MOZAIČNÉ KOVÁNÍ OČISTIT OD NATĚRŮ
PO PROVEDENÍ STAVEBNÍCH PRACÍ OSADIT DVĚŘNÍ KŘÍDLA ZPĚT
3 DO STÁVAJÍCÍHO PŘÍCHODU ZAZDIT NOVOU OCELOVOU ZAPUŠTĚNOU ZÁRUBEŇ
NÁTER DŘEVĚNÝCH PRVKŮ VENKOVNÍ KRYCÍ OLEJOVO VOSKOVOU BARVOU POLOLESKLOU V ODS TINU BILÉ
4 INSTALAČNÍ SRAŽKU ZAZDIT PUNÝMI CHLÁMI
5 OCELOVOU ZAPUŠTĚNOU ZÁRUBEŇ NATŘÍT 2x ZÁKLADNÍ A 2x VRCHNÍ SYNTETICKOU BARVOU SVĚTLÉ
6 OPRÁVA A ÚPRAVA NAKLADNÍHO VÝTAHU – VIZ SAMOSTATNÝ VÝKRES

- ZAKRESLENÍ TLOUŠTEK KONSTRUKCI JE VČETNĚ OMÍTEK
- PŘÍSTUP NA STAVENŠTĚ JE ZE DVĚRA OBJEKTU VSTUPEM V SUTERÉN, PŘÍSTUP DO PRŮZEMÍ PO VNITŘNÍM SCHODIŠTI
- PODLAHU CHODBY 1.09 S SCHODISŤE CHRÁNIT GEOTEXTILIÍ A OBKLADEM DESKAMI OSB, OBKLAD VČETNĚ PODSTUPNIC
- BĚHEM STAVEBNÍCH PRACÍ CHRÁNIT OKNA A PARAPETY OCHRANNOU FOLIÍ A KARTONEM
- PO DOKONČENÍ PRACÍ NASTĚHOVAT VYBAVENÍ KUCHYNĚ ZPĚT – ROZMÍSTĚNÍ VIZ VÝKRES PROVOZU GASTRO
- PO DOKONČENÍ STAVEBNÍCH PRACÍ INSTALOVAT ZPĚT VZDUCHOTECHNICKÉ POTRUBÍ, DIGESTOŘE A RUKÁVECE (cca 20hod)
- ŘEŠENÍ PODLAHOVÉ KONSTRUKCE PROVOZU KUCHYNĚ (1.03, 1.04 A 1.05) VIZ SAMOSTATNÝ VÝKRES
- PO DOKONČENÍ STAVEBNÍCH PRACÍ OSADIT ZPĚT DIGESTOŘE A NAFUKOVACÍ RUKÁV VZDUCHOTECHNIKY
- V MÍSTNOSTECH 1.01 A 1.02 PROVÉST VYSÁTÍ PODLAHOVÉHO BETONU, JEHO PENETRACI AKRYLÁTOVOU EMULZÍ A VYROVNÁNÍ VÝŠKY JEJINÝM CEMENTOVÝM POTĚREM TL. cca 10mm, NÁSLEDNĚ POLOŽIT KERAMICKOU DLAŽBU VČETNĚ SOKLŮ, SOKL Z DLAŽDIČKY VÝŠKY 100mm, SOKL UKONČIT FABIEMEM ŠTUKU
- ŠPÁRU MEZI PODLAHOU A STĚNOU VYPLNIT SANITÁRNÍM SILIKONEM V ODS TINU ŠPÁROVACÍ HMOTY
- STĚNY PO OSEKANÝCH OBKLADECH A OSEKANĚ POŠKOZENÉ OMÍTCE VYROVNAT VC JÁDROVOU OMÍTKOU, VEŠKERÉ DŘÁŽKY PO INSTALACÍCH ZAHODIT JÁDROVOU OMÍTKOU
- MIMO KERAMICKÝ OBKLAD STĚNY A STROPY PENEIROVAT A CELOPLOŠNĚ ŠTUKOVAT JEJINÝM VÁPENÝM ŠTUKEM + PENEIRACE + 2x MALBA VNITŘNÍ DISPERZNÍ BILÁ
- NA STĚNÁCH 1.01 A 1.02 POUŽÍT VNITŘNÍ MALBU OTEVŘUVZDORNOU OMYVATELNOU DO VÝŠKY MIN. 2,0m
- DŘÁŽKY PO ELEKTROINSTALACI V 1.06, 1.07 ZAHODIT VC JÁDROVOU OMÍTKOU A PŘESTUKOVAT PŘECHOD NA STÁVAJÍCÍ ŠTUK PŘEBROUSIT A OPRÁVENÝ PRUH PENEIROVAT + 2x MALBA BILÁ
- ŠÍŘKA DŘÁŽEK 100mm, CELKOVÁ DĚLKA 10m
- U KERAMICKÉHO OBKLADU POUŽÍT SYSTÉMOVÉ HLINIKOVÉ OBLÉ LÍŠTY V KOUTECH, ROZÍCH A VRCHNÍ UKONČENÍ OBKLADU
- U LÍŠT POUŽÍVAT SYSTÉMOVÉ RŮŽKY
- PRO PROVEDENÍ INSTALACÍ PROCHÁZEJÍCÍ STROPNÍ KONSTRUKCI SE PŘEDPOKLÁDÁ NUTNOST ODEBRÁNÍ A NÁSLEDNĚ ROZPROSTŘENÍ SUTOVÉHO ZÁSYPU KLENBY. PROJEKT PŘEDPOKLÁDÁ MNOŽSTVÍ 2m3

Výškový systém místní

| PROJEKTANT | VYPRACOVAL | KONTROLOVAL | | |
|---|------------|-------------|---------------|--------------|
| | | | FORMAT | 8 A4 |
| INVESTOR: Město Chrudim, Resselovo náměstí 77, 537 16 Chrudim | | | DATUM | 9.2022 |
| MÍSTO STAVBY: Chrudimská beseda, Široká 85, 537 01 Chrudim | | | ÚČEL | DPS |
| Chrudimská beseda | | | MĚŘÍTKO | 1:50 |
| Rekonstrukce kuchyně | | | Č. ZAKÁZKY | 1425/06/2022 |
| | | | ZMĚNA č. | |
| D – Dokumentace objektu | | | ČÍSLO KOPIE | |
| D.1.1 – Stavebně architektonická část | | | | |
| PŮDORYS PŘÍZEMÍ – NOVÝ STAV | | | ČÁST DOK. | 01–D.1.1 |
| | | | ČÍSLO VÝKRESU | 109 |



NOVÁ SKLADBA PODLAH:

- ③ KERAMICKÁ DLAŽBA 9mm
- LEPÍCÍ TMĚL 3mm
- VYROVNÁVACÍ JEJINÝ CEMENTOVÝ POTĚR 10mm
- MIN PEVNOST V TLAKU 25MPa
- AKRYLÁTOVÁ PENETRACE
- CELKEM 22mm
- PODKLAD: STÁVAJÍCÍ PODLAHOVÝ BETON

- ④ POLYURETANBETONOVÁ STRUKTUROVANÁ STĚRKA 9mm
- OTŘISKANÝ POVRCH S KOTVÍCÍMI DŘÁŽKAMI
- PODLAHOVÝ BETON SPÁDOVANÝ C25/30 XC1 81mm
- S ROZPTÝLENOU VÝZTUŽÍ 40kg/m3
- SEPARAČNÍ PAPIROVÁ LEPENKA IMPREGNOVANÁ ASF. – A330
- ELASTIFIKOVANÝ PODLAHOVÝ EPS 30mm
- SPÁDOVANÝ PĚNOBETON 35-70mm
- CELKEM 155-190mm
- PODKLAD: UROVNANÝ STÁVAJÍCÍ ZÁSYP KLENBY

Tabulka místností

| Číslo | Účel | Plocha [m²] | Podlaha |
|-------|-------------------------|-------------|------------------|
| 1.01 | CHODBA | 30,92 | DLAŽBA KERAMICKÁ |
| 1.02 | PŘÍRUČNÍ SKLAD POTRAVIN | 9,03 | DLAŽBA KERAMICKÁ |
| 1.03 | MYTÍ PROVOZNIHO NÁDOBÍ | 9,04 | POLYURETANBETON |
| 1.04 | KUCHYŇ | 66,46 | POLYURETANBETON |
| 1.05 | MYTÍ BILÉHO NÁDOBÍ | 11,04 | POLYURETANBETON |
| 1.06 | ŠATNA ZAMĚSTNANCŮ | 10,18 | DLAŽBA KERAMICKÁ |
| 1.07 | UMÝVÁRNA ZAMĚSTNANCŮ | 6,47 | DLAŽBA KERAMICKÁ |
| 1.08 | WC ZAMĚSTNANCŮ | 1,19 | DLAŽBA KERAMICKÁ |
| 1.09 | CHODBA | 31,92 | DLAŽBA KERAMICKÁ |
| 1.10 | SCHODIŠTĚ | 28,41 | DLAŽBA KERAMICKÁ |