



LEGENDA:

ZDIVO CP

BOURACÍ PRÁCE

ZAKRESLENÍ TLOUŠŤEK KONSTRUKCI JE VČETNĚ OMÍTEK

Číslo	úměrno	Plocha [m²]	Podlaha
1.01	CHODBA	30,92	DLAŽBA KERAMICKÁ
1.02	PRÍRUČNÍ SKLAD POTRAVIN	9,03	DLAŽBA KERAMICKÁ
1.03	MYTÍ PROVOZNIHO NÁDOBÍ	9,04	DLAŽBA KERAMICKÁ
1.04	KUCHYŇ	66,46	DLAŽBA KERAMICKÁ
1.05	MYTÍ BÍLEHO NÁDOBÍ	11,04	DLAŽBA KERAMICKÁ
1.06	SATNA ZAMĚSTNANCŮ	10,18	DLAŽBA KERAMICKÁ
1.07	UMÝVÁRNA ZAMĚSTNANCŮ	6,47	DLAŽBA KERAMICKÁ
1.08	WC ZAMĚSTNANCŮ	1,19	DLAŽBA KERAMICKÁ
1.09	CHODBA	31,92	DLAŽBA KERAMICKÁ
1.10	ISCHODIŠTĚ	28,41	DLAŽBA KERAMICKÁ

STÁVAJÍCÍ SKLADBA PODLAH:

- D

KERAMICKÁ DLAŽBA 8mm
MALTOVÉ LOŽE 12mm
CEMENTOVÝ POTĚR 50mm
KARI SÍŤ
LEPENKA A400H
1x IZOMIN 17mm
PERLITOVÝ POTĚR 40mm
NÁSYP SUTÍ
OHELNÁ KLENBA

- E

KERAMICKÁ DLAŽBA 8mm
MALTOVÉ LOŽE 12mm
CEMENTOVÝ POTĚR 50mm
KARI SÍŤ
ASFALTOVÉ PÁSY 5mm
PERLITOVÝ POTĚR 40mm
LEPENKA A400H
2x IZOMIN 35mm
PERLITOVÝ POTĚR 40mm
NÁSYP SUTÍ
OHELNÁ KLENBA

POZNÁMKY:

- 1 V PROSTORU PŘED VÝTÁHEM VYBOURAT PODLAHOVOU KONSTRUKCI AŽ NA SÚTOVÝ ZÁSTĚP KLENBY.
PO POLOŽENÍ ELEKTROINSTALACE DO PODLAHY POLOŽIT ELASTIKOVÝ EPS 150S 50mm, ZAKRÝT PE FÓLIÍ A
DOPLNIT PODLAHOVÝ BETON C16/20 XC1 TL 80mm VYTUŽENÝ KARI SÍŤI Ø6-150/150
- 2 VE STÁVAJÍCÍ SKLADBĚ PODLAHY VYRÝZNOUT A VYBOURAT PRUH ŠÍŘKY 100mm, PO POLOŽENÍ ELEKTROINSTALACE
- 3 PRUH PŘEBETONOVAT (BETON C16/20 XC1), CELKOVÁ DĚLKA DRAŽKY 6,9m
- 4 VE STĚNĚ OŘÍZNOUT A VYSEKAT NIKU PRO OSAZENÍ ELEKTROROZVÁDĚČE VELIKOSTI 625x1524mm, HLÓUBKA NIKY 150mm
NAD NIKU ZASEKAT OCELOVÝ PROFIL L50x50x5 DĚLKY 1,0m, PROFIL NATŘÍT 2x ZÁKLADNÍ BARVOU
PROJEKT PŘEDPOKLÁDÁ PROBOURÁNÍ STĚNY DO MÍSTNOSTI 1.06. PROBOURANOU STĚNU ZA ROZVÁDĚČEM DOZDÍT
PLYNOSLUKATOVÝMI TVÁRNICEM TL 50mm, OMÍTKU OPRAVIT CEMENTOVOU STĚRKOU S PERLINKOU A ŠTUKEM
ŠTUK PŘETÁHNOUT NA OKOLNÍ PUVODNÍ OMÍTKU, PŘECHOD PŘEBROUSIT A ŠTUK 3x OMALOVAT BÍLOU MALBOU
POŠKOZENÉ OMÍTKY STROPŮ OSEKAT (cca 10m2)
- 5 DŘEVĚNÝ PRAH DVEŘÍ DEMONTOVAT K LIKVIDACI, KAZETOVÁ DVEŘNÍ KŘÍDLA VYSADIT A ODVĚST K DILENSKÉ RENOVACI
- 6 DŘEVĚNÉ DVEŘNÍ KŘÍDLO VYSADIT, OCELOVOU ZAPUŠTENOU ZÁRUBEN VYBOURAT – VŠE K LIKVIDACI
- 7 PRÍZOVKŮ SACHTY S POTRUBÍM VYSEKAT NA CELOU VÝŠKU MÍSTNOSTI
- 8 DŘEVĚNÉ DVEŘNÍ KŘÍDLO VYSADIT K LIKVIDACI, OCELOVOU ZAPUŠTENOU ZÁRUBEN OBROUSIT OD NATĚRŮ
- 9 OCELOVÉ SPINACÍ SKŘÍNĚ 300x300mm DEMONTOVAT K LIKVIDACI, NIKY ZAZDÍT
- 10 PO DDBU STAVBY UZAVŘÍT A UTEŠNIT PŘECHOD JEDNOSTRANĚ ZAKLOPENOU SÁDROKARTONOVOU STĚNOU
OBVOD STĚNY A SPÁRY MEZI DESKAMI UTEŠNIT LEPICI PÁSKOU

- PŘÍSTUP NA STAVENIŠTĚ JE ZE DVORA OBJEKTU VSTUPEM V SUTĚRENÍ, PŘÍSTUP DO PRÍZEMÍ PO VNITŘNÍM SCHODIŠTI
PODLAHU CHODBY 1.09 S SCHODIŠTĚ CHRÁNIT GEOTEXTILIÍ A OBKLADEM DESKAMI OSB, OBKLAD VČETNĚ PODSTUPNIC
- V MÍSTNOSTECH 1.03, 1.04 A 1.05 KOMPLETE VYBOURAT PODLAHOVOU KONSTRUKCI AŽ NA SÚTOVÝ ZÁSTĚP KLENB
SOUČÁSTI SKLADBY PODLAH JE TEPELNÁ IZOLACE ZOMIN OBSAHUJÍCÍ AZBESTOVÁ VLAKNA
- V MÍSTNOSTECH 1.01 A 1.02 VYBOURAT KERAMICKOU DLAŽBU VČETNĚ MALTOVÉHO LOŽE A SOKLU Z KERAMICKÝCH
DLAŽDIC VÝŠKY 100mm
- V MÍSTNOSTECH 1.01 – 1.05 KOMPLETE OSEKAT KERAMICKÉ OBKLADY STĚN VČETNĚ CEMENTOVÉHO PODHOZU, OMÍTKY STĚN
A STROPŮ (MINO OBKLADY OŠKRABAT OD MALEB A ŠTUKŮ
POŠKOZENÉ OMÍTKY STĚN OSEKAT A SPÁRY ZDÍVA PROŠKRABNOUT (cca 10m2)
POŠKOZENÉ OMÍTKY STROPŮ OSEKAT (cca 10m2)
- OVLAĐACÍ PANEL VÝTÁHU BUDE DEMONTOVÁN V RÁMCI ÚPRAV VÝTÁHU, KTERÝ JE SOUČÁSTÍ PROJEKTU
– BĚHEM BOURACÍCH PRACÍ CHRÁNIT OKNA A PARAPETY OCHRANNOU FÓLIÍ A KARTONEM

RESTAURACE

Výškový systém místní

PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KONTROLOVAL
INVESTOR: Město Chrudim, Ressellovo náměstí 71, 537 16 Chrudim ICO: 00270211		
MÍSTO STAVBY: Chrudimská beseda, Široká 85, 537 01 Chrudim		
Chrudimská beseda Rekonstrukce kuchyně		
D – Dokumentace objektu D.1.1 – Stavebně architektonická část		
PŮDORYS PRÍZEMÍ – STÁVAJÍCÍ STAV		
ČÍSLO VÝKRESU	ČÍSLO DOK.	01–D.1.1
		104