


Tabulka místností				
Číslo	Jméno	Plocha [m2]	Podlaha	Sv.výška
01.01	SCHODIŠTĚ	2,59	KAMENNÁ	2600
01.02	CHODBA	14,7	DLAŽBA KERAMICKÁ	2350–2600
01.03	VSTUP	14,98	DLAŽBA KERAMICKÁ	2200–2630
01.04	CHODBA	12,03	DLAŽBA KERAMICKÁ	2170–2500
01.05	SKLEP 1	14,81	DLAŽBA KERAMICKÁ	2170–2500
01.06	SKLEP 2	7,11	DLAŽBA KERAMICKÁ	2170–2500
01.07	SKLEP 3	9,33	DLAŽBA KERAMICKÁ	2170–2500
01.08	SKLEP 4	9,21	DLAŽBA KERAMICKÁ	2170–2500
01.09	SKLEP 5	15,65	DLAŽBA KERAMICKÁ	2170–2500

Celková plocha [m2]: 100,41

LEGENDA:

- STÁVAJÍCÍ CIHELNÉ ZDIVO
- STÁVAJÍCÍ KAMENNÉ PRVKY
- STÁVAJÍCÍ BETONOVÉ KONSTRUKCE
- BOURACÍ PRÁCE



- V MÍSTNOSTI 01.06 VYBOURAT KERAMICKOU DLAŽBU PODLAHY A OSEKAT OMÍTKY STĚN SPÁRY ZDIVA STĚN PROŠKRÁBNOUT (OMÍTKU STĚNY S DVERMI PONECHAT) KLENBU STROPU OŠKRÁBAT OD MALEB
- V MÍSTNOSTI 01.06 VYBOURAT PODLAHOVÝ BETON (TL. 100mm) A PODKLADNÍ BETON (TL. 150mm) PRO PROVEDENÍ NOVÉ KANALIZACE – PŘEDPOKLÁDANÁ PLOCHA 2m2 PO PROVEDENÍ ZÁHOZU KANALIZACE DOPLNIT PODKLADNÍ BETON (C16/20 XC2), POVRCH PENETROVAT ASFALTOVÝM LAKEM A PLOŠNĚ NATAVIT HYDROIZOLAČNÍ PÁS Z SBS MODIFIKOVANÉHO ASFALTOVÉHO PÁSU. OKRAJE PEČLIVĚ NAPOJIT NA STÁVAJÍCÍ HYDROIZOLACI NÁSLEDNĚ DOPLNIT PODLAHOVÝ BETON (C20/25 XC1)

Výškový systém místní			
PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KONTROLOVAL	
INVESTOR: Město Chrudim, Resselovo náměstí 77, 537 16 Chrudim IČO: 00270211			FORMÁT 6 A4
MÍSTO STAVBY: Na Valech 182, 537 01 Chrudim			DATUM 4.2024
MŠ Na Valech č.p. 182, Chrudim Rekonstrukce vnitřních rozvodů			ÚČEL DPS
			MĚŘÍTKO 1: 50
			Č.ZAKÁZKY 1469/02/2024
D.1.1 – Architektonicko stavební část			ZMĚNA
PŮDORYS SUTERÉNU – STÁVAJÍCÍ STAV			ČÍSLO KOPIE
			ČÁST DOK. ČÍSLO VÝKRESU
			D.1.1 102