

Plnorozměrový mřížový turniket pro obousměrný pohyb osob

Základní popis a požadavky:



- bude realizován formou kompletizovaného provedení od dodavatele turniketu včetně všech potřebných technologií a softwaru, včetně elektrické přípojky (napojení od stávajícího stánku s občerstvením)
- Průchod pouze jedné osoby v požadovaném směru
- Ocelová konstrukce turniketu, laminátové víko pohonu
- Možnost používání v jednosměrném nebo obousměrném režimu
- Je vybaven zařízením pro nouzové odblokování v případě nutnosti uvolnit průchod
- Antipanic funkce - v případě výpadku nebo odpojení napájení je otočné těleso turniketu odblokováno k volnému průchodu osob
- Zakoupení vstupenky bude probíhat u pokladny v přilehlém stánku s občerstvením
- Po provedené úhradě je vytištěna vstupenka s časovým jednorázovým nebo vícenásobným oprávněním průchodu
- Odchod z areálu může být volný bez nutnosti aplikace vstupenky (z vnitřní strany může být volně průchozí)

Ilustrační foto:




Ilustrační schémata*:

*přesné rozměry uvedeny ve výkresu vstupní buňky-viz výkres č.06



*Výška turniketu viz výkres č.06 - středový sloup turniketu je prodloužen o 170mm pod podlahu vstupní buňky.



- 1- Pevná zábrana
- 2- Klec turniketu
- 3- Rotační zábrana (kříž)
- 4- Víko turniketu

Technické parametry

Napájení	230V AC
Pracovní napětí	24V DC/ 380V AC
Kontrola průchodu	jedno nebo obousměrná
Antipanic funkce	volný průchod
Šíře průchodu	cca 600 mm
Rozměry	1325 x 2240 x 1140 mm
Hmotnost	320 kg
Max. kapacita	20 os/min
Povrchová úprava	Nerez
	Komaxit
	Žárový zinek