



Tabulka místností

| Číslo | Plocha [m ²] | Jméno | Podlaha | Stěny | Sv. výška |
|-------|--------------------------|-----------|------------------|-----------------|------------|
| 1.16 | 34,38 | CHODBA | DLAŽBA KERAMICKÁ | MALBA/LINKRUSTA | 3,22m |
| 1.17 | 11,2 | KANCELÁŘ | PVC | MALBA | 3,22m |
| 1.18 | 5,09 | SCHODIŠTĚ | BETON + NÁTĚR | MALBA/LINKRUSTA | 3,22–5,79m |

POZNÁMKY:

- 1 NA ROH OSADIT OCHRANNÝ ROH 150x150mm Z NEREZOVÉHO PLECHU TL. 1mm VÝŠKY 1,2m
ROH OSADIT NAD SOKLOVOU DLAŽDICI, KOTVIT PRUŽNÝM LEPÍCÍM TMELEM
 - 2 STÁVAJÍCÍ PARAPET Z DŘEVĚNÉ LAMINOVANÉ DESKY 800x500mm DEMONTOVAT
NAHRADIT NOVÝM PULTEM PROVEDENÝM Z DTD DESKY OPLÁŠTĚNÉ NEREZOVÝM PLECHEM
 - 3 STÁVAJÍCÍ OBKLAD OSTĚNÍ Z DTD LAMINO DESEK PONECHAT
VNĚJŠÍ HRANU OSTĚNÍ A NADPRAŽÍ LEMOVAT OCHRANNÝM ÚHELNÍKEM 50x50mm Z NEREZOVÉ OCELI TL. 1mm
ÚHELNIKY KOTVIT PRUŽNÝM LEPÍCÍM TMELEM
 - 4 STÁVAJÍCÍ OCELOVÉ DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE S RÁMEM DO STROJOVNY VÝTAHU OBROUSIT OD NÁTĚRŮ A
NATŘÍT 2x KOMBINOVANÝM SYNTETICKÝM NÁTĚREM (ZÁKLAD+VRCH) MATNÝM SVĚTLE ŠEDÝM JAKO LINKRUSTA
- STÁVAJÍCÍ KERAMICKOU DLAŽBU V 1.16 CHRÁNIT BĚHEM PRACÍ GEOTEXTÍLÍ
– STÁVAJÍCÍ DŘEVĚNÉ VNITŘNÍ DVEŘE CHRÁNIT BĚHEM PRACÍ OCHRANNOU FÓLIÍ
OBLEPIT PROTI ŠÍŘENÍ PRACHU DO DALŠÍCH MÍSTNOSTÍ
– VSTUPY DO VÝTAHŮ A OVLÁDACÍ PANELE CHRÁNIT FÓLIÍ PROTI ŠÍŘENÍ PRACHU A ZNEČIŠTĚNÍ
- V PROSTORU 1.16 OSEKAT SOKL PODLAHY PROVEDENÝ Z DLAŽDIC 100x100mm
OMÍTKU PROŘÍZNOUT VE VÝŠCE 310mm O OSEKAT, VYROVNAT VC OMÍTKOU A PROVÉST NOVÝ SOKL Z KERAMICKÝCH
DLAŽDIC 300x300mm, SPÁRU MEZI PODLAHOU A SOKLEM VYPLNIT SANITÁRNÍM SILIKONOVÝM TMELEM ŠEDÝM
ROHY OSADIT NEREZOVÝMI OBLÝMI SYSTÉMOVÝMI LIŠTAMI, HORNÍ HRANU SOKLU UKONČIT FABIONEM ZE ŠTUKU
- V PROSTORU 1.15 A 1.16 PROVĚŘIT STAV LINKRUSTY
ODFOUKLÉ A NESOUDRŽNÉ ČÁSTI OSEKAT A NAHRADIT CEMENTOVOU STĚRKOU
POVRCH OPRAVENÉ PLOCHY TVAROVAT (VROUBKOVAT) DLE STÁVAJÍCÍ LINKRUSTY, DOPLNĚNÉ PLOCHY A FABION NAD SOKLEM
PENETROVAT A NATŘÍT 2x EMAILOVOU BARVOU ŠEDOU DLE STÁVAJÍCÍ LINKRUSTY (PŘEDPOKLÁDANÁ PLOCHA OPRAV 2m²)
CELOU PLOCHU LINKRUSTY ODMASTIT A PŘETŘÍT EMAILOVOU BARVOU ŠEDOU DLE STÁVAJÍCÍ
- V PROSTORU 1.15 A 1.16 PROVÉST PENETRACI A DVOJNÁSOBNOU MALBU STĚN A STROPŮ – DISPERZNÍ MALÍŘSKÁ BARVA BÍLÁ
– POTRUBÍ A TĚLESA ÚT V MÍSTNOSTI 1.15 A 1.16 PŘEBROUSIT, ODMASTIT A NATŘÍT 2x NÁTĚREM NA RADIÁTORY (MATNÝ BÍLÝ)
OCELOVÉ TRUBKY DN25 – 6,4m, ND15 – 2,0m), LITINOVÉ ŽEBROVÉ TĚLESO 10x150x500

Výškový systém místní

| PROJEKTANT | VYPRACOVAL | KONTROLOVAL | | |
|---|------------|-------------|-------------|---------------|
| INVESTOR: Město Chrudim, Resselovo náměstí 77, 537 16 Chrudim IČO: 00270211 | | | FORMÁT | 3 A4 |
| MÍSTO STAVBY: ZŠ U Stadionu 756, Chrudim | | | DATUM | 1.2025 |
| ZŠ U STADIONU 756, CHRUDIM HOSPODÁŘSKÝ OBJEKT – ÚPRAVA JÍDELNY D.1. – Dokumentace objektu D.1.1 – Architektonicko – stavební část D.1.1.3 – Výkresová část | | | ÚČEL | DPS |
| | | | MĚŘÍTKO | 1:50 |
| | | | Č.ZAKÁZKY | 1491/12/2024 |
| | | | ZMĚNA č. | |
| | | | ČÍSLO KOPIE | |
| SKLAD 1.15 A CHODBA 1.16 | | | ČÁST DOK. | ČÍSLO VÝKRESU |
| | | | D.1.1.3 | 105 |