



LEGENDA:

- 1 BRIZOLITOVÁ OMÍTKA ŽLUTÁ – STÁVAJÍCÍ
2 SANAČNÍ OMÍTKA ŠKRÁBANÁ – BEZ POVRCHOVÉ ÚPRAVY
3 PÍSKOVEC PŘÍRODNÍ – STÁVAJÍCÍ
4 KERAMICKÉ STŘEŠNÍ TAŠKY POSUVNÉ, ČERVENÁ (MĚDĚNÁ) ENGOBA

- OKNA S DŘEVĚNÝM RÁMEM – BILÝ NÁTĚR
– KLEMPÍŘSKÉ PRVKY – POZINKOVANÝ PLECH, NÁTĚR TMAVĚ ČERVENÝ

POZNÁMKY:

- 1 STÁVAJÍCÍ DVIŘKA PŘÍPOJKOVÉ SKŘÍNĚ ELEKTRO MECHANICKY OČISTIT
2 DOPRAVNÍ ZNAČKA – PO DOBU STAVBY PŘEMÍSTIT NA LEŠENÍ
3 KAMENNÁ PAMĚTNÍ DESKA 600x450mm – PO DOBU STAVBY CHRÁNIT PŘED POŠKOZENÍM FÓLIÍ
4 SMALTOVANÁ CEDULE 150x250mm – DEMONTOVAT, ZHOTOVIT KOPII PRO ZPĚTNÉ OSAZENÍ
5 SMALTOVANÁ CEDULE OZNAČENÍ ULICE 600x300mm – DEMONTOVAT A ULOŽIT PRO ZPĚTNOU MONTÁŽ
6 CIHELNOU OMÍTNUTOU ZAZDÍVKU PŮVODNÍHO PRŮCHODU OSEKAT 100mm POD LÍČ SOKLOVÝCH DESEK
7 PLASTOVÉ ELEKTROINSTALAČNÍ KRABICE VYSEKAT, ZAHODIT VC MALTOU
8 OCELOVÝ VLAJKOVÝ DRŽÁK VYŘÍZNOUT – K LIKVIDACI
9 ZBYTKY OCELOVÉHO DRŽÁKU VYŘEZAT A DÍRY ZAPRAVIT VC OMÍTKOU
10 PŘED DEMONTÁŽÍ OPLECHOVÁNÍ ŘÍMSY PROŘÍZNOUT OMÍTKU cca 50mm NAD ŘÍMSOU, PRUH OMÍTKY OSEKAT
11 OCELOVÁ CEDULE S POLEPEM 1700x1000mm – DEMONTOVAT K LIKVIDACI
12 OCELOVÁ CEDULE SE STÁTNÍM ZNAKEM 380x460mm – DEMONTOVAT K LIKVIDACI
13 OCELOVÁ CEDULE "ZÁKLADNÍ ŠKOLA" 700x500mm – DEMONTOVAT K LIKVIDACI
14 OMÍTKU OSTĚNÍ NA VÝŠKU SOKLU OŘÍZNOUT A OSEKAT
15 OCELOVOU TRUBKU ZRUŠENÉ PLYNOVODNÍ PŘÍPOJKY VYSEKAT A ODŘÍZNOUT
16 OCELOVÉ ZÁBRADLÍ SVAŘENÉ Z JACKLU DEMONTOVAT, OBROUSIT OD NÁTĚRŮ
17 DEŠŤOVÝ ŽLAB Ø120 DÉLKY 0,9m A OCELOVÉ NOSNÍKY (2ks 30x160–200mm) OBROUSIT OD NÁTĚRŮ
18 OMÍTKU SOKLU OŠETŘIT STEJNĚ JAKO NAVAZUJÍCÍ PÍSKOVCOVÝ SOKL (VIZ. TECHNICKÁ ZPRÁVA)

- PO DOBU OPRAVY FASÁDY VYSTAVĚT PODÉL OBJEKTU LEŠENÍ S OCHRANNOU SÍTÍ, NAD VSTUPY OCHRANNÉ STŘÍŠKY
– OKNA CHRÁNIT PO DOBU STAVBY OBLOPENÍM FÓLIÍ
– NEVYUŽÍVANÉ OCELOVÉ KONZOLY A ZBYTKY OCELOVÝCH KOTVÍCÍCH PRVKŮ VYŘEZAT POD ÚROVEŇ FASÁDY A OTVORY "ZAMÁZNOUT" HOTOVOU BRIZOLITOVOU OMÍTKOU – VIZ. POZNÁMKY
– KLEMPÍŘSKÉ PRVKY FASÁDY DEMONTOVAT K LIKVIDACI (PARAPETNÍ PŘECHODOVÉ OKENNÍ PLECHY, OPLECHOVÁNÍ ŘÍMS A DEŠŤOVÉ SVODY
– PÍSKOVCOVÝ SOKL PO DOBU PRACÍ CHRÁNIT FÓLIÍ, OPRAVA VIZ TECHNICKÁ ZPRÁVA
– POVRCH STÁVAJÍCÍ OMÍTKY OMÝT TLAKOVOU VODOU S PŘÍDAVKEM TENZIDOVÉHO ČISTIČE A NÁSLEDNĚ TLAKOVOU VODOU BEZ PŘÍDAVKŮ
– VĚTRACÍ MŘÍŽKY (OCELOVÉ) DEMONTOVAT A PO PROVEDENÍ OPRAVY FASÁDY OSADIT ZPĚT
– POŠKOZENOU OMÍTKU OSEKAT (VC JÍDRO + VRCHNÍ BRIZOLITOVÁ ŠKRÁBANÁ OMÍTKA), SPÁRY ZDIVA PROŠKRÁBNOUT PROJEKT PŘEDPOKLÁDÁ 20m2 PLOCHY
– POŠKOZENOU OMÍTKU POD OPLECHOVÁNÍM PARAPETŮ A ŘÍMSY OSEKAT (PŘEDPOKLÁDÁ SE V CELÉ PLOŠE)

Výškový systém místní

PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KONTROLOVAL		
INVESTOR: Město Chrudim, Resselovo náměstí 77, 537 16 Chrudim IČO: 00270211			FORMÁT	6 A4
			DATUM	1.2025
MÍSTO STAVBY: ZŠ Husova 9, Chrudim			ÚČEL	PROVÁDĚNÍ ST.
ZŠ Husova 9, Chrudim – oprava fasády			MĚŘÍTKO	1:100
			Č.ZAKÁZKY	1493/01/2025
			ZMĚNA	
D – Dokumentace objektů a tech. zařízení D.1.1.3 Výkresová část			ČÍSLO KOPIE	
POHLED OD SEVERU – STÁVAJÍCÍ STAV			ČÁST DOK. D.1.1.3	ČÍSLO VÝKRESU 103