



- ZAKRESLENÍ TLUSTŠŤK KONSTRUKCI JE VČETNĚ OMÍTKY
- PO PROVEDENÍ INSTALACI ZAHODIT DRÁŽKY VC JÁDROVOU OMÍTKOU (ŠÍŘKY 0,1m, DÉLKA 120m)
- U OSTĚNÍ A NADPRÁŽÍ OKEN OSADIT NA RÁMY Z VNITŘNÍ STRANY ÁPU LÍSTY S PERLINKOU
- STĚNY A STROPY (KROM MÍSTNOSTI 2.03, 2.09 A 2.10) KOMPLETNĚ NATAHNOUIT CEMENTOVOU STĚRKOU S VLOŽENOU PERLINKOU A PŘESTÍKOVAT, 2x MALBA VČETNĚ PENETRACE
- MALBA STĚN A STROPŮ BÍLÁ, V 2.04 A 2.05 STĚNY V PASTELOVÝCH SVĚTLÝCH ODSINECH DLE PROVODOVATELE
- PODEL SCHOŠTÍŠŤ A V 2.01 LINKRUSTA HLADKÁ SVĚTLÉ SEDÁ DLE PŘÍJEZDÍ
- V MÍSTNOSTECH POLOŽIT NOVÉ PODLAHOVÉ KRYTINY, KOBERCÉ A PVC PLOŠNÉ LEPIŤ, U PVC PLASTOVÁ UŠŤA L 25x48,5mm, U KOBERCŮ PLASTOVÁ UŠŤA S VLEPEKYM PŘÍHEM KOBERCÉ
- STAVAJÍCÍ PODLAHOVÝ BETON VSAŤ, PENETROVAT A PROVĚST SAMONNĚLAČNÍ STĚRKU (cca 3mm)
- STUPNĚ A PODSTUPNĚ OBLEPIT PVC, HRANY OBLEPIT SYSTÉMOVOU PVC UŠŤOU S VROUBKY 35x35mm
- SOKL, PODEL STUPNŮ Z TERACÁ PONECHAT

- V 2.07 POLOŽIT NA STROPNÍ KONSTRUKCI SEPARAČNÍ LEPENKU, PO OBVODU DILATAČNÍ PĚNOVÉ PÁSKY A PROVĚST PODLAHOVOU MAZANINU C20/25 XCI TL. 60mm VYZTUŽENOU SKELOU SITÍ 40x40mm
- POD DLÁŽBU PROVĚST HYDROIZOLAČNÍ STĚRKU S VYTÁŽENÍM 0,3m NA STĚNY, VČETNĚ BANDAŽE KOUTŮ
- POLOŽIT NOVOU KERAMICKOU DLÁŽBU, SPÁRY MEZI DLÁŽBOU A OBKLADEM VYPLNIT SANITÁRNÍM SILIKONEM
- KERAMICKÝ OBKLAD V 2.07 MATNÝ V KOVBINACI BÍLÉ A HRAŠKOVÉ ZELENÉ
- VYBĚR KERAMICKÝCH DLÁŽEB, OBKLADŮ A ODSŤNŮ SPÁROVACÍCH HMŮT PŘEDEM ODOSUHLASIT PROVODOVATELEM
- OCELOVÉ ZÁRUBNĚ NAŘÍTÍ 2x ZAKLADNÍM A 2x VŘCHNÍM OCHRANNÝM NÁTĚREM MATNÝM
- ORANŽOVÁ DLE STAVAJÍCÍHO NÁTĚRU ZÁRUBNÍ A DYŘEÍ
- U DYŘEÍ SE ZMĚNOU PODLAHOVÝCH KŘETIN OSADIT HLINIKOVOU PŘECHODOVOU PODLAHOVOU UŠŤU
- KOLEM KANALIZAČNÍCH STOLPAČEK PROVĚST OBEZDÍVKU Z PLYNOSILIKÁTOVÝCH TVÁŘNIC
- NOVÁ OKNA OSADIT DO PŮVODNÍ POLOHY OKEN - ZACHOVAT VNITŘNÍ LÍC RÁMŮ
- PO OSAZENÍ OKEN PROVĚST ZEDNICKÉ ZAPRAVENÍ OSTĚNÍ A NADPRÁŽÍ - DOPLNIT VC JÁDROVOU OMÍTKU, OSTĚNÍ A NADPRÁŽÍ PŘESTIKOVAT A VYNALOVAT, POD PARAPETŮ BETONOVÁ MAZANINA cca 30mm
- SPÁRY MEZI RÁMEM A OMÍTKOU OSADIT ALU UŠŤOU
- PŘED ARIKACÍ KZS A ÚPRAV VNEŠNÍCH OMÍTEK PROVĚST OMÍTÍ FASÁDY BOCEDEN A NÁSEDNĚ TLAKOVOU VODOU BĚHEM PRACÍ CHRÁNIT OKNA Z VNĚJŠKU OCHRANNOU FÓLIÍ

Tabulka místností		
Číslo	Účel	Podlaha
L2.01	CHODBA	PVC
L2.02	LOCOPEDIE	KOBEREK
L2.03	PŘÍPRAVNA	PVC
L2.04	DENNÍ MÍSTNOST	PVC
L2.05	LEHÁRNA	KOBEREK
L2.06	KOMORA	PVC
L2.07	LIVYVÁRNA, WC	PVC
L2.08	PRACOVNA	PVC
L2.09	WC	PVC
L2.10	UKLAD	PVC
L2.11	KANCELÁŘ	PVC
L2.12	KRYTÁ TERASA	DLÁŽBA KERAMICKÁ

### POZNÁMKY:

- PŮVODNÍ DŘEVĚNÝ KRYT ŮT OSADIT ZPĚT
- PŮVODNÍ INTERAKTIVNÍ TABULE - OSADIT NA NOVÉ MÍSTO A ZPROVOZINIT
- OTVOR VE ZDI ZADIT DVOUTÍTOU STĚNOU Z PLYNOSILIKÁTOVÝCH TVÁŘNIC TL. 100mm
- BOČNÍ DŘEVĚNÉ KRYTÍ TĚLES - OSADIT NOVÉ KRYTÍ
- NOVÝ ROZVADČEĚ ELEKTRO - KOLEM SKŘÍNĚ PROVĚST ZEDNICKÉ ZAPRAVENÍ OMÍTKY
- PO VYKĚNĚ KAL. POTRUBÍ OBNOVIT OBEZDÍVKU A DOPLNIT POŠKOZENÝ KERAMICKÝ OBKLAD
- PLYNOSILIKÁTOVÁ STĚNA - OBEZDÍVKA INSTALAČNÍM MODULŮ WC
- STĚNU VČETNĚ VŘCHU PŘESTIKOVAT CEMENTOVOU STĚRKOU S VLOŽENOU PERLINKOU A KOMPLETNĚ OBLOŽIT KERAMICKÝM OBKLADEM, HRANY OÚŠŤOVAT PLASTOVOU KULATOU UŠŤOU
- ZA SPRCHOVÝM KOUTEM PROVĚST POD OBKLAD 2x HYDROIZOLAČNÍ STĚRKU
- ÚPRAVA PODLAHY BALKÓNU VIZ SAMOSTATNÝ VÝKRES
- DŘEVĚNÁ KONSTRUKCE PROSKLENĚ STĚNY S DYŘEMI - OBRUBISIT OD NÁTĚRU VYTNĚLIT.
- KOVANÍ SE ŠTÍPEM DEMONTOVAT A PO NÁTĚRECH OSADIT ZPĚT
- ZÁVĚS NA HOUPÁČKU S KARABINOU (O7), PROVĚST OTVOR SKRZ STROPNÍ PANEĚL A ZE STRANY STŘECHY OSADIT V ÚROVNI PANEĚLU POLOŽKU S MATKOU. DRK ZÁVĚSU V PANEĚLU TĚSNIT CHEMIKOU KOTROU (OSAZENÍ V POZICI PŮVODNÍHO ZÁVĚSU)
- OBKLAD STĚN DO VÝŠKY 1,0m LAMINO DESKÍ TL. 18mm, BAREVNOST DLE VOLBY PROVODOVATELE. HORNÍ HRANU LENOVAŤ DŘEVĚNOU LAKOVANOU UŠŤOU, OBVOD DESEK ABS HRANA
- DESKY ZAVĚŠIT NA OCELOVÉ POZINKOVANÉ UŠŤY KOTVENÉ DO ŽDIVA
- ZASKLENÁ HLINIKOVÁ KONSTRUKCE - KOMPLETNÍ DODÁVKA - POPIS VIZ TECHNICKÁ ZPRÁVA

### Výškový systém místní

PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KONTROLOVAL	FORMÁT	8 A4
INVESTOR: Město Chudim, Ressadovo náměstí 77, 537 16 Chudim			DATAUM	2.2022
ICO: 00270211			ÚČEL	DPS
MÍSTO STAVBY: MŠ Strojův 846, Chudim 537 01			MĚŘÍTKO	1:50
			Č.ZAKÁZKY	1395/06/2021
			ZMĚNA č.	
SO 02 - Objekt MŠ - severní pavilon			Číslo kópie	
D - Dokumentace objektu				
D.1.1 - Stavebně architektonická část			Část dok.	Číslo výkresu
PŮDORYS 2.np - NOVÝ STAV			02-D.1.1	113