



KS	NÁZEV	MAT-K	HM-1	HM-C	POZ
1	↖ 520x3 - 2890	11 375	26,55	26,55	7
2	↖ 200x3 - 2490	11 375	11,73	23,46	6
2	↖ 200x5 - 2490	11 375	19,55	39,09	5
3	4H30x30x3 - 750	11 375	1,83	5,48	4
3	4H30x30x3 - 2760	11 375	6,72	20,15	3
8	4H60x60x3 - 200	11 375	1,07	8,55	2
8	4H60x60x3 - 1454	11 375	7,77	62,15	1

CELKEM 186kg

- SVĚTLÍK KOTVIT NEREZOVOU KOTVOU DO BETONU STŘECHY PŘES TEPELNOU ISOLACI
- VEŠKERÉ PRVKY ŽÁROVĚ POZINKOVAT
- TENTO VÝKRES NENÍ VÝROBNÍ DOKUMENTACÍ, PŘED VÝROBOU ZAJISTÍ DODAVATEL PŘESNÉ ZAMĚŘENÍ A ZHOTOVENÍ PŘÍSLUŠNÉ VÝROBNÍ DOKUMENTACE
- NA KONSTRUKCI OSADIT LEPENÉ BEZPEČNOSTNÍ MLÉČNÉ ZASKLENÍ (VSG 44.2 – 8,8mm) TABULE SKLA 790x1550mm – 6ks
- SYSTÉMOVÉ UCHYCENÍ S PODKLADNÍM PRÝŽOVÝM PÁSKEM, PŘÍTLAČNÝM HLINÍKOVÝM PROFILEM S TĚSNĚNÍM A HLINÍKOVOU KRYCÍ LIŠTOU (STŘÍBRNÝ ELOX)

PROVEDE SE 2x

PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KONTROLOVAL		
INVESTOR: Město Chrudim, Resselovo náměstí 77, 537 16 Chrudim IČO: 00270211			FORMÁT	4 A4
MÍSTO STAVBY: MŠ Strojářů 846, Chrudim 537 01			DATUM	2.2022
Snížení energetické náročnosti budovy MŠ Strojářů, Chrudim			ÚČEL	DPS
			MĚŘÍTKO	1:10
			Č.ZAKÁZKY	1395/06/2021
SO 02 – Objekt MŠ – severní pavilon			ZMĚNA č.	
D – Dokumentace objektu D.1.1 – Stavebně architektonická část			ČÍSLO KOPIE	
Z4 – SVĚTLÍK			ČÁST DOK. 02–D.1.1	ČÍSLO VÝKRESU 135