



SKLADBA STŘEŠNÍHO PLAŠTĚ:

- KLASIFIKACE STŘEŠNÍHO PLAŠTĚ Broof (t3)
- SBS MODIF ASF. PÁS 4,5mm NATAVENÝ
  - SBS MODIF ASF. PÁS 3mm LEPENÝ+KOTVENÝ
  - EPS200 140mm LEPENÝ
  - EPS150 120mm LEPENÝ
  - SBS MODIF ASF. PÁS 4,0mm NATAVENÝ
  - PENETRACE ASFALTOVÝM LAKEM
  - VYROVNÁVACÍ LEHKÝ POTĚROVÝ BETON 0-20mm
  - AKRYLÁTOVÁ PENETRACE
  - POROBETON VE SPÁDU 150-420mm
  - BETONOVÝ PANEL
- NOVÁ SKLADBA

PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KONTROLOVAL		
INVESTOR:	Město Chrudim, Resselovo náměstí 77, 537 16 Chrudim			
	IČO: 00270211			
MÍSTO STAVBY:	MŠ Strojářů 846, Chrudim 537 01			
Snížení energetické náročnosti budovy				
MŠ Strojářů, Chrudim				
SO 03 – Objekt MŠ – jižní pavilon				
D.1.1 – Architektonicko – stavební řešení				
OKRAJ STŘECHY			ČÁST DOK.	ČÍSLO VÝKRESU
			03-D.1.1	A