



POZNÁMKA

**DOZS 01 Dočasné oplocení staveniště**  
Staveniště bude fyzicky vymezeno oplocením a realizace stavby bude probíhat v tomto vymezeném prostoru:  
Ze severní, východní a jižní strany bude pozemek staveniště ve vlastnictví stavebníka vymezen (ohrazen) stávajícím oplocením pozemku stavebníka parc.č. 446/5, které je dostatečné pro vymezení staveniště.  
Ze severní strany (hranice s veřejně přístupným prostorem v parku na Školním náměstí), z jižní strany (hranice s veřejně přístupným prostorem na Žižkově náměstí) bude staveniště ohrazeno mobilním plným oplocením (kovové rámy v mobilních patkách) výšky 2,0 m (součást DOZS 01). Součástí mobilního oplocení budou vjezdová vrata šířky 4,0 m.

Toto mobilní oplocení bude umístěno:  
– Na Žižkově náměstí – cca 8,0 m od paty pískovcové opěrné stěny – délka oplocení 64,0 m  
– V parku na Školním náměstí – cca 8,3 m od kraje koruny střední pískovcové opěrné stěny – délka oplocení 63,5 m

Na východní straně bude oplocení ukončeno u vedlejšího pískovcového schodiště, které bude zároveň sloužit po dobu výstavby jako obchůz trasa pro pěši.

Mobilní oplocení bude pouze dočasné a po ukončení bude zlikvidováno.

**DOZS 02 Dočasné skladovací plochy**  
Pro skládku stavebního materiálu jsou v rámci staveniště navrženy dvě skladovací plochy obdélníkových půdorysů:  
PS1 o výměře 16,5 m<sup>2</sup> – plocha 5,5 x 3,0 m na Žižkově náměstí na levé (západní) straně pro uskladnění rozebraných žulových stupňů středního a levého ramene schodiště.  
PS2 o výměře 16,5 m<sup>2</sup> – plocha 5,5 x 3,0 m na Žižkově náměstí na pravé (východní) straně pro uskladnění rozebraných žulových stupňů pravého ramene schodiště.  
PS3 o výměře 6,25 m<sup>2</sup> – plocha 2,5 x 2,5 m na asfaltovém chodníku v parku na Školním náměstí na levé (západní) straně bude využita k uskladnění pískovcových kvádrů koruny opěrné zdi.  
PS4 o výměře 16,5 m<sup>2</sup> – plocha 5,5 x 3,0 m na Žižkově náměstí na levé (západní) straně pro uskladnění rozebraných pískovcových kvádrů rozebírané opěrné stěny.  
PS5 o výměře 17,5 m<sup>2</sup> – plocha 5,5 x 3,5 m na asfaltovém chodníku v parku na Školním náměstí na pravé (východní) straně pro uskladnění rozebraných pískovcových kvádrů rozebírané opěrné stěny.

Pro deponii ornice sejmuté z vybrané plochy pozemku parc.č. 2694/1 je navržena skladovací plocha PDO1 o ploše 14,0 m<sup>2</sup> na Žižkově náměstí na levé (západní) straně.  
Pro deponii ornice sejmuté z vybrané plochy pozemku parc.č. 2 je navržena skladovací plocha PDO2 a PDO3 o ploše 2 x 7,50 m<sup>2</sup> na Školním náměstí na levé (západní) a pravé (východní) straně.

**DOZS 03 Dočasné informační zařízení**  
Před zahájením stavby je povinen stavebník viditelně umístit na mobilní oplocení staveniště informační tabuli (s plochou menší než 0,6 m<sup>2</sup>) se základními identifikačními údaji o stavbě (min. údaje ze štítku vydaného stavebního povolení) a o hlavních účastnících výstavby a ponechat jej tam až do dokončení stavby, popř. do vydání kolaudačního souhlasu.

**DOZS 04 Přechnodné dopravní značení**  
Vyhodnocení konečných dopravně inženýrských opatření zajistí stavebník (prostřednictvím zhotovitele stavby) v dostatečném předstihu (min. 4 týdny) před zahájením stavební činnosti jako součást (přílohu) žádosti o povolení zvláštního užívání místních nebo účelových komunikací dle §25 silničního zákona.  
Přechnodné dopravní značení musí být osazeno podle zásad pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích – TP 66 (II. vydání).  
Při provádění stavebních prací musí být zachovány podmínky bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích.

vedlejší pískovcové schodiště není předmětem projektu a bude využito jako provizorní obchůz trasa po dobu rekonstrukce

LEGENDA

- NOVÉ ŽELEZOBETONOVÉ OPĚRNÉ STĚNY OP1 – OP4
- PŘESKLÁDANÁ PÍSKOVCOVÁ OPĚRNÁ STĚNA, VČ. PŘESKLÁDANÉ PÍSKOVCOVÉ KORUNY
- NOVÉ LITINOVÉ ZÁBRADLÍ – KOPIE PŮVODNÍHO
- PŘESKLÁDANÉ ŽULOVÉ TROJRAMENNÉ SCHODIŠTĚ
- NOVÝ CHODNÍK ZE ŽULOVÉ DLAŽBY
- STÁVAJÍCÍ KORUNA OPĚRNÉ STĚNY Z PÍSKOVCOVÝCH KVÁDRŮ – NEPŘESKLÁDANÁ
- STÁVAJÍCÍ STROMY
- PĚŠÍ OBCHŮZÍ TRASA PO VEDEJŠÍM PÍSKOVCOVÉM SCHODIŠTĚ U BUDOVY ŠKOLY Č.P. 6 ("RŮŽOVKA")
- STÁVAJÍCÍ PODZEMNÍ VEDENÍ KABELU VO STÁVAJÍCÍ SVÍTIDLA BUDOU ODPOJENA A KABEL BUDE ODSTRANĚN Z AREÁLU STAVBY. PO PROVEDENÍ STAVEBNÍCH PRACÍ A OSAZENÍ STÁVAJÍCÍCH SVÍTIDEL NA PŮVODNÍ MÍSTA BUDOU TYTO SVÍTIDLA OPĚT ZAPOJENA NA KABEL VO
- DOČASNÉ OPLOCENÍ STAVENIŠTĚ
- PS1 A PS2 PLOCHA URČENÁ KE SKLADOVÁNÍ ROZEBRANÝCH ŽULOVÝCH STUPŇŮ ZE STÁVAJÍCÍHO TROJRAMENNÉHO SCHODIŠTĚ
- PS3 PLOCHA URČENÁ KE SKLADOVÁNÍ ROZEBRANÝCH PÍSKOVCOVÝCH KVÁDRŮ KORUNY OPĚRNÉ STĚNY
- PS4 A PS5 PLOCHA URČENÁ KE SKLADOVÁNÍ ROZEBRANÝCH PÍSKOVCOVÝCH BLOKŮ OPĚRNÉ STĚNY
- PDO1, PDO2, PDO3 PLOCHA DOČASNÉ DEPONIE ORNICE (PRO OPĚTOVNÉ POUŽITÍ)
- MOBILNÍ NEPRŮHLEDNÉ OPLOCENÍ VÝŠKY 2,0 M – UZAVŘENÍ STAVENIŠTĚ HRANICE DOČASNÉHO ZABORU VEŘEJNÉ PŘÍSTUPNÝCH PLOCH



Hlavní projektant	ING. PETR LINEK, SOKOLOVSKÁ 519, CHRUDIM tel.: 602361862, email: sppetr.linek@gmail.com	Stupeň PD PD PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ A PRO PROVEDENÍ STAVBY	
Projektant části:	ING. PETR LINEK, SOKOLOVSKÁ 519, CHRUDIM tel.: 602361862, email: sppetr.linek@gmail.com	Č.zakázky	Formát
Investor	MĚSTO CHRUDIM, Resselovo náměstí č.p.77, Chrudim	2303	3 A4
Místo stavby	Žižkovo náměstí Chrudim; parc. č. 2694/1, kat.ú. Chrudim (654299)	Datum	Měřítko
Akce	REKONSTRUKCE OPĚRNÉ ZDI A SCHODIŠTĚ MEZI ŠKOLNÍM NÁMĚSTÍM A ŽIŽKOVÝM NÁMĚSTÍM		Č. paré
Část PD	C. Situační výkresy	08 / 2023	1:200
Výkres	C.4 KOORDINAČNÍ SITUACE - ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY	Č. výkresu	C.4