Smlouva o dílo č. 10/1Q/2026

Objednatel : **Mateřská škola, Chrudim 4, Strojařů 846**
se sídlem: Strojařů 846, PSČ 537 01 Chrudim
IČO: 75017610
zastoupen: Mgr. Bc. Lindou Bačinovou, ředitelkou školy
email: info@msstrojaru.cz
tel.
(dále jen „objednatel")
a

Zhotovitel: **TeS, spol. s r. o. Chotěboř**
se sídlem: Zednická 558, 583 01 Chotěboř
IČO: 60934395
DIČ: CZ60934395
zastoupený: Josefem Sobotkou, jednatelem společnosti
bankovní spojení: Komerční banka, pobočka Chotěboř
č. účtu:
zapsaná v OR vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 6075

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických a realizace, vč. předání zboží a kontaktních údajů:

(dále jen „zhotovitel")
(společně také jako „**smluvní strany**")

Uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto:

smlouvu o dílo
(dále také jako „**smlouva**")

Článek 1 - Předmět smlouvy

1. Předmětem této smlouvy je závazek Zhotovitele provést na svůj náklad a na své nebezpečí dílo pro Objednatele a závazek Objednatele převzít vytvořené dílo, poskytnout potřebnou součinnost Zhotoviteli při provádění díla a zaplatit za něj cenu v souladu s touto smlouvou.

Článek 2 - Specifikace díla, lhůta a místo provádění díla, místo předání díla

1. Předmětem této smlouvy je: **„Dodávka a montáž gastronomického zařízení MŠ Strojařů, Chrudim"** (dále jen „**dílo**"). Dílo je blíže specifikováno v cenové nabídce Zhotovitele, která tvoří přílohu č. 1 této smlouvy.
2. Zhotovitel se zavazuje i s ohledem na technologické postupy a spolupůsobení Objednatele provést dílo v této lhůtě:

2.1. zahájení prací na díle:	po nabytí účinnosti smlouvy, předáním místa realizace
2.2. ukončení prací na díle:	**do 1 měsíce od předání místa realizace**

3. Místem provádění díla je: MŠ Strojařů, Strojařů 846, 537 01 Chrudim
4. Místem předání díla je: MŠ Strojařů, Strojařů 846, 537 01 Chrudim
5. Přesný termín realizace díla bude stanoven dle postupu stavebních prací. Zhotovitel bude k nástupu na realizaci díla Objednatelem vyzván do 30.5.2026.

Článek 3 - Cena a platební podmínky

1. Celková cena za provedení díla je stanovena dohodou smluvních stran, zahrnuje objem prací dle přílohy č. 1. a činí částku ve výši:

	Cena bez DPH	DPH 21%	Cena vč. DPH
Smluvní cena:	**2.196.456,-- Kč**	**461.256,-- Kč**	**2.657.712,-- Kč**

2. Objednatel se zavazuje uhradit cenu díla jednou platbou a to následovně:
   2.1. Platba bude provedena bezhotovostním převodem na účet Zhotovitele po provedení díla. Platba bude provedena do 60 dní od provedení díla, tj. od ukončení díla, na základě vystavené konečné faktury.

Článek 4 - Stavební připravenost

1. Objednatel je povinen zajistit pro zabezpečení splnění závazku Zhotovitele stavební připravenost místa, kde bude dílo prováděno
2. Zhotovitel se zavazuje, že zajistí na svůj náklad provedení výchozích revizí připojení elektrických gastronomických zařízení.

Článek 5 - Práva a povinnosti smluvních stran

1. Objednatel se zavazuje poskytnout Zhotoviteli veškerou součinnost a spolupracovat se Zhotovitelem při provádění díla, převzít dílo a Zhotoviteli zaplatit cenu za dílo způsobem sjednaným ve smlouvě.
2. Zhotovitel je povinen zhotovit dílo s potřebnou péčí v ujednaném čase.

Článek 6 - Provedení a předání díla

1. Zhotovitel provádí dílo s potřebnou péčí a vychází z dostupných výrobních či technologických postupů,
2. Dílo je provedeno, je-li dokončeno a předáno. Tím není dotčeno ust. čl. 6 bodu 4 této smlouvy.
3. Dílo se považuje za předané podpisem předávacího protokolu Objednatelem. Stejně tak se dílo považuje za předané v případě, kdy se Objednatel v dohodnutém termínu a čase k převzetí díla nedostaví, případně pokud dílo bez vad a nedostatků odmítne převzít. Objednatel je oprávněn, ne však povinen převzít dílo mající nepodstatné vady. Za nepodstatné vady jsou pro účely smlouvy považovány takové vady, které nemají vliv na samotnou funkci díla. Případné nedostatky a vady díla se uvedou v předávacím protokole.
4. Termín plnění je určen dohodou smluvních stran a je uveden ve smlouvě. Zhotovitel je oprávněn dokončit dílo i před sjednaným termínem plnění. Zhotovitel oznámí bez zbytečného odkladu Objednateli dokončení díla a vyzve jej k převzetí díla. Objednatel je povinen dílo převzít do **3** dnů od oznámení dokončení díla.

Článek 7 - Vlastnické právo, odpovědnost za vady

1. Na provedené dílo je Zhotovitelem poskytnuta záruční lhůta v délce 24 měsíců.
2. Vlastnické právo ke zhotovenému dílu a nebezpečí škody na věci přechází na Objednatele okamžikem podpisu předávacího / přejímacího protokolu.
3. Objednatel je povinen dílo podle možnosti prohlédnout co nejdříve po přechodu nebezpečí škody na věci a přesvědčit se o jeho vlastnostech.

Článek 8 - Sankce ze smlouvy

1. V případě prodlení Objednatele s úhradou ceny nebo její části je Objednatel povinen uhradit Zhotoviteli smluvní úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý, byť i jen započatý den prodlení.
2. V případě prodlení Zhotovitele s termínem dodání díla je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý, byť i jen započatý den prodlení.

Článek 9 - Vyšší moc

1. Žádná ze smluvních stran nebude odpovědná za porušení svých povinností, pokud v jejich plnění brání případ vyšší moci. Smluvní strany vynaloží veškeré úsilí, aby minimalizovaly jakoukoli škodu způsobenou případem vyšší moci. **Vyšší mocí** se rozumí jakákoli nepředvídatelná výjimečná situace či událost mimo kontrolu smluvních stran, jež kterékoli z nich brání v plnění jakýchkoli jejích závazků vyplývajících ze smlouvy, nebyla zapříčiněna chybou nebo nedbalostí na jejich straně a prokáže se, že ji nelze překonat ani s vynaložením veškeré řádné péče. Jako případ vyšší moci nelze uplatňovat vady zařízení či materiálů nebo prodlení při jejich zajištění (pokud nebyly způsobeny případem vyšší moci), pracovní spory, stávky ani finanční obtíže.

Článek 10 - Závěrečná ustanovení

1. Právní vztahy vyplývající ze smlouvy se řídí právním řádem České republiky., zejména pak zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem.
2. V případě, že některé ustanovení této smlouvy je nebo se stane neplatným nebo neúčinným, zůstávají ostatní ustanovení této smlouvy platná a účinná. Strany se zavazují nahradit v době co nejkratší neplatné nebo neúčinné ustanovení této smlouvy ustanovením jiným, které svým obsahem a smyslem odpovídá nejlépe obsahu a smyslu ustanovení původního, neplatného nebo neúčinného.
3. Veškeré změny a dodatky této smlouvy musí být učiněny písemně, musí být očíslovány a podepsány oběma smluvními stranami.
4. Smluvní strany svým podpisem stvrzují, že si tuto smlouvu přečetly, že byla sepsána podle jejich pravé, svobodné a vážné vůle, a že tak učinily jako osoby k takovému úkonu oprávněné a způsobilé.
5. Tato smlouva byla sepsána ve dvou vyhotoveních s tím, že každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení.
6. Tato smlouva včetně případných písemných dodatků nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti zveřejněním v registru smluv. Smlouvu stejně jako i případné dodatky k ní zveřejní v registru smluv zhotovitel, a to nejpozději do 30 dnů ode dne platnosti smlouvy nebo příslušného dodatku.

Přílohy:
Příloha č. 1 – soupis dodávek – položkový rozpočet

V ...Chrudimi.....dne 26.2. 2026

V Chotěboři. dne 26. 2. 2026

Objednatel

Zhotovitel

Mateřská škola, Chrudim 4, Strojařů 846
Strojařů 846
537 01 Chrudim
mobil: 731 681 879 | IČ: 750 17 610

Příloha č. 1 smlouvy o dílo č. 10/1Q/2026 - Soupis dodávek - položkový rozpočet

AKCE: Dodávka a montáž gastronomického zařízení MŠ Strojařů, Chrudim

položka	Popis a parametry zařízení	Typ	Technický list zařízení	Rozměry	Příkon /napětí	Ks	Cena/ks bez DPH	Cena celkem bez DPH
A	Úklidová komora							
A2	Skladový regál, min. 4x plná police, min. 4x stojna regálu, regál montovaný, police přestavitelné, dodávka vč. spojovacího materiálu, komaxitové provedení - bílá barva police i stojen	BETA KOMAXIT	----	450x400x1800 DOMĚREK		1	3 694,00	3 694,00
B	Suchý sklad							
B1	Skladový regál, min. 4x plná police, min. 4x stojna regálu, regál montovaný, police přestavitelné, dodávka vč. spojovacího materiálu, komaxitové provedení - bílá barva police i stojen	BETA KOMAXIT	----	1150x600x1800 DOMĚREK		1	5 491,80	5 491,80
B2	Skladový regál, min. 4x plná police, min. 4x stojna regálu, regál montovaný, police přestavitelné, dodávka vč. spojovacího materiálu, komaxitové provedení - bílá barva police i stojen	BETA KOMAXIT	----	1150x600x1800 DOMĚREK		1	5 491,80	5 491,80
B4	Skladový regál, min. 4x plná police, min. 4x stojna regálu, regál montovaný, police přestavitelné, dodávka vč. spojovacího materiálu, komaxitové provedení - bílá barva police i stojen	BETA KOMAXIT	----	1150x600x1800 DOMĚREK		1	5 491,80	5 491,80
B5	Skladový regál, min. 4x plná police, min. 4x stojna regálu, regál montovaný, police přestavitelné, dodávka vč. spojovacího materiálu, komaxitové provedení - bílá barva police i stojen	BETA KOMAXIT	----	1150x600x1800 DOMĚREK		1	5 491,80	5 491,80
C	Chlazený sklad							
C1	Profesionální velkokapacitní mraznička, hrubý objem 550 lt, bílé nebo nerezové opláštění, 1x plné dveře, statické chlazení, digitální termostat, integrovaný zámek dveří, teplotní rozsah regulovatelný v rozmezí min. -10°C až -20°C. vnitřní prostor mrazničky uzpůsoben pro vložení přepravky o rozměru 600x400mm nebo gastronádoby GN 2/1	UF 600	Zadavatel požaduje předložit technický list nabízeného zařízení, který bude obsahovat také označení výrobce i typové označení nabízeného zařízení. Z předloženého technického listu musí být zřejmé, že nabízené zařízení splňuje všechny požadované parametry.	Velikost referenčního výrobku 777x695x1895, Zařízení může mít i jiné rozměry než-li referenční výrobek, avšak musí respektovat stavební a technologickou dispozici ,projektovou připravenost pro napojení veškerých médií a v neposledně řadě musí zařízení v rámci svých rozměrů a svého umístění splňovat hygienické, bezpečnostní a další legislativní požadavky	max. 1kW/230V	2	23 366,50	46 733,00
C2	Profesionální velkokapacitní chladnička, hrubý objem 550 lt, bílé nebo nerezové opláštění, 1x plné dveře, ventilované chlazení, digitální termostat, automatické odtávání, integrovaný zámek dveří, teplotní rozsah regulovatelný v rozmezí min. 0°C až +8°C. vnitřní prostor chladničky uzpůsoben pro vložení přepravky o rozměru 600x400mm nebo gastronádoby GN 2/1, energetická třída A nebo lepší	UR 600 W	Zadavatel požaduje předložit technický list nabízeného zařízení, který bude obsahovat také označení výrobce i typové označení nabízeného zařízení. Z předloženého technického listu musí být zřejmé, že nabízené zařízení splňuje všechny požadované parametry.	Velikost referenčního výrobku 777x745x1895, Zařízení může mít i jiné rozměry než-li referenční výrobek, avšak musí respektovat stavební a technologickou dispozici ,projektovou připravenost pro napojení veškerých médií a v neposledně řadě musí zařízení v rámci svých rozměrů a svého umístění splňovat hygienické, bezpečnostní a další legislativní požadavky	max. 1kW/230V	2	21 615,50	43 231,00
D	Hrubá příprava zeleniny							
D1	Profesionální velkokapacitní chladnička, hrubý objem 550 lt, bílé nebo nerezové opláštění, 1x plné dveře, ventilované chlazení, digitální termostat, automatické odtávání, integrovaný zámek dveří, teplotní rozsah regulovatelný v rozmezí min. 0°C až +8°C. vnitřní prostor chladničky uzpůsoben pro vložení přepravky o rozměru 600x400mm nebo gastronádoby GN 2/1, energetická třída A nebo lepší	UR 600 W	Zadavatel požaduje předložit technický list nabízeného zařízení, který bude obsahovat také označení výrobce i typové označení nabízeného zařízení. Z předloženého technického listu musí být zřejmé, že nabízené zařízení splňuje všechny požadované parametry.	Velikost referenčního výrobku 777x745x1895, Zařízení může mít i jiné rozměry než-li referenční výrobek, avšak musí respektovat stavební a technologickou dispozici ,projektovou připravenost pro napojení veškerých médií a v neposledně řadě musí zařízení v rámci svých rozměrů a svého umístění splňovat hygienické, bezpečnostní a další legislativní požadavky	max. 1kW/230V	1	21 615,50	21 615,50
D2	Dřevěný rošt na uskladnění brambor, součástí dodávky i dřevěný obklad stěn do výšky 800mm nad zem, obkladem se rozumí opláštěné pravé strany, levé strany a zadní strany	rošt	----	DOMĚREK		1	6 550,00	6 550,00
D4	Lapač škrobu a šlupek, nerezové provedení, plně kompatibilní se stávající škrabkou brambor ŠKBZ 12		----			1	3 720,00	3 720,00

položka	Popis a parametry zařízení	Typ	Technický list zařízení	Rozměry	Příkon /napětí	Ks	Cena/kus bez DPH	Cena celkem bez DPH
D8	Pracovní stůl, 1x plná police, zadní lem, pravý lem, nerezové provedení	KSPO	----	1950x700x850 DOMĚREK		1	13 039,85	13 039,85
D10	Odpadkový koš, objem min. 50 lt, nerezové provedení, pojízdný	KO 50	----	objem 50 lt		1	3 325,00	3 325,00
E	Příprava těsta							
E2	Pracovní stůl, pod pracovní deskou umístěna min. 3x výsuvná zásuvka, 1x plná police, vnitřní kapacita každé zásuvky min. 1x GN 1/1, zadní lem, nerezové provedení	KSPZH-3	----	2400x700x850 DOMĚREK		1	23 378,40	23 378,40
E3	Nástěnná skříňka, opláštěné oba boky + opláštěná záda, ve vnitřním prostoru skříňky 1x přestavitelná police, z čela skříňka uzavřená a přístupná formou křídlových dveří, nerezové provedení	KNSSJK	----	700x350x600 DOMĚREK		2	8 980,25	17 960,50
E4	Nárážecí boční lem, určen pro instalaci mezi stoly, lem určen k rozdělení pracovniště, nerezové provedení	atyp	----	výška 300mm		1	2 375,00	2 375,00
E5	Příslušenství ke stávajícímu univerzálnímu robotu RE-22 (robot zadavatele), šlehací mísa určena pro použití do kotlíku o objemu 30 lt	ŠM -30	----			1	5 690,50	5 690,50
E6	Stolní kuchyňská váha, váživost min. 10kg, rozměr vážní plochy min. 200x150mm, krytí proti vodě a prachu IP-54, LCD displej, fuknce: tárování, nulování, HOLD	CAS SW	----		max. 0,5kW/230V	1	5 225,00	5 225,00
F	Příprava masa							
F2	Stojánkové vodovodní baterie, pákově ovládání	Raf	----			1	1 710,00	1 710,00
F3	Pracovní stůl, pod pracovní deskou vlevo umístěn 1x zásuvkový blok obsahující min. 3x výsuvnou zásuvku nad sebou, vnitřní kapacita každé zásuvky min. 1x GN 1/1-150, ve spodním prostoru vpravo 1x plná police, zadní lem, nerezové provedení	KSPZV	----	1950x700x850 DOMĚREK		1	21 933,40	21 933,40
F4	Nástěnná skříňka, opláštěné oba boky + opláštěná záda, ve vnitřním prostoru skříňky min. 1x přestavitelná police, z čela skříňka uzavřená a přístupná formou křídlových dveří, nerezové provedení, pod spodní policí podvěšená min. 5x kořenka, každá kořenka o velikosti min. GN 1/4-100mm	KNSSJK	----	700x350x600 DOMĚREK		1	13 230,25	13 230,25
F5	Nástěnné umyvadlo, provedení s kolenovým ovládáním, součástí umyvadla sifon, vodovodní baterie a odnímatelný zvýšený zadní lem, výška lemu min. 500mm	Umyvadlo 44	----	400x400x210		1	4 140,00	4 140,00
F9	Stolní kuchyňská váha, váživost min. 10kg, rozměr vážní plochy min. 200x150mm, krytí proti vodě a prachu IP-54, LCD displej, fuknce: tárování, nulování, HOLD	CAS SW	----		max. 0,5kW/230V	1	5 225,00	5 225,00
G	Čistá příprava zeleniny a studená kuchyně							
G1	Pracovní stůl, 2x plná police, zadní lem, levý lem, nerezové provedení	KSPP	----	2250x700x850 DOMĚREK		1	17 445,40	17 445,40
G2	Nástěnná skříňka, opláštěné oba boky + opláštěná záda, ve vnitřním prostoru skříňky 1x přestavitelná police, z čela skříňka uzavřená a přístupná formou křídlových dveří, nerezové provedení	KNSSDK	----	800x350x600 DOMĚREK		1	12 205,15	12 205,15
G3	Profesionální velkokapacitní kroužač zeleniny, rychlost otáček - min. 360 otáček / 1 min., výkon kroužače min. 150 kg / 1 hod, kroužač musí umožňovat plátkování, strouhání, vlnkování, nudličkování, kostičkování a hranolkování, indukční asynchronní motor, nerezová hřídel, magnetický bezpečnostní systém přeruší chod zařízení při otevření víka nebo při zvednutí přídavné páky, automatický restart, součástí zařízení kroužací hlava s přídavnou pákou, hlava s přítlačnou pákou je tvořena kovovou mechanickou kroužací hlavou s kruhovým násypným otvorem o ploše min. 135cm² anebo objemu min. 3 litry, s kruhovým integrovaným tubusem o průměru min. 56mm	CL 50 E	Zadavatel požaduje předložit technický list nabízeného zařízení, který bude obsahovat také označení výrobce i typové označení nabízeného zařízení. Z předloženého technického listu musí být zřejmé, že nabízené zařízení splňuje všechny požadované parametry.	Velikost referenčního výrobku 380x305x595. Zařízení může mít i jiné rozměry než-li referenční výrobek, avšak musí respektovat stavební a technologickou dispozici ,projektovou připravenost pro napojení veškerých médií a v neposledně řadě musí zařízení v rámci svých rozměrů a svého umístění splňovat hygienické, bezpečnostní a další legislativní požadavky	max. 0,6kW/400V	1	37 206,00	37 206,00
G4	Sada 6 disků ke kroužači zeleniny na poz. G3, sada obsahuje: 1x plátkovač 2mm, 1x plátkovač 4mm, 1x strouhač 1,5mm, 1x nudličkovač 4x4mm, kostičkovač 14x14x14 mm (2 disky - kostičkovač a mřížka)	Sada 6 disků	----			1	17 506,80	17 506,80
G5	Nářezový stroj, šnekový převod, šikmé nebo vodorovné uložení stolu, průměr nože min. 250mm, nastavitelná síla řezu v rozmezí min. 0-14mm, šnekový převod nebo jiný způsob umožňující „kontinuální chod" zařízení bez časového omezení, rozměr stolu min. 230x170mm, speciální antiadhesní úprava nože, motor s ventilátorem a pojistkou proti přehřátí, součástí zařízení brus na nůž	GMS 250	Zadavatel požaduje předložit technický list nabízeného zařízení, který bude obsahovat také označení výrobce i typové označení nabízeného zařízení. Z předloženého technického listu musí být zřejmé, že nabízené zařízení splňuje všechny požadované parametry.	Velikost referenčního výrobku 525x425x380. Zařízení může mít i jiné rozměry než-li referenční výrobek, avšak musí respektovat stavební a technologickou dispozici ,projektovou připravenost pro napojení veškerých médií a v neposledně řadě musí zařízení v rámci svých rozměrů a svého umístění splňovat hygienické, bezpečnostní a další legislativní požadavky	max. 0,5kW/230V	1	27 261,00	27 261,00
G7	Stojánkové vodovodní baterie, pákově ovládání	Raf	----			1	1 710,00	1 710,00
G8	Nástěnná skříňka, opláštěné oba boky + opláštěná záda, ve vnitřním prostoru skříňky 1x přestavitelná police, z čela skříňka uzavřená a přístupná formou křídlových dveří, nerezové provedení	KNSSDK	----	1050x350x600 DOMĚREK		1	12 670,10	12 670,10
G9	Odpadkový koš, objem min. 50 lt, nerezové provedení, pojízdný	KO 50	----	objem 50 lt		1	3 325,00	3 325,00
G10	Přídavný disk ke kroužači zeleniny na poz. G3 - strouhač 3mm	S-3	----			1	2 849,05	2 849,05
G11	Přídavný disk ke kroužači zeleniny na poz. G3 - strouhač 7mm	S-7	----			1	2 849,05	2 849,05

položka	Popis a parametry zařízení	Typ	Technický list zařízení	Rozměry	Příkon /napětí	Ks	Cena/kus bez DPH	Cena celkem bez DPH
G12	Přídavný disk ke kroužkači zeleniny na poz. G3 - čistič disku	ČD	----			1	2 213,50	2 213,50
H	Varna							
H3	Pracovní stůl, 2x plná police, zadní lem, opláštěná záda stolu, opláštěný pravý bok stolu, opláštěný levý bok stolu, 1x otvor v desce + otvory v policích pro možnost instalace a dopojení napouštěcího ramene na vodu - viz položka H22, nerezové provedení	KSPPU-atyp	----	400x900x900 DOMĚREK		1	21 299,30	21 299,30
H11	**Elektrická multifunkční pánev, bližší popis a parametry gastronomického zařízení jsou uvedeny ve zjišťovacím protokolu. Zadavatel požaduje předložit jako součást nabídky uchazeče vyplněný a potvrzený tento zjišťovací protokol k zařízení. V případě nedoložení tohoto zjišťovacího protokolu bude nabídka uchazeče vyřazena.**	Jump 101 DM	Zadavatel požaduje předložit technický list nabízeného zařízení, který bude obsahovat také označení výrobce i typové označení nabízeného zařízení. Z předloženého technického listu musí být zřejmé, že nabízené zařízení splňuje všechny požadované parametry.	viz zjišťovací protokol	viz zjišťovací protokol	1	613 700,00	613 700,00
H11a	Odborné zaškolení obsluhy na multifunkční pánvi na položce H11 - odborným zaškolením se rozumí 16 hodin /rozdělených do 2 pracovních dní/ praktických ukázek vaření na multifunkční pánvi , odborné zaškolení musí být realizováno vlastním odborným školicím kuchařem uchazeče, odborný školicí kuchař musí mít platný certifikát /pro rok 2026/ na provádění odborných zaškolení, certifikát musí být vystavený přímo výrobcem nebo oficiálním dovozcem multifunkční pánve, první odborné zaškolení musí být provedeno po předání zařízení do užívání provozovateli, druhé odborné zaškolení bude provedeno následně v termínu dle požadavku provozovatele a kuchař musí být po dobu záruky online k dispozici pro dotazy provozovatele	příslušenství	----			1	10 000,00	10 000,00
H12	Příslušenství k multifunkční pánvi na položce H11 - rameno pro zvedání a spouštění košů	příslušenství	----			1	6 688,00	6 688,00
H13	Příslušenství k multifunkční pánvi na položce H11 - varný koš	příslušenství	----			1	6 982,50	6 982,50
H14	Příslušenství k multifunkční pánvi na položce H11 - fritovací koš	příslušenství	----			1	6 982,50	6 982,50
H15	Příslušenství k multifunkční pánvi na položce H11 - velká špachtle bez držadla	příslušenství	----			1	3 496,00	3 496,00
H16	Příslušenství k multifunkční pánvi na položce H11 - rošt na dno pánve	příslušenství	----			1	3 325,00	3 325,00
H17	Příslušenství k multifunkční pánvi na položce H11 - síto	příslušenství	----			1	2 859,50	2 859,50
H18	Příslušenství k multifunkční pánvi na položce H11 - čistící houba SCOTCHBRICK na pánve	příslušenství	----			2	475,00	950,00
H19	Elektrický sporák, min. 4x čtvercová plotýnka, každá plotna o příkonu min. 4kW, min. 7 teplotních stupňů, velikost každé plotýnky min. 300x300mm, každá plotýnka vybavena bezpečnostním termostatem, vrchní deska nerezová o síle min. 2mm, součástí sporáku podstavec - opláštěné oba boky, opláštěná záda, vespod 1x plná police - dno, z čela podstavec uzavřený formou křídlových dveří, nerezové provedení	C-E940+MB9-10	Zadavatel požaduje předložit technický list nabízeného zařízení, který bude obsahovat také označení výrobce i typové označení nabízeného zařízení. Z předloženého technického listu musí být zřejmé, že nabízené zařízení splňuje všechny požadované parametry.	Velikost referenčního výrobku 800x930x900, Zařízení může mít i jiné rozměry než-li referenční výrobek, avšak musí respektovat stavební a technologickou dispozici ,projektovou připravenost pro napojení veškerých médií a v neposlední řadě musí zařízení v rámci svých rozměrů a svého umístění splňovat hygienické, bezpečnostní a další legislativní požadavky	min. 16kW/400 V	1	84 600,00	84 600,00
H20	Pracovní stůl, pod pracovní deskou umístěna 2x výsuvná zásuvka, vnitřní kapacita každé zásuvky 1x GN 1/1-150, 1x plná police, zadní lem, opláštěná záda stolu, opláštěný pravý bok stolu, opláštěný levý bok stolu, nerezové provedení	KSPZH-2-atyp	----	800x900x900 DOMĚREK		1	21 986,95	21 986,95
H21	Elektro-bateriový zdvižný vozík, určen pro snadnou manipulaci při vyprazdňování nádob u multifunkční pánve, výška zdvihu nastavitelná v min. rozsahu min. 400mm až max. 750mm, kapacita min. 1x GN 1/1, nosnost vozíku min. 40 Kg	E-vozík	Zadavatel požaduje předložit technický list nabízeného zařízení, který bude obsahovat také označení výrobce i typové označení nabízeného zařízení. Z předloženého technického listu musí být zřejmé, že nabízené zařízení splňuje všechny požadované parametry.		230V	1	65 930,00	65 930,00
H22	Napouštěcí rameno na vodu, instalováno do pracovního stolu na položce H3, nerezové provedení					1	4 075,50	4 075,50
H23	Vozík na GN 1/1, min. 15x zásuv, kapacita každého vsunu - min. 1x GN 1/1, celková kapacita vozíku 15x GN 1/1, pojízdné provedení - 4x kolečko, každé kolečko o průměru min. 100mm, dvě ze čtyř koleček opatřeny aretační brzdou, nerezové provedení	PRT	----	výška vozíku 1750mm		1	14 407,50	14 407,50
H25	Příslušenství ke stávajícímu konvektomatu Retigo (konvektomat zadavatele) - gastronádoba GN 1/1 vinkovaná, určena pro přípravu knedlíků, kapacita min. 5x šiška knedlíku, hmotnost každé šišky min. 500g	KNP 1/1-5	----	530x325		5	2 470,00	12 350,00
H26	Příslušenství ke stávajícímu konvektomatu Retigo (konvektomat zadavatele) - gastronádoba GN 1/1 smaltovaná, hloubka 65mm	GNS 1/1-65	----	530x325x65		10	807,50	8 075,00
H27	Příslušenství ke stávajícímu konvektomatu Retigo (konvektomat zadavatele) - gastronádoba GN 1/1, 11x důlek, určena pro přípravu livanců, bramboráků, volských ok	Vision Snack 1/1	----	530x325		5	1 900,00	9 500,00

položka	Popis a parametry zařízení	Typ	Technický list zařízení	Rozměry	Příkon /napětí	Ks	Cena/kus bez DPH	Cena celkem bez DPH
H26	Příslušenství ke stávajícímu konvektomatu Retigo (konvektomat zadavatele) - gastronádoba GN 1/1, granitový povrch plechu, určena pro přípravu smažených pokrmů	GN 1/1-20 granit	----	530x325x20		10	2 375,00	23 750,00
H29	Příslušenství ke stávajícímu konvektomatu Retigo (konvektomat zadavatele) - gastronádoba GN 1/1, děrovaná, nerezová, hloubka 20mm	GND 1/1-20	----	530x325x20		6	455,00	2 730,00
J	Porcování jídel							
J1	Pracovní stůl, pod pracovní deskou umístěn min. 1x sloupec zásuvů na plechy velikosti GN 1/1, kapacita sloupce min. 8x pár vsunů na plechy GN 1/1, zadní lem, nerezové provedení	KSPNO	----	750x800x850 DOMĚREK		1	11 987,55	11 987,55
J2	Nástěnná skříňka, opláštěné oba boky + opláštěná záda, ve vnitřním prostoru skříňky 1x přestavitelná police, z čela skříňka uzavřená a přístupná formou křídlových dveří, nerezové provedení	KNSSJK	----	750x350x600 DOMĚREK		1	8 980,25	8 980,25
J3	Pracovní stůl, trnož, bez lemů, nerezové provedení	KSPT	----	800x700x700		1	6 673,35	6 673,35
K	Výdej jídel							
K1	Plošinový vozík, nosnost vozíku min. 100 kg, pojízdné provedení - 4x otočné kolečko, každé o průměru min. 100mm, dvě z koleček opatřené aretační brzdou, tuhá, pevná, svařovaná konstrukce, nerezové provedení	KVOP	----	800x500x850		1	7 762,00	7 762,00
K2	Servírovací vozík, 2x plná police, každá police s prolisovanou vrchní deskou, nosnost každé police min. 50kg, **tuhá, pevná, svařovaná konstrukce**, pojízdné provedení - 4x kolečko, každé kolečko o průměru min. 100mm, dvě ze čtyř koleček opatřeny aretační brzdou, nerezové provedení	KVOS-2	----	900x600x850		3	9 130,70	27 392,10
K3	Vyhřívaná výdejní vodní lázeň, dělená, pojízdná, kapacita min. 2x GN 1/1-200, každá vana disponuje samostatným topným tělesem, samostatným termostatem pro regulaci teploty až do min. +80°C a samostatným vypouštěcím ventilem ,1x plná police, ovládání na kratší straně, pojízdné provedení - 4x kolečko, každé kolečko o průměru min. 100 mm z toho 2x brzděná, nerezové provedení	KSVOL-2	Zadavatel požaduje předložit technický list nabízeného zařízení, který bude obsahovat také označení výrobce i typové označení nabízeného zařízení. Z předloženého technického listu musí být zřejmé, že nabízené zařízení splňuje všechny požadované parametry	Velikost referenčního výrobku 860x660x850. Zařízení může mít i jiné rozměry než-li referenční výrobek, avšak musí respektovat stavební a technologickou dispozici ,projektovou připravenost pro napojení veškerých médií a v neposledně řadě musí zařízení v rámci svých rozměrů a svého umístění splňovat hygienické, bezpečnostní a další legislativní požadavky	max. 2,5kW/230V	3	22 519,05	67 557,15
L	Mytí provozního nádobí							
L1	Skladový regál, 4x plná police, každá police opatřena podélnými výztuhami, regál svařovaný, tuhá, pevná konstrukce, celonerezové provedení, konstrukce regálu z jaklu min. 40x40mm	KRGP	----	950x800x1800 DOMĚREK		1	14 614,90	14 614,90
L2	Mycí stůl, 1x vevařený lisovaný dřez o rozměru min. 600x500x300mm, dřez umístěný vpravo, zadní lem, prolamovaná pracovní deska, atypická kapotáž dřezu z čela - ve spodním prostoru vlevo vedle dřezu volné místo pro umístění automatického změkčovače vody, nerezové provedení	KSVO - atyp	----	1100x900x850 DOMĚREK		1	15 915,40	15 915,40
L4	Automatický změkčovač vody, **objemově řízená regenerace s možností přepnutí regenerace na časově řízené**, elektronické ovládání, v případě objemového nastavení možnost v rozsahu 0m3 až 99m^3, **objem pryskyřice 1min. 0 lt.**, možnost kontinuálního provozu tzn. při regeneraci zajištěna dodávka vody	WMK-BNT 1650F		Rozměr zařízení není specifikován, dodané zařízení však musí respektovat stavební a technologickou dispozici, projektovou připravenost pro napojení veškerých médií a v neposledně řadě musí zařízení v rámci svých rozměrů a svého umístění splňovat hygienické, bezpečnostní a další legislativní požadavky	230V	1	11 655,00	11 655,00
L5	Pracovní stůl, 1x roštová police, pracovní deska s odkapem - horní odkládací plocha tvořena děrovaným plechem s otvory pr. min. 6mm (bez výztuh), pod odkládací plochou zapuštěná sběrná vanička výšky min. 30mm s odvodem vody, výškově nastavitelné nožičky, zadní lem, levý lem, nerezové provedení, konstrukce stolu z jaklu min. 40x40mm	KSPR	----	1000x900x850 DOMĚREK		1	14 096,40	14 096,40
L6	Skladový regál, min. 4x plná police, každá police opatřena podélnými výztuhami, regál svařovaný, tuhá, pevná konstrukce, celonerezové provedení, konstrukce regálu z jaklu min. 40x40mm	KRGP	----	1800x600x1800 DOMĚREK		1	19 348,55	19 348,55

položka	Popis a parametry zařízení	Typ	Technický list zařízení	Rozměry	Přítok /napětí	Ks	Cena/ks bez DPH	Cena celkem bez DPH
L9	Myčka provozního nádobí, bližší popis a parametry gastronomického zařízení jsou uvedeny ve zjišťovacím protokolu. Zadavatel požaduje předložit jako součást nabídky uchazeče vyplněný a potvrzený tento zjišťovací protokol k zařízení. V případě nedoložení tohoto zjišťovacího protokolu bude nabídka uchazeče vyřazena.	UF-M Energy	Zadavatel požaduje předložit technický list nabízeného zařízení, který bude obsahovat také označení výrobce i typové označení nabízeného zařízení. Z předloženého technického listu musí být zřejmé, že nabízené zařízení splňuje všechny požadované parametry	viz zjišťovací protokol	viz zjišťovací protokol	1	475 020,00	475 020,00
L10	Odpadkový koš, objem min. 50 lt, nerezové provedení, pojízdný	KO 50	—	objem 50 lt		1	3 325,00	3 325,00
M	Mytí a skladování thermoportů							
M2	Buben samonavíjecí s hadicí, samonavíjecí hadice a vodicí válečky, délka hadice min. 15 metrů, materiál nerez a NBR, teplotní odolnost do min. 90°C, max tlak 10bar, součástí hadice 1x pistole vodicí rozprašovací	8800974				1	19 185,25	19 185,25
M4	Skladový regál, min. 4x plná police, každá police opatřena podélnými výztuhami, regál svařovaný, tuhá, pevná konstrukce, celonerezové provedení, konstrukce regálu z jaklu min. 40x40mm	KRGP		800x600x1800 DOMĚREK		1	12 193,25	12 193,25
M5	Skladový regál, min. 4x plná police, každá police opatřena podélnými výztuhami, regál svařovaný, tuhá, pevná konstrukce, celonerezové provedení, konstrukce regálu z jaklu min. 40x40mm	KRGP		1300x600x1800 DOMĚREK		1	14 762,80	14 762,80
M6	Mycí stůl, 1x vevařený lisovaný dřez o rozměru min. 800x500x375mm, zadní lem, pravý lem, kapotáž dřezu z čela a obou boků, prolamovaná pracovní deska, nerezové provedení	KSVO		950x700x850 DOMĚREK		1	21 685,20	21 685,20
	Kontrolní mezisoučty							***2 077 826,55***

	Cenová rekapitulace							
	Cena za technologii bez DPH							**2 077 827**
	Cena za dopravu a instalaci* nově dodávaných zařízení							**98 629**
	Cena za instalaci* stávajících zařízení							**20 000**
	Dodávka celkem bez DPH							**2 196 456**
	DPH 21%							**461 256**
	Dodávka celkem vč. DPH							**2 657 712**

***instalací gastrozařízení se rozumí :**

- nastěhování a manipulace se zařízeními
- rozbalení a ustavení zařízení
- montáž zařízení na připravené přívody elektroinstalace
- montáž zařízení na připravené přívody vodoinstalace
- montáž zařízení na připravené přívody kanalizace
- veškerý použitý montážní materiál
- uvedení do provozu
- kalibrace, seřízení a odzkoušení nainstalovaných zařízení
- základní technické zaškolení personálu kuchyně na nově dodaná gastronomická zařízení
- předání technických podkladů k nově dodaným gastronomickým zařízením
- seznámení se s ovládáním a provozní údržbou k nově dodaným gastronomickým zařízením
- registrace na portálu výrobců nových zařízení z důvodu identifikace zařízení pro řešení záručních oprav
- odvoz a ekologická likvidace obalových materiálů