


Legenda potrubí:

- Připojovací (svislé) odpadní kanalizační potrubí z polypropylénu (PP), systém HT, spojované násuvnými hrdly na těsnící kroužky s kruh.tuhostí SN4(SN8),vyráběný dle ČSN EN1451–1(ležaté,venkovní potrubí systém KG).
- Potrubí studené pitné vody (S), systém PPR3 PN10, návleková izolace v podlaze tl. 5 mm, ve zdi tl. 5 mm PPR3 CLASSIC S5 SDR11 PN10, dle ČSN EN ISO15874, DIN8077, DIN8078
- Potrubí teplé vody (T), systém PPR3 PN16, návleková izolace v podlaze tl. 5 a 9 mm, ve zdi tl. 5 a 9 mm PPR3 CLASSIC S5 SDR11 PN20, dle ČSN EN ISO15874, DIN8077, DIN8078 – TEPLÁ VODA MAX.+45°C !
- Potrubí cirkulace teplé vody (C), systém PPR3 PN16, návleková izolace v podlaze tl. 5 a 9 mm, ve zdi tl. 5 a 9 mm PPR3 CLASSIC S5 SDR11 PN20, dle ČSN EN ISO15874, DIN8077, DIN8078



Tabulka místností			
Číslo	Jméno	Plocha	Podlaha
2.01	SCHODIŠTĚ	15,15	OPUKA/DLAŽBA
2.02	HALA	19,81	PVC
2.03	SUCHÝ SKLAD	7,09	DLAŽBA KERAMICKÁ
2.04	PŘÍPRAVNA	10,99	DLAŽBA KERAMICKÁ
2.05	KUCHYŇ	17,1	DLAŽBA KERAMICKÁ
2.06	UČEBNA/JÍDELNA	67,92	PVC
2.07	HERNA/LOŽNICE	67,71	PVC/KOBEREC
2.08	DENNÍ MÍSTNOST	17,02	PVC
2.09	WC PŘEDSÍŇ	1,31	DLAŽBA KERAMICKÁ
2.10	WC ZAM.	1,05	DLAŽBA KERAMICKÁ
2.11	UMÝVÁRNA	14,79	DLAŽBA KERAMICKÁ

**Legenda:** Všechny prostupy stěnami mezi požárními úseky budou utěsněny certifikovaným protipožárním tmelem! Přesné typy zařizovacích předmětů určí investor.

- U** Nástěnné keramické umyvadlo speciální pro mateřské školy, umyvadlová zápachová uzávěrka DN40, 2x rohový ventil TE67 DN 15, umyvadlová stojánková páková tlačítková baterie směšovací s perlátorem, bez otevírání odpadu – dodávka a montáž ZTI
- S** Sprcha speciální pro mateřské školy s keramickou vaničkou, 800x800mm, sprchová zápachová uzávěrka DN50, komplet s příslušenstvím, zápachová uzávěrka DN50, kanalizační přívzdušňovací ventil DN50, baterie sprchová podomítková tlačítková směšovací–vše D+M ZTI
- KI** Klozet keramický speciální pro mateřské školy, klozetová zápachová uzávěrka DN100, 1x rohový ventuiliil TE67 DN15, klozet vč. příslušenství, záchodové prkénko, předstěnový instalační systém pro závěsné klozety, vše dodávka a montáž ZTI
- AP** Automatická pračka s horním nebo bočním otevítráním, zápachová uzávěrka pro automatické pračky DN50, 1x rohový ventil TE67 DN15, vše dodávka a montáž ZTI
- VP** Vpust podlahová s asfaltovou izolační manžetou a vtokovou mřížkou z NEREZ oceli, připojení boční, komplet s příslušenstvím, zápachová uzávěrka DN100, stavební výška 150mm, výška vodního uzávěru 60mm, vše dodávka a montáž ZTI
- TUV** Nepřímotapný bojler elektrický nástěnný objem 200litrů,příkon 2,2 kW,230V/50Hz,v.1290mm,prům.584mm, zápach.uzávěrka DN50,3xkul.kohout DN25, 1xzpět.klapkaDN25,3xvypoušt.kohout DN15,vše D+M ZTI
- DD** Dřez dvojitý s NEREZ konstrukcí stolu, 2x dřezová zápachová uzávěrka DN50, 2x rohový ventil TE67 DN 15, dřezová stojánková páková baterie směšovací s perlátorem – dodávka a montáž ZTI
- VI** Všleeka keramická standartní, na podlahu (425 x 500mm) bílá, vč. odnímatelné plastové mříže, spodní odpad s příslušenstvím, zápachová uzávěrka DN50, výška nástěnky 1100mm, vše dodávka a montáž ZTI

PROJEKTANT	VYPRACOVAL	HIP		
INVESTOR: Město Chrudim, Resselovo náměstí 77, 537 16 Chrudim IČO: 00270211			FORMÁT	3 A4
MÍSTO STAVBY: MŠ Topol, č.p.60			DATUM	12.2018
MŠ TOPOL 60 REKONSTRUKCE SOCIÁLNÍHO ZAŘÍZENÍ DĚTÍ			ÚČEL	DPS
			MĚŘITKO	1:50
			Č.ZAKÁZKY	1339/11/2018
D.1 Dokumentace stavebního objektu D.1.4.300 Zdravotní technika			ČÍSLO KOPIE	
PŮDORYS 2.np – VODOVOD			ČÁST DOK. 1339_D.1.4	ČÍSLO VÝKRESU 306