



Legenda:

KL Keramický závěsný klozet, sedátko, montážní prvek pro WC se splachovací nádržkou, montáž před stěnu, zvukoizolační podložka

KLi Keramický kombi klozet invalidní, vodorovná zadní odpad, zvýšený posed na 460 mm nad podlahou, sedátko, po stranách klozetu umístit sklopné a pevné madlo o délce 83 cm ve výšce 78 cm nad podlahou, ve vzdálenosti 30 cm od osy klozetu – dodávka stavby

B Keramický závěsný bidet, sedátko, montážní prvek pro bidet pro suchou výstavbu, montáž před stěnu, zvukoizolační podložka, bidetová stojánková páková baterie

U Keramické umyvadlo š=550 mm, sifon DN 40, 2x TE67 DN 15 stojánková páková baterie bez otevírání odpadu

Ui Keramické zdravotní umyvadlo 600 mm, podomítkový sifon DN 50, 2x TE 67 DN 15. Stojánková páková baterie. Po stranách umyvadla umístit madla o délce 50 cm ve výšce 78 cm nad podlahou – dodávka stavby

HIP		Vypracoval		
Investor	Město Chrudim, Resselovo náměstí 77, 537 16 Chrudim IČO: 00270211			formát 2x A4
Akce	ZŠ HUSOVA 9, CHRUDIM WC PRO IMOBILNÍ			datum 08/2017
				účel DPS
				měřítko BEZ
				část technika prostředí staveb
Obsah výkresu	KANALIZACE – SCHÉMA ZAPOJENÍ			Označení D.1.4.1.b–K2