







OZN.	SCHEMA	POPIS	ROZMĚRY [mm]	POČET [ks]			POZNÁMKA
				1.NP	2.NP	Σ	
T1 P		DVEŘE KLIMA VNITŘNÍ OTOČNÉ DŘEVĚNÉ JEDNOKŘÍDLÉ PRAVÉ PLNÉ. DTD DESKA LEHČENÁ. POVRCH HPL LAMINÁT BÍLÝ, KOVÁNÍ NEREZ KLIKA KLIKA, ZÁMEK ZADLABACÍ S VLOŽKOU FAB, BEZ PRAHU, VE SPODNÍ A HORNÍ ČÁSTI KŘÍDLA HLINÍKOVÁ VĚTRACÍ MŘÍŽKA	800x1970	1	0	1	DO STÁVAJÍCÍ OCELOVÉ ZÁRUBNĚ
T2 L		DVEŘE KLIMA VNITŘNÍ OTOČNÉ DŘEVĚNÉ JEDNOKŘÍDLÉ LEVÉ PLNÉ. DTD DESKA LEHČENÁ. POVRCH HPL LAMINÁT BÍLÝ, KOVÁNÍ NEREZ KLIKA KLIKA, ZÁMEK ZADLABACÍ S VLOŽKOU FAB, BEZ PRAHU, VE SPODNÍ A HORNÍ ČÁSTI KŘÍDLA HLINÍKOVÁ VĚTRACÍ MŘÍŽKA	800x1970	1	0	1	DO STÁVAJÍCÍ OCELOVÉ ZÁRUBNĚ
T3 P		DVEŘE PROTIHLUKOVÉ VNITŘNÍ OTOČNÉ DŘEVĚNÉ JEDNOKŘÍDLÉ PRAVÉ PLNÉ. POVRCH HPL LAMINÁT BÍLÝ, KOVÁNÍ NERAZ KLIKA KLIKA, ZÁMEK ZADLABACÍ S VLOŽKOU FAB, S PRAHEM, MIN. VZDUCHOVÁ NEPRŮZVUČNOST 36dB	800x900	1	1	2	NOVÁ OCELOVÁ ZAPUŠTĚNÁ ZÁRUBEŇ PRO ZDIVO TL. 125mm S TĚSNĚNÍM
T4 L		DVEŘE PROTIHLUKOVÉ VNITŘNÍ OTOČNÉ DŘEVĚNÉ JEDNOKŘÍDLÉ LEVÉ PLNÉ. POVRCH HPL LAMINÁT BÍLÝ, KOVÁNÍ NERAZ KLIKA KLIKA, ZÁMEK ZADLABACÍ S VLOŽKOU FAB, S PRAHEM, MIN. VZDUCHOVÁ NEPRŮZVUČNOST 36dB	800x1970	1	1	2	NOVÁ OCELOVÁ ZAPUŠTĚNÁ ZÁRUBEŇ PRO ZDIVO TL. 125mm S TĚSNĚNÍM
T5		PARAPET VNITŘNÍ ROVNÝ SE SKOSENOU HRANOU, DTD DESKA 16mm VLHKU ODOLNÁ, 0,6mm LAMINÁT, HLADKÝ BÍLÝ, BOČNÍ KRYTKY PLASTOVÉ BÍLÉ	280x2400	6	10	16	
T6			280x1200	7	8	15	
T7		PARAPET VNITŘNÍ S NOSEM, DTD DESKA 16mm VLHKU ODOLNÁ, 0,6mm LAMINÁT, HLADKÝ BÍLÝ, BOČNÍ KRYTKY PLASTOVÉ BÍLÉ	200x2400	2	0	2	
T8			200x1200	3	4	7	
T9			200x900	2	2	4	
T10			200x600	6	6	12	
T11			200x950	2	0	2	

- KONEČNÝ VÝBĚR TYPŮ, LAZUR A POVRCHOVÝCH ÚPRAV NUTNO ODSOUHLASIT INVESTOREM
- OCELOVÉ ZÁRUBNE OPATŘIT 2x VRCHNIM OCHRANNÝM NATEREM MATNÝM DLE VYBERU
PROVOZOVATELE
- PODLAHOVÁ LIŠKA HLINÍKOVÁ PŘECHODOVÁ, ELOX STŘÍBRNÝ, MECHANICKY KOTVENÁ, Š.30mm