







OZN.	SCHEMA	POPIS	ROZMĚRY [mm]	POČET [ks]			POZNÁMKA
				1.NP	2.NP	Σ	
<b>T1</b> <b>P</b>		DVEŘE KLIMA VNITŘNÍ OTOČNÉ DŘEVĚNÉ JEDNOKŘÍDLÉ PRAVÉ PLNÉ. DTD DESKA LEHČENÁ. POVRCH HPL LAMINÁT BÍLÝ, KOVÁNÍ NEREZ KLIKA KLIKA, ZÁMEK ZADLABACÍ S VLOŽKOU FAB, BEZ PRAHU, VE SPODNÍ A HORNÍ ČÁSTI KŘÍDLA HLINÍKOVÁ VĚTRACÍ MŘÍŽKA	800x1970	1	0	1	DO STÁVAJÍCÍ OCELOVÉ ZÁRUBNĚ
<b>T2</b> <b>L</b>		DVEŘE KLIMA VNITŘNÍ OTOČNÉ DŘEVĚNÉ JEDNOKŘÍDLÉ LEVÉ PLNÉ. DTD DESKA LEHČENÁ. POVRCH HPL LAMINÁT BÍLÝ, KOVÁNÍ NEREZ KLIKA KLIKA, ZÁMEK ZADLABACÍ S VLOŽKOU FAB, BEZ PRAHU, VE SPODNÍ A HORNÍ ČÁSTI KŘÍDLA HLINÍKOVÁ VĚTRACÍ MŘÍŽKA	800x1970	1	0	1	DO STÁVAJÍCÍ OCELOVÉ ZÁRUBNĚ
<b>T3</b> <b>P</b>		DVEŘE VNITŘNÍ OTOČNÉ DŘEVĚNÉ JEDNOKŘÍDLÉ PRAVÉ, DO 1/3 PROSKLENÉ. DTD DESKA LEHČENÁ. ZASKLENÍ JEDNODUCHÉ ČIRÉ BEZPEČNOSTNÍ P1A, POVRCH KŘÍDLA HPL LAMINÁT BÍLÝ, KOVÁNÍ NEREZ KLIKA KLIKA SE ŠTÍTKEM, ZÁMEK ZADLABACÍ DOZICKÝ, BEZ PRAHU	800x900	1	0	1	NOVÁ OCELOVÁ ZAPUŠTĚNÁ ZÁRUBEŇ PRO ZDIVO TL. 125mm S TĚSNĚNÍM
<b>T4</b> <b>P</b>		DVEŘE PROTIHLUKOVÉ VNITŘNÍ OTOČNÉ DŘEVĚNÉ JEDNOKŘÍDLÉ PRAVÉ PLNÉ. POVRCH HPL LAMINÁT BÍLÝ, KOVÁNÍ NEREZ KLIKA KLIKA, ZÁMEK ZADLABACÍ S VLOŽKOU FAB, S PRAHEM, MIN. VZDUCHOVÁ NEPRŮZVUČNOST 36dB	800x1970	1	1	2	NOVÁ OCELOVÁ ZAPUŠTĚNÁ ZÁRUBEŇ PRO ZDIVO TL. 125mm S TĚSNĚNÍM
<b>T5</b>		PARAPET VNITŘNÍ ROVNÝ SE SKOSENOU HRANOU, DTD DESKA 16mm VLHKU ODOLNÁ, 0,6mm LAMINÁT, HLADKÝ BÍLÝ, BOČNÍ KRYTKY PLASTOVÉ BÍLÉ	280x2400	3	5	8	
<b>T6</b>			280x950	3	0	3	
<b>T7</b>			280x1150	0	2	2	
<b>T8</b>			280x2500	0	2	2	
<b>T9</b>			180x1200	4	3	7	
<b>T10</b>		PARAPET VNITŘNÍ S NOSEM, DTD DESKA 16mm VLHKU ODOLNÁ, 0,6mm LAMINÁT, HLADKÝ BÍLÝ, BOČNÍ KRYTKY PLASTOVÉ BÍLÉ	200x1200	2	3	5	
<b>T11</b>			200x600	3	3	6	

- KONEČNÝ VÝBĚR TYPŮ, LAZUR A POVRCHOVÝCH ÚPRAV NUTNO ODSOUHLASIT INVESTOREM  
- OCELOVÉ ZÁRUBNE OPATŘIT 2x VRCHNIM OCHRANNÝM NATEREM MATNÝM DLE VYBERU PROVOZOVATELE  
- PODLAHOVÁ LIŠKA HLINÍKOVÁ PŘECHODOVÁ, ELOX STŘÍBRNÝ, MECHANICKY KOTVENÁ, Š.30mm