

Tabulka místností			
Číslo	Jméno	Plocha	Podlaha
C1.01	EXPEDICE	5,9	DLAŽBA KERAMICKÁ
C1.02	STROJOVNA VZT	6,5	DLAŽBA KERAMICKÁ
C1.03	KUCHYŇ	38	DLAŽBA KERAMICKÁ
C1.04	SUCHÝ SKLAD	11,7	DLAŽBA KERAMICKÁ
C1.05	DENNÍ MÍSTNOST	11,5	KOBEREC
C1.06	KANCELÁŘ	6,8	PVC
C1.07	CHODBA	25,3	DLAŽBA KERAMICKÁ
C1.08	VSTUP	2,3	DLAŽBA KERAMICKÁ
C1.09	SKLAD	2,1	DLAŽBA KERAMICKÁ
C1.10	HRUBÁ PŘÍPRAVNA ZEL.	8,8	BETONOVÁ
C1.11	BRAMPORY	11,5	BETONOVÁ
C1.12	SUCHÝ SKLAD	5,6	DLAŽBA KERAMICKÁ
C1.13	PŘEDSÍŇ WC	3,1	DLAŽBA KERAMICKÁ
C1.14	ÚKLID	2,4	DLAŽBA KERAMICKÁ
C1.15	WC ZAMĚSTNANCI	1,1	DLAŽBA KERAMICKÁ
C1.16	DÍLNA	11,4	DLAŽBA KERAMICKÁ/BETON
C1.17	SKLAD	6,4	DLAŽBA KERAMICKÁ
C1.18	KANCELÁŘ	10	PVC

Tabulka místností			
Číslo	Jméno	Plocha	Podlaha
C1.19	VSTUP	1,7	DLAŽBA KERAMICKÁ
C1.20	KANCELÁŘ	14,4	KOBEREC
C1.21	BÝVALÁ ÚSTŘEDNA	4,2	BETONOVÁ
C1.22	KANCELÁŘSKÝ SKLAD	7,8	BETONOVÁ
C1.23	SUŠÁRNA	26,4	DLAŽBA KERAMICKÁ
C1.24	PRÁDELNA	20,2	DLAŽBA KERAMICKÁ
C1.25	SKLAD ČISTÉHO PRÁDLA	9,5	PVC
C1.26	PLYN, HUV	4,1	PVC
C1.27	PŘÍPRAVA PLEN	3,6	DLAŽBA KERAMICKÁ
C1.28	PŘÍJEM ŠPINAVÉHO PRÁDLA	4,9	DLAŽBA KERAMICKÁ
C1.29	ZÁDVEŘÍ	2,8	PVC
C1.30	PŘEDSÍŇ	6	PVC
C1.31	POKOJ	14,1	KOBEREC
C1.32	KOUPELNA	2,4	DLAŽBA KERAMICKÁ
C1.33	WC	1,4	PVC
C1.34	KUCHYŇ	13,7	PVC
C1.35	POKOJ	17,4	KOBEREC
C1.36	SPÍŽ	1,8	DLAŽBA KERAMICKÁ

POZNÁMKY:

DETAILNÍ POPIS PRACÍ JE UVEDEN V TECHNICKÉ ZPRÁVĚ. UVEDENÉ POZNÁMKY JSOU POUZE DOPLŇUJÍCÍ

1 STÁVAJÍCÍ DVEŘE S PLASTOVÝM RÁMEM VČETNĚ NADSVĚTLÍKU DEMONTOVAT – K LIKVIDACI, KŘÍDLO VYSKLÍT
2 STÁVAJÍCÍ CIHELNOU PŘÍČKU KOMPLETNĚ VYBOURAT (AŽ PO HYDROIZOLACI)
3 PŮVODNÍ SUŠÁK NA PLENY – TECHNOLOGII DEMONTOVAT – K LIKVIDACI, STĚNY VYBOURAT
4 STĚNU KOMPLETNĚ ODBOURAT (PŘIZDÍVKA VÝŠKY 1,8m)
5 KERAM. DLAŽBU V MÍSTNOSTECH 1.01, 1.02, 1.23 A 1.28 KOMPLETNĚ VYBOURAT VČETNĚ CEMENTOVÉHO LOŽE
6 BETONOVÝ SOKL VÝŠKY 0,1m – ODBOURAT V RÁMCI VYBOURÁNÍ PODLAHY
7 PODLAHU KOMPLETNĚ VYBOURAT AŽ NA ASFALTOVÉ HYDROIZOLAČNÍ PÁSY
8 STÁVAJÍCÍ OTVOR PO DEMONTOVANÉ VZDUCHOTECHNICE ZAZDÍT – PLYNOSILIKÁTOVÉ TVÁRNICE
9 KERAMICKOU DLAŽBU CHODBY KOMPLETNĚ ODSTRANIT VČETNĚ SOKLU A CEMENTOVÉHO LOŽE
10 V MÍSTĚ PODLAHOVÉHO KANÁLU OŘÍZNOUT A VYBOURAT PODLAHOVÝ BETON A DEMONTOVAT KRYCÍ PZD DESKY
DESKY ULOŽIT PRO ZPĚTNOU MONTÁŽ (PROJEKT PŘEDPOKLÁDÁ NÁHRADU cca 75% DESEK PZD 119/29/9)
11 KERAMICKOU DLAŽBU BETONOVÉHO STUPNĚ OSEKAT, VÝŠKA 250mm
12 STÁVAJÍCÍ PROSKLENÉ DVEŘE S NADSVĚTLÍKEM V OCELOVÉ ZÁRUBNI DEMONTOVAT, VYSKLÍT – K LIKVIDACI
13 STÁVAJÍCÍ PROSKLENOU OCELOVOU KONSTRUKCO DEMONTOVAT, VYSKLÍT – K LIKVIDACI
14 VNĚJŠÍ BETONOVÉ STUPNĚ MECHANICKY OČISTIT BROKOVÁNÍM
15 OKAPOVÝ CHODNÍK Z BETONOVÝCH DLAŽDIC 500x500x50mm ROZEBRAT – K LIKVIDACI
PODÉL OBJEKTU PROVÉST VÝKOP ŠÍŘKY 0,6m NA ÚROVEŇ –0,800m
OBKLAD SOKLU KABŘINCEM KOMPLETNĚ OSEKAT VČETNĚ CEMENTOVÉHO PODHOZU
15a JAKO POZN.15, VÝKOP DO HLOUBKY POUZE 100mm
16 DŘEVĚNÝ OBKLAD TĚLESA ÚT DEMONTOVAT – K LIKVIDACI
17 DVEŘE VYSADIT A ULOŽIT PRO ZPĚTNÉ OSAZENÍ, OCELOVOU ZÁRUBEŇ MECHANICKY OBROUSIT OD NÁTĚRŮ
18 STÁVAJÍCÍ ZÁBRADLÍ Z JÄCKLŮ 40x100x3mm VYŘEZAT K LIKVIDACI – 2x5,6m
19 STÁVAJÍCÍ BETONOVÉ STUPNĚ BYVOURAT
20 ZDĚNOU PŘÍČKU VYBOURAT, KERAMICKÝ OBKLAD OSEKAT VČETNĚ PODHOZU

18 STÁVAJÍCÍ ZÁBRADLÍ Z JÄCKLŮ 40x100x3mm VYŘEZAT K LIKVIDACI – 2x5,6m
19 STÁVAJÍCÍ BETONOVÉ STUPNĚ BYVOURAT
20 ZDĚNOU PŘÍČKU VYBOURAT, KERAMICKÝ OBKLAD OSEKAT VČETNĚ PODHOZU
21 OTVOR PRO VZDUCHOTECHNICKÉ POTRUBÍ – PŘESNOU POLOHU A VELIKOST ODSOUHLASIT DODAVATELEM VZT
DO NADPRAŽÍ VLOŽIT ÚHELNÍK L60x60x5 DÉLKY JAKO ŠÍŘKA OTVORU + 300mm, 2x ZÁKLADNÍ NÁTĚR
U OBVODOVÉ STĚNY VLOŽIT ÚHELNÍK Z OBOU STRAN ZDIVA

– SVĚTLÁ VÝŠKA 1.np 2,90m
– PŘED ZAHÁJENÍM PRACÍ ZAJISTÍ STAVBA PŘESUNUTÍ VEŠKEREHO ZAŘÍZENÍ Z PROSTORU KUCHYNĚ (C1.03) DO VEDLEJŠÍCH SKLADŮ
NA PODLAHU SKLADŮ POLOŽIT OCHRANNOU GEOTEXTÍLII, ZAŘÍZENÍ PŘEKRÝT OCHRANNOU FÓLIÍ
– STÁVAJÍCÍ KERAMICKÝ OBKLAD KUCHYNĚ (1.03) DO VÝŠKY 2,0m KOMPLETNĚ OSEKAT VČETNĚ CEMENTOVÉHO PODHOZU
– STĚNY KUCHYNĚ NAD OBKLADEM A STROP KOMPLETNĚ OŠKRÁBAT OD MALEB AŽ NA ŠTUK
– V MÍSTĚ DVEŘÍ MEZI 1.01 A 1.03 + 1.03 A 1.07 OŘÍZNOUT DIAMANTOVÝM KOTOUČEM PODLAHOVÝ BETON
– PRO VÝMĚNU KANALIZACE BUDE PODÉL TRASY PODZEMNÍHO VEDENÍ V ŠÍŘCE 0,7m VYŘÍZNUT A
VYBOURÁN PODLAHOVÝ BETON (TL.90mm S KARI SÍTÍ), HYDROIZOLACI Z ASFALTOVÝCH PÁSŮ
VYŘÍZNOUT S PONECHÁNÍM VOLNÝCH OKRAJŮ PRO BUDOUCÍ NAPOJENÍ
VYŘÍZNOUT A VYBOURAT PODKLDNÍ BETON TL. 150mm + KARI SÍŤ
VÝKOP KANALIZACE HLOUHKY cca 0,7m, ŠÍŘKA 0,5m, CELKOVÁ DÉLKA 20m
– LINKRUSTU STĚN V MÍSTNOSTI 1.10 KOMPLETNĚ OPÁLIT A POVRCH PŘEBROUSIT, STĚNY NAD OŠKRÁBAT
– V MÍSTNOSTI 1.10 OSEKAT STÁVAJÍCÍ PODLAHOVÝ BETON O cca 20mm
– OŘEZÁNÍ STROMŮ A KEŘŮ ZASAHUJÍCÍCH DO STAVBY ZAJISTÍ V PŘEDSTIHU INVESTOR
– STAVBA ZAJISTÍ OCHRANU KMENŮ STROMŮ DO VÝŠKY 2m OBALENÍM GEOTEXTÍLIÍ
– VNĚJŠÍ PARAPETNÍ PLECHY OKEN DEMONTOVAT – K LIKVIDACI
– PŮVODNÍ VĚTRACÍ MŘÍŽKY VE STĚNÁCH PRÁDELNY DEMONTOVAT K LIKVIDACI
OTVORY PO MŘÍŽKÁCH A DEMONTOVANÉM POTRUBÍ ZAZDÍT A ZAPRAVIT (cca 1m2 ZDIVA CP TL. 100mm)

LEGENDA:

- ŽELEZOBETONOVÉ KONSTRUKCE
- ZDIVO CDK NA M2,5 – TL. 330mm
- ZDIVO Z PLYNOSILIKÁTOVÝCH TVÁRNIC 700 TŘ.I, M2,5 – TL. 250mm
- BOURACÍ PRÁCE

– PŘÍČKY TL.150mm Z PLNÝCH CIHEL NA M2,5
– PŘÍČKY TL.60mm Z PŘÍČKOVEK NA M2,5

Výškový systém místní

PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KONTROLOVAL	
INVESTOR: Město Chrudim, Resselovo náměstí 77, 537 16 Chrudim IČO: 00270211			FORMÁT 8 A4
MÍSTO STAVBY: MŠ U Stadionu 755, Chrudim			DATUM 7.2018
MŠ U STADIONU SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY			ÚČEL DPS
SO 01 – Hospodářský objekt			MĚŘÍTKO 1:50
D.1.1 – Architektonicko – stavební řešení			Č.ZAKÁZKY 1322/05/2018
			ZMĚNA č.
PŮDORYS PŘÍZEMÍ – STÁVAJÍCÍ STAV			ČÍSLO KOPIE
			ČÁST DOK. 01–D.1.1
			ČÍSLO VÝKRESU 102