


## Tabulka místností

| Číslo | Jméno | Plocha | Podlaha |
|---|---|---|---|
| AL1.01 | KRYTÁ CHODBA | 28,85 | DLAŽBA KERAMICKÁ |
| AL1.02 | ZÁDVEŘÍ | 3,9 | DLAŽBA KERAMICKÁ |
| AL1.03 | ŠATNA DĚTÍ | 13,67 | PVC |
| AL1.04 | ŠATNA ZAM | 4,89 | DLAŽBA KERAMICKÁ |
| AL1.05 | WC ZAM | 1,18 | DLAŽBA KERAMICKÁ |
| AL1.06 | ÚKLID | 1,06 | DLAŽBA KERAMICKÁ |
| AL1.07 | SPRCHA | 1,3 | DLAŽBA KERAMICKÁ |
| AL1.08 | UMÝVÁRNA | 10,17 | DLAŽBA KERAMICKÁ |
| AL1.09 | WC DĚTI | 4,9 | DLAŽBA KERAMICKÁ |
| AL1.10 | PŘÍPRAVNA POKRMŮ | 6,99 | DLAŽBA KERAMICKÁ |
| AL1.11 | PŘEDSÍŇ | 2,59 | DLAŽBA KERAMICKÁ |
| AL1.12 | SKLAD ÚKLIDU | 0,81 | DLAŽBA KERAMICKÁ |
| AL1.13 | NEOBSAZENO | | |
| AL1.14 | SKLAD / VZT | 9,20 | PVC |
| AL1.15 | HERNA, LEHÁRNA | 54,84 | KOBEREC |
| AL1.16 | DENNÍ MÍSTNOST | 43,5 | KOBEREC |
| AL1.17 | SPOJOVACÍ CHODBA | 2,23 | PVC |
| AL1.18 | POHOTOVOSTNÍ WC | 4,67 | DLAŽBA KERAMICKÁ |
| AL1.19 | MÍSTNOST ÚT+TV | 2,37 | DLAŽBA KERAMICKÁ |
| AL1.20 | KOMORA | 5,27 | BETONOVÁ |
| AL1.21 | SCHODIŠTĚ | 9,22 | DLAŽBA KERAMICKÁ |

## Tabulka místností

| Číslo | Jméno | Plocha | Podlaha |
|---|---|---|---|
| AP1.01 | KRYTÁ CHODBA | 29,21 | DLAŽBA KERAMICKÁ |
| AP1.02 | ZÁDVEŘÍ | 3,9 | DLAŽBA KERAMICKÁ |
| AP1.03 | ŠATNA DĚTÍ | 13,67 | PVC |
| AP1.04 | ŠATNA ZAM | 4,89 | PVC |
| AP1.05 | WC | 1,18 | DLAŽBA KERAMICKÁ |
| AP1.06 | ÚKLIDOVÁ KOMORA | 1,06 | DLAŽBA KERAMICKÁ |
| AP1.07 | SPRCHA | 1,3 | DLAŽBA KERAMICKÁ |
| AP1.08 | UMÝVÁRNA | 10,15 | DLAŽBA KERAMICKÁ |
| AP1.09 | WC | 4,44 | DLAŽBA KERAMICKÁ |
| AP1.10 | PŘÍPRAVNA POKRMŮ | 6,88 | DLAŽBA KERAMICKÁ |
| AP1.11 | PŘEDSÍŇ | 2,59 | DLAŽBA KERAMICKÁ |
| AP1.12 | SKLAD ÚKLIDU | 0,81 | DLAŽBA KERAMICKÁ |
| AP1.13 | NEOBSAZENO | | |
| AP1.14 | SKLAD / VZT | 9,20 | PVC |
| AP1.15 | HERNA/LEHÁRNA | 54,84 | KOBEREC |
| AP1.16 | DENNÍ MÍSTNOST | 43,5 | PVC |
| AP1.17 | SPOJOVACÍ CHODBA | 2,23 | PVC |
| AP1.18 | SKLAD HRAČEK | 4,67 | DLAŽBA KERAMICKÁ |
| AP1.19 | SKLAD HRAČEK | 2,37 | DLAŽBA KERAMICKÁ |
| AP1.20 | KOMORA | 5,15 | BETONOVÁ |
| AP1.21 | SCHODIŠTĚ | 9,22 | DLAŽBA KERAMICKÁ |

## KONTAKTNÍ ZATEPLOVACÍ SYSTÉM:

(S1) DIFÚZNĚ OTEVŘENÝ KONTAKTNÍ ZATEPLOVACÍ SYSTÉM
IZOLAČNÍ DESKY EPS70F PERFOROVANÉ, S PŘÍDAVKEM GRAFITU TL. 180mm
SOUČINITEL TEPELNÉ VODIVOSTI MAX. 0,032W/mK
MECHANICKÁ KOTVA ZAPUŠTĚNÁ
STÁVAJÍCÍ ZDIVO CHELNÉ CDK TL. 330mm

(S2) DIFÚZNĚ OTEVŘENÝ KONTAKTNÍ ZATEPLOVACÍ SYSTÉM
IZOLAČNÍ DESKY MINERÁLNÍ VLNY S PODÉLNÝM VLÁKNEM TL. 80mm
SOUČINITEL TEPELNÉ VODIVOSTI MAX. 0,036W/mK
MECHANICKÁ KOTVA ZAPUŠTĚNÁ
STÁVAJÍCÍ ZDIVO PLYNOSILIKÁTOVÉ TL. 250mm

## POZNÁMKY:

DETAILNÍ POPIS PRACÍ JE UVEDEN V TECHNICKÉ ZPRÁVĚ. UVEDENÉ POZNÁMKY JSOU POUZE DOPLŇUJÍCÍ

1 PŮVODNÍ DŘEVĚNÉ KRYTY TĚLES OSADIT ZPĚT
2 OMÍTKU PO VYŘEZANÁCH HŘEBECH ZAPRAVIT A PŘEŠTUKOVAT
3 NOVĚ ZAZDÍT OCELOVOU ZAPUŠTĚNOU ZÁRUBEŇ, PRAHOVÝ PROFIL OBETONOVAT,
ZÁRUBEŇ OPATŘIT 2x VRCHNÍ MATNOU BARVOU DLE STÁVAJÍCÍCH
4 OTVOR PO OVEŘÍCH ZAZDÍT PLYNOSILIKÁTOVÝMI TVÁRNICEMI
5 OCELOVOU ZÁRUBEŇ NATŘÍT 2x ZÁKLADNÍ PROTIKOROZNÍ BARVOU A 2x VRCHNÍ OCHRANNOU BARVOU BÍLOU MATNOU
NOVÉ DVEŘNÍ KŘÍDLO
6 VENKOVNÍ PARAPET OBLOŽIT KERAMICKOU DLAŽBOU
7 PŮVODNÍ OKNA S PLASTOVÝM RÁMEM ZASKLENÁ IZOLAČNÍM DVOJSKLEM OSADIT NA VNĚJŠÍ LÍC ZDIVA
RÁMY OČISTIT A DOPLNIT VNITŘNÍ A VENKOVNÍ INSTALAČNÍ TĚSNÍCÍ PÁSKOU
KOTVENÍ POMOCÍ KOTEVNÍCH PLECHŮ
8 OBEZDÍVKA INSTALAČNÍHO RÁMU ZAVĚŠENÉHO WC PLYNOSILIKÁTOVÝMI TVÁRNICEMI DO VÝŠKY 1,25m
9 OTVOR PO OKNU ZAZDÍT, ZDIVO CP, MVC 2,5
10 PARAPET PO DEMONTOVANÝCH DVEŘÍCH DOZDÍT NA ÚROVEŇ STÁVAJÍCÍHO – PLYNOSILIKÁTOVÉ TVÁRNICE
POD ZDIVEM ORÍZNOUT A VYBOURAT PODLAHOVÝ BETON, DOPLNIT HYDROIZOLACI ASF. PÁSY
11 ÚPRAVA NÁSTUPNÍ PLOCHY PŘED DVEŘMI VIZ SAMOSTATNÝ VÝKRES
12 BETONOVÝ STUPEŇ OPATŘIT SYSTÉMOVOU PENETRACÍ A VYROVNAT A PŘESTĚRKOVAT UNIVERZÁLNÍ VYSPRÁVKOVOU
POLYMEROVOU MALTOU NA BETON
POVRCH OPATŘIT POLYMEROVOU DEKORATIVNÍ STĚRKOU (PLASTBETON) – ŠEDOU
13 NA CHODBĚ PROVÉST VYROVNÁVACÍ CEMENTOVOU STĚRKU (min.25MPa) A POLOŽIT KERAMICKOU DLAŽBU (R11)
SOKL VÝŠKY 150mm UKONČIT PLASTOVOU LIŠTOU V ODSTÍNU FLAŽBY, POVRCH POD BETONOVOU MAZANINU PENETROVAT
OKRAJOVOU HRANU K CHODNÍKU OSADIT SYSTÉMOVOU HLINÍKOVOU LIŠTOU
U VSTUPU DO DLAŽBY ZAPUSTIT VNITŘNÍ ČISTÍCÍ ZÓNU S HLINÍKOVÝM RÁMEM DO DLAŽBY
14 HLINÍKOVÁ PROSKLENÁ KONSTRUKCE – SYSTÉMOVÉ ŘEŠENÍ UZAVŘENÍ LODŽIÍ – CERTIFIKOVANÝ SYSTÉM
15 VSTUPNÍ DVEŘE S HLINÍKOVOU KONSTRUKCÍ, PANIKOVÉ KOVÁNÍ
16 PO PROVEDENÍ ZATEPLENÍ SOKLU A ZÁSYPU VÝKOPU POLOŽIT DO ŠTĚRKOVÉHO LOŽE
OKAPOVÝ CHODNÍK Z BETONOVÝCH DLAŽDIC 500x500x50mm, ŠTĚRKOVÉ LOŽE FR.16/32 TL. 150mm + 4/8 50mm
ZATRAVNĚNÉ OKOLNÍ PLOCHY UHRABAT A DOPLNIT ZEMINOU, OSÝT TRAVNÍM SEMENEM V PÁSU CCA 1m
BETONOVÉ DLAŽDICE SPÁDOVAT 5% OD OBDJEKTU A VÝŠKOVÉ NAPOJIT NA PŘILEHLÝ TERÉN
17 PO PROVEDENÍ OPRAVY SOKLU POLOŽIT DO ŠTĚRKOVÉHO LOŽE
OKAPOVÝ CHODNÍK Z BETONOVÝCH DLAŽDIC 500x500x50mm, ŠTĚRKOVÉ LOŽE FR.8/16 TL. 50mm
U NAVAZUJÍCÍCH ASFALTOVÝCH PLOCH ASFALT ORÍZNOUT A ODBOURAT VE VZDÁLENOSTI 500mm OD OPRAVENÉHO SOKLU
BETONOVÉ DLAŽDICE SPÁDOVAT 5% OD OBDJEKTU A VÝŠKOVÉ NAPOJIT NA PŘILEHLÝ ASFALT
18 PO PROVEDENÍ ZATEPLENÍ SOKLU A ZÁSYPU VÝKOPU POLOŽIT DO NOVÉHO ŠTĚRKOVÉHO LOŽE
PŮVODNÍ BETONOVOU DLAŽBU (VZOR PARKETA– ŽLUTÁ), ŠTĚRKOVÉ LOŽE FR.16/32 TL. 150mm + 4/8 50mm
DOPLNIT CHODNÍKOVÉ BETONOVÉ OBDUBNÍKY 80x200x1000mm DO ZAVADLBETONOVÉ SMĚSI
ZATRAVNĚNÉ OKOLNÍ PLOCHY UHRABAT A DOPLNIT ZEMINOU, OSÝT TRAVNÍM SEMENEM V PÁSU CCA 1m
19 PLYNOSILIKÁTOVÁ PŘEDSTĚNA ŠÍŘKY 150mm, VÝŠKY 1,4m – KOVOVÝMI SPONAMI KOTVIT DO STÁVAJÍCÍ STĚNY
20 SPRCHOVÝ KOUT – STĚNY A PODLAHU OPATŘIT POD OBKLAD 2x HYDROIZOLAČNÍ STĚRKOU VČETNĚ BANDÁŽE KOUTŮ
21 VENKOVNÍ/VNITŘNÍ ČISTÍCÍ ZÓNA
22 OCELOVÉ TRUBKOVÉ ZÁBRADLÍ CHODIŠTĚ OPATŘIT 2x ZÁKLADNÍM PROTIKOROZNÍM NÁTĚREM A 2x VRCHNÍM MATNÝM RAL 7016
23 VNĚJŠÍ SLOUPY, PRŮVLAKY A STROP CHODBY OPATŘIT CEMENTOVOU STĚRKOU S PERLINKOU A SILIKONOVOU OMÍTKOU
PŘED PROVEDENÍM OSEKAT POŠKOZENOU OMÍTKU A NAHRADIT JI VC JÁDREM (PŘEDPOKLÁDANÁ PLOCHA 10m2)
24 SOKLOVOU ČÁST OSEKAT OD OMÍTEK, VYROVNAT CEMENTOVOU STĚRKOU A NATÁHNOUT 2x HYDROIZOLAČNÍ STĚRKU
NA STĚRKU PROVÉST VYROVNÁVACÍ VC OMÍTKU, CEMENTOVOU STRKU S VLOŽENOU PERLINKOU A
VRCHNÍ AKRYLÁTOVOU MOZAIKOVOU SOKLOVOU OMÍTKU
25 NAD OKNY PROVÉST V ZATEPLENÍ NIKU PRO OSAZENÍ VENKOVNÍCH ŽALUZIÍ – VIZ VÝKRES DETAILU
26 STROP CHODBY A SCHODIŠTĚ ZATEPLEIT KZS – SKLADBA S4
27 PO DOKONČENÍ INSTALACÍ V KANÁLU PROVÉST JEHO ZAKRYTÍ PZD DESKAMI DO BETONOVÉHO LOŽE
(PROJEKT PŘEDPOKLÁDÁ NÁHRADU cca 80% DESEK PZD 119/29/9), DESKY PŘESTĚRKOVAT A OPATŘIT
ASFALTOVOU PENETRACÍ A HYDROIZOLACÍ PLOŠNĚ NATAVENÝMI SBS MODIFIKOVANÝMI ASFALTOVÝMI PÁSY
KANÁL PO PROVEDENÍ HYDROIZOLACE PŘEBETONOVAT A POVRCH UPRAVIT DO PŮVODNÍHO STAVU
28 NOVÝ HLINÍKOVÝ POKLOP S RÁMEM PRO ZADLÁŽDĚNÍ

– SVĚTLÁ VÝŠKA MÍSTNOSTÍ 2,90m
– PŘED ZAHÁJENÍM PRACÍ ZAKRÝT PODLAHOVINY OCHRANNOU GEOTEXTILÍÍ, KOBERCE FÓLIÍ
– KOLEM MĚNĚNÉHO STOUPACÍHO POTRUBÍ PROVÉST MOVÉ OBEZDÍVKY PLYNOSILIKÁTOVÝMI TVÁRNICEMI TL. 50mm
TVÁRNICE OPATŘIT CEMENTOVOU STĚRKOU S PERLINKOU A ŠTUKEM
– VEŠKERÉ VNITŘNÍ STĚNY A STROPY 2x MALBA VČETNĚ PENETRACE – STĚNY UVAŽOVAT V PŘÍPLATKOVÉM BAREVNÉM ODSTÍNU
PŘED MALBOU PROVÉST PŘETMELENÍ PRASKLIN V OMÍTCE
– PO POLOŽENÍ PODZEMNÍCH ROZVODŮ VODY A KANALIZACE PROVÉST PÍSKOVÝ OBSYP POTRUBÍ A ZÁSYP VYTĚŽENOU ZEMINOU
DOPLNIT PODKLADNÍ BETON (C16/20 XC2), PROVÉST ASFALTOVOU PENETRACI A DOPLNIT ASFALTOVÉ HYDROIZOLAČNÍ PÁSY
DOPLNIT PODLAHOVÝ BETON C20/25 XC1 – CELKOVÁ DÉLKA cca 20m
– POD OBKLAD STĚN PROVÉST JÁDROVOU VYROVNÁVACÍ VC OMÍTKU
JÁDROVOU VC OMÍTKU PROVÉST TAKÉ NA NOVÝCH STĚNÁCH A ZAZDÍVKÁCH
JÁDROVOU VC OMÍTKU PROVÉST TAKÉ PRO ZAPRAVENÍ OMÍTEK PO INSTALACÍCH cca 40m2
– HRANY KERAMICKÉHO OBKLADU OSADIT SYSTÉMOVÝMI PLASTOVÝMI LIŠTAMI,
HORNÍ HRANU OBKLADU UKONČIT PLASTOVOU LIŠTOU BÍLOU VČETNĚ RŮŽKŮ
– PO PROVEDENÍ INSTALACÍ V PODLAHOVÉM KANÁLU PROVÉST JEHO OPĚTOVNÉ ZAKRYTÍ PZD DESKAMI ULOŽENÝMI
DO ZAVADLÉ BETONOVÉ SMĚSI (PROJEKT PŘEDPOKLÁDÁ NÁHRADU cca 50% DESEK PZD 119/29/9, 58/29/10)
V PŘÍPADĚ POŠKOZENÍ ZAPRAVYT HYDROIZOLACI ASFALTOVÝMI PÁSY A DOPLNIT PODLAHOVÝ BETON (C20/25 XC1)
– V CELÉM PŘÍZEMÍ POLOŽIT NOVÉ KODLAHOVÉ KRYTINY
POD DALŽBU PENETRACE A CEMENTOVÁ VYROVNÁVACÍ STĚRKA, STĚNY BEZ OBKLADU SOKL Z DLAŽBY VÝŠKY 100mm
POD KOBEREC A PVC PROVÉST PŘEBROUŠENÍ PODLAHY, PENETRACI A SAMONIVELAČNÍ STĚRKU,
KRYTINY LEPIT, LEMOVAT PVC LIŠTOU
SCHODIŠTĚ OBLOŽIT KERAMICKOU DLAŽBOU VČETNĚ SOKLU VÝŠKY 100mm, HRANY OSADIT PROTISKLUZOVOU LIŠTOU
– KUCHYŇSKÉ LINKY NAMONTOVAT ZPĚT
– V MÍSTNOSTECH 1.08 A 1.09 NOVÝ KERAMICKÝ OBKLAD VČETNĚ VYROVNÁVACÍ VC OMÍTKY, STĚNY NAD OBKLADEM PŘEŠTUKOVAT, NOVÁ KERAM. DL.
– V MÍSTNOSTECH 1.10 NOVÝ KERAMICKÝ OBKLAD
– KROM UVEDENÝCH POZNÁMEK PROJEKT PŘEDPOKLÁDÁ NÁHRADU cca 20m2 KERAMICKÉHO OBKLADU NA PODLAŽÍ
VČETNĚ VYROVNÁVACÍ VC OMÍTKY
– KROM UVEDENÝCH POZNÁMEK PROJEKT PŘEDPOKLÁDÁ PROVEDENÍ 30m2 LINKRUSTY NA PODLAŽÍ
– ZALOŽENÍ KZS POMOCÍ ZAKLÁDACÍHO PLASTOVÉHO ÚHELNÍKU A ZAKONČOVACÍ LIŠTY S OKAPNÍČKOU (PROTIPOŽÁRNÍ OPATŘENÍ)
– PŘED APLIKACÍ KZS A ÚPRAV VNĚJŠÍCH OMÍTEK PROVÉST OMYTÍ FASÁDY TLAKOVOU VODOU

## SCHODIŠŤOVÁ HRANA




## LEGENDA:

- ŽELEZOBETONOVÉ KONSTRUKCE
- ZDIVO CDK NA M2,5 – TL. 330mm
- ZDIVO Z PLYNOSILIKÁTOVÝCH TVÁRNIC 700 TŘ.I, M2,5 – TL. 250mm
- NOVÉ PLYNOSILIKÁTOVÉ ZDIVO
- CHELNÉ ZDIVO CP, MVC 2,5

– PŘÍČKY TL.150mm Z PLNÝCH CIHEL NA M2,5
– PŘÍČKY TL.60mm Z PŘÍČKOVEK NA M2,5

Výškový systém místní

| PROJEKTANT | VYPRACOVAL | KONTROLOVAL | |
|---|---|---|---|
| | | | |
| INVESTOR: Město Chrudim, Resselovo náměstí 77, 537 16 Chrudim | | | FORMÁT 15 A4 |
| IČO: 00270211 | | | DATUM 5.2018 |
| MÍSTO STAVBY: MŠ U Stadionu 755, Chrudim | | | ÚČEL DPS |
| **MŠ U STADIONU** | | | MĚŘÍTKO 1:50 |
| **SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY** | | | Č.ZAKÁZKY 1322/05/2018 |
| SO 02 – Objekt MŠ | | | ZMĚNA č. |
| D.1.1 – Architektonicko – stavební řešení | | | ČÍSLO KOPIE |
| **PŮDORYS PŘÍZEMÍ – NOVÝ STAV** | | | ČÁST DOK. **02–D.1.1** / ČÍSLO VÝKRESU **107** |