POHLED OD JIHU:



POHLED OD VÝCHODU:



POHLED Z CHODBY:



POHLED OD ZÁPADU:



POHLED OD SEVERU:



POZNÁMKY:

DETAILNÍ POPIS PRACÍ JE UVEDEN V TECHNICKÉ ZPRÁVĚ. UVEDENÉ POZNÁMKY JSOU POUZE DOPLŇUJÍCÍ

1 LÁTKOVÁ ROLOVACÍ MARKÝZA – DEMONTOVAT – K LIKVIDACI
2 DVEŘE DŘEVĚNÉ DO 2/3 PROSKLENÉ – VYSADIT, VYSKLÍT, DŘEVĚNOU RÁMOVOU ZÁRUBEŇ DEMONTOVAT – K LIKVIDACI
3 DVEŘE DŘEVĚNÉ DO 1/3 PROSKLENÉ – VYSADIT, VYSKLÍT, OCELOVOU ZÁRUBEŇ OBROUSIT OD NÁTĚRŮ
4 DŘEVĚNÉ ZDVOJENÉ OKNO DEMONTOVAT VČETNĚ DŘEVĚNÉHO VNITŘNÍHO PARAPETU, VYSKLÍT – K LIKVIDACI
VNĚJŠÍ PARAPET OBLOŽENÝ KERAMICKÝM OBKLADEM A OMÍTNUTÉ VNĚJŠÍ OSTĚNÍ A NADPRAŽÍ – OSEKAT
U OKEN UČEBEN JE VNĚJŠÍ PARAPET OPLECHOVANÝ – DEMONTOVAT K LIKVIDACI
5 STÁVAJÍCÍ OKNA S PLASTOVÝM RÁMEM ZASKLENÍ IZOLAČNÍM DVOJSKLEM DEMONTOVAT A ULOŽIT PRO ZPĚTNOU MONTÁŽ, VNĚJŠÍ PARAPETNÍ PLECHY DEMONTOVAT K LIKVIDACI, VNĚJŠÍ OMÍTKU OSTĚNÍ A NADPRAŽÍ OSEKAT
VNITŘNÍ PLASTOVÉ PARAPETY DEMONTOVAT – K LIKVIDACI
6 STÁVAJÍCÍ OKNA S PLASTOVÝM RÁMEM VYSKLÍT A DEMONTOVAT – K LIKVIDACI
7 STÁVAJÍCÍ DVEŘE A NADSVĚTLÍK VYSKLÍT, DŘEVĚNÝ RÁM VYŘEZAT – K LIKVIDACI
8 STÁVAJÍCÍ KERAMICKOU DLAŽBU CHODBY VČETNĚ CEMENTOVÉHO LOŽE OSEKAT
9 PLASTOVOU CEDULI SEJMOUT A ULOŽIT PRO ZPĚTNOU MONTÁŽ
10 OKAPOVÝ CHODNÍK Z BETONOVÝCH DLAŽDIC 500x500x50mm ROZEBRAT – K LIKVIDACI
PODÉL OBJEKTU PROVÉST VÝKOP ŠÍŘKY 0,6m DO HLOUBKY −0,800m
OBKLAD SOKLU KABŘINCEM KOMPLETNĚ OSEKAT VČETNĚ CEMENTOVÉHO PODHOZU
11 OKAPOVÝ CHODNÍK Z BETONOVÝCH DLAŽDIC 500x500x50mm ROZEBRAT – K LIKVIDACI
PODÉL OBJEKTU PROVÉST VÝKOP ŠÍŘKY 0,5m DO HLOUBKY 0,15m POD ÚROVEŇ TERÉNU
OBKLAD SOKLU KABŘINCEM KOMPLETNĚ OSEKAT VČETNĚ CEMENTOVÉHO PODHOZU
12 BETONOVOU ZÁMKOVOU DLAŽBU PODÉL OBJEKTU ROZEBRAT V PÁSU cca 1,0m A ULOŽIT PRO ZPĚTNOU POKLÁDKU
KRAJNÍ BETONOVÉ OBRUBY 80x200x1000 VYBOURAT A ULOŽIT PRO ZPĚTNÉ OSAZENÍ
PODÉL OBJEKTU PROVÉST VÝKOP ŠÍŘKY 0,6m DO HLOUBKY 0,6m POD ÚROVEŇ TERÉNU
OBKLAD SOKLU KABŘINCEM KOMPLETNĚ OSEKAT VČETNĚ CEMENTOVÉHO PODHOZU
13 BETONOVÝ STUPEŇ OBROKOVAT
14 LANO HROMOSVODU VČETNĚ KRYCÍHO ÚHELNÍKU A KOTEV DO STĚNY DEMONTOVAT – K LIKVIDACI
15 STÁVAJÍCÍ OCELOVÉ SKŘÍNĚ ELEKTRO DEMONTOVAT A OTVORY ZAZDÍT 300x300x250mm – 3x
16 KRAJNÍ NIKY PO ROZVADĚČÍCH ZAZDÍT – 400x600x250 – 2x
STŘEDNÍ NIKU RIZŠÍŘIT PRO NOVÝ ROZVADĚČ 630x1050x250mm
NAD NIKU ZASEKAT OCELOVÝ PROFIL L60x60x5–900mm, 2x ZÁKLADNÍ NÁTĚR

– DEMONTÁŽE ELEKTRICKÝCH ZAŘÍZENÍ JSOU SOUČÁSTÍ PROFESE ELEKTRO (KROM HROMOSVODU)
– POŠKOZENOU OMÍTKU NAD SOKLEM OSEKAT A NAHRADIT VC JÁDREM TL. cca 30mm (CELKEM cca 20% PLOCHY)

LEGENDA:

1 VNĚJŠÍ CEMENTOVÁ BŘIZOLITOVÁ OMÍTKA ŠKRÁBANÁ – SVĚTLE ŠEDÁ
2 VNĚJŠÍ CEMENTOVÁ OMÍTKA HLADKÁ – STŘEDNĚ ŠEDÁ
3 KERAMICKÝ OBKLAD (KABŘINEC) CIHLOVĚ ČERVENÝ

– KLEMPÍŘSKÉ PRVKY POZINKOVANÝ PLECH – NÁTĚR
– OKNA S PLASTOVÝM RÁMEM BÍLÝM
– OKNA S PDŘEVĚNÝM RÁMEM BÍLÝM

Výškový systém místní

PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KONTROLOVAL		
INVESTOR: Město Chrudim, Resselovo náměstí 77, 537 16 Chrudim IČO: 00270211			FORMÁT	8 A4
			DATUM	5.2018
MÍSTO STAVBY: MŠ U Stadionu 755, Chrudim			ÚČEL	DPS
MŠ U STADIONU SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY			MĚŘÍTKO	1:100
			Č.ZAKÁZKY	1322/05/2018
SO 02 – Objekt MŠ			ZMĚNA č.	
D.1.1 – Architektonicko – stavební řešení			ČÍSLO KOPIE	
POHLEDY – STÁVAJÍCÍ STAV			ČÁST DOK. **02–D.1.1**	ČÍSLO VÝKRESU **106**