Tabulka místností			
Číslo	Jméno	Plocha	Podlaha
B1.01	CHODBA	30,66	DLAŽBA KERAMICKÁ
B1.02	ZÁDVEŘÍ	3,55	DLAŽBA KERAMICKÁ
B1.03	PŘÍPRAVA JÍDEL	7,33	DLAŽBA KERAMICKÁ
B1.04	NEOBSAZENO		
B1.05	NEOBSAZENO		
B1.06	SKLAD / VZT	11,87	PVC
B1.07	UMÝVÁRNA + WC DĚTI	14,88	DLAŽBA KERAMICKÁ
B1.08	PŘÍJEM A ŠATNA DĚTÍ	13,6	PVC
B1.09	ZÁDVEŘÍ	3,07	DLAŽBA KERAMICKÁ
B1.10	WC ZAMĚSTNANCI	0,97	DLAŽBA KERAMICKÁ
B1.11	ÚKLID	0,63	DLAŽBA KERAMICKÁ
B1.12	ŠATNA ZAMĚSTNANCI	4,16	PVC
B1.13	KOMORA	7,27	DLAŽBA KERAMICKÁ
B1.14	SKLAD ZAHRADNÍHO NÁŘADÍ	5,67	DLAŽBA KERAMICKÁ
B1.15	LETNÍ UMÝVÁRNA	5,76	DLAŽBA KERAMICKÁ
B1.16	HERNA/LEHÁRNA	42,79	KOBEREC
B1.17	DENNÍ MÍSTNOST	53,26	KOBEREC/PVC
B1.18	SKLAD HRAČEK	3,21	PVC
B1.19	KOMORA	0,67	DLAŽBA KERAMICKÁ

Tabulka místností			
Číslo	Jméno	Plocha	Podlaha
D1.20	KOLÁRNA	19,45	DLAŽBA KERAMICKÁ
D1.21	KOLÁRNA	23,01	DLAŽBA KERAMICKÁ



SCHODIŠŤOVÁ HRANA

POZNÁMKY:

1 PŮVODNÍ DŘEVĚNÉ KRYTY TĚLES OSADIT ZPĚT
2 OMÍTKU PO VYŘEZANÁCH HŘEBECH ZAPRAVIT A PŘEŠTUKOVAT
3 NOVĚ ZAZDÍT OCELOVOU ZAPUŠTĚNOU ZÁRUBEŇ, PRAHOVÝ PROFIL OBETONOVAT, ZÁRUBEŇ OPATŘIT 2x VRCHNÍ MATNOU BARVOU DLE STÁVAJÍCÍCH
4 OTVOR PO DVEŘÍCH ZAZDÍT PLYNOSILIKÁTOVÝMI TVÁRNICEMI
5 OCELOVOU ZÁRUBEŇ NATŘÍT 2x ZÁKLADNÍ PROTIKOROZNÍ BARVOU A 2x VRCHNÍ OCHRANNOU BARVOU BÍLOU MATNOU
NOVÉ DVEŘNÍ KŘÍDLO
6 VENKOVNÍ PARAPET OBLOŽIT KERAMICKOU DLAŽBOU
7 PŮVODNÍ OKNA S PLASTOVÝM RÁMEM ZASKLENÁ IZOLAČNÍM DVOJSKLEM OSADIT NA VNĚJŠÍ LÍC ZDIVA
RÁMY OČISTIT A DOPLNIT VNITŘNÍ A VENKOVNÍ INSTALAČNÍ TĚSNÍCÍ PÁSKOU
KOTVENÍ POMOCÍ KOTEVNÍCH PLECHŮ
8 NOVÁ SDK STĚNA, POZINKOVANÝ NOSNÝ RASTR, DESKY IMPREGNOVANÉ TL. 15mm, MINERÁLNÍ VATA TL. 60mm
9 OTVOR PO OKNU ZAZDÍT, ZDIVO CP, MVC 2,5
10 NOVĚ VYZDĚNÁ STĚNA Z PLYNOSILIKÁTOVÝCH TVÁRNIC S OKNEM, VNITŘNÍ PARAPET OKNA OBLOŽIT KERAMICKOU DLAŽBOU
STĚNU OPATŘIT LEHČENOU OMÍTKOU A CEMENTOVOU STĚRKOU S VLOŽENOU PERLINKOU
VNITŘNÍ STĚNY A STROP S BŘIZOLITOVOU FASÁDOU PŘESTĚRKOVAT CEMENTOVOU STĚRKOU S PERLINKOU A PŘEŠTUKOVAT
VNĚJŠÍ STĚNU OPATŘIT PO ÚROVEŇ +0,150m 2x HYDROIZOLAČNÍ STĚRKOU
11 STÁVAJÍCÍ DŘEVĚNÝ RÁM PROSKLENÉ KONSTRUKCE VYTMELIT, PŘEBROUSIT A OPATŘIT 2x KRYCÍM NÁTĚREM SYNTETICKÝCM BÍLÝM MATNÝM
12a BETONOVÝ PODKLAD NEPENETROVAT A VYROVNAT BETONOVOU MAZANINOU 25MPa, POLOŽIT NOVOU KERAMICKOU DLAŽBU
12b CHYBĚJÍCÍ BETON STUPNĚ DOPLNIT REPROFILAČNÍ MÁLTOU (cca 50L)
BETONOVÝ PODKLAD NEPENETROVAT A VYROVNAT BETONOVOU MAZANINOU 25MPa, PROVÉST 2x HYDROIZOLAČNÍ STĚRKU PŘETAŽENOU NA SVISLOU PLOCHU HRANY, POLOŽIT NOVOU KERAMICKOU DLAŽBU, PO OBVODU SOKL Z DLAŽBY VÝŠKY 100mm, HRANU STUPNĚ OSADIT HLINÍKOVOU PROTISKLUZOVOU LIŠTOU
13 NA CHODBĚ PROVÉST VYROVNÁVACÍ CEMENTOVOU STĚRKU (min.25MPa) A POLOŽIT KERAMICKOU DLAŽBU (R11)
SOKL VÝŠKY 150mm UKONČIT PLASTOVOU LIŠTOU V ODSTINU FLAŽBY
OKRAJOVOU HRANU K CHODNÍKU OSADIT SYSTÉMOVOU HLINÍKOVOU LIŠTOU
U VSTUPU DO DLAŽBY ZAPUSTIT VNITŘNÍ ČISTÍCÍ ZÓNU S HLINÍKOVÝM RÁMEM DO DLAŽBY
14 HLINÍKOVÁ PROSKLENÁ KONSTRUKCE – SYSTÉMOVÉ ŘEŠENÍ UZAVŘENÍ LODŽIÍ – CERTIFIKOVANÝ SYSTÉM
15 VSTUPNÍ DVEŘE S HLINÍKOVOU KONSTRUKCÍ, PANIKOVÉ KOVÁNÍ
16 PO PROVEDENÍ ZATEPLENÍ SOKLU A ZÁSYPU VÝKOPU POLOŽIT DO ŠTĚRKOVÉHO LOŽE
OKAPOVÝ CHODNÍK Z BETONOVÝCH DLAŽDIC 500x500x50mm, ŠTĚRKOVÉ LOŽE FR.16/32 TL. 150mm + 4/8 50mm
ZATRAVNĚNÉ OKOLNÍ PLOCHY UHRABAT A DOPLNIT ZEMINOU, OSÝT TRAVNÍM SEMENEM V PÁSU CCA 1m
BETONOVÉ DLAŽDICE SPÁDOVAT 5% OD OBDJEKTU A VÝŠKOVĚ NAPOJIT NA PŘILEHLÝ TERÉN
17 PO PROVEDENÍ OPRAVY SOKLU POLOŽIT DO ŠTĚRKOVÉHO LOŽE
OKAPOVÝ CHODNÍK Z BETONOVÝCH DLAŽDIC 500x500x50mm, ŠTĚRKOVÉ LOŽE FR.8/16 TL. 50mm
U NAVAZUJÍCÍCH ASFALTOVÝCH PLOCH ASFALT OŘÍZNOUT A ODBOURAT VE VZDÁLENOSTI 500mm OD OPRAVENÉHO SOKLU
BETONOVÉ DLAŽDICE SPÁDOVAT 5% OD OBDJEKTU A VÝŠKOVĚ NAPOJIT NA PŘILEHLÝ ASFALT
18 PO PROVEDENÍ ZATEPLENÍ SOKLU A ZÁSYPU VÝKOPU POLOŽIT DO NOVÉHO ŠTĚRKOVÉHO LOŽE
PŮVODNÍ BETONOVOU DLAŽBU (VZOR PARKETA– ŽLUTÁ), ŠTĚRKOVÉ LOŽE FR.16/32 TL. 150mm + 4/8 50mm
DOPLNIT CHODNÍKOVÉ BETONOVÉ OBDUBNÍKY 80x200x1000mm DO ZAVADLÍ BETONOVÉ SMĚSI
ZATRAVNĚNÉ OKOLNÍ PLOCHY UHRABAT A DOPLNIT ZEMINOU, OSÝT TRAVNÍM SEMENEM V PÁSU CCA 1m
19 PŘEDSTĚNA ŠÍŘKY 150mm, VÝŠKY 1,4m – KOVOVÝMI SPONAMI KOTVIT DO STÁVAJÍCÍ STĚNY
20 SPRCHOVÝ KOUT – STĚNY A PODLAHU OPATŘIT POD OBKLAD 2x HYDROIZOLAČNÍ STĚRKOU VČETNĚ BANDÁŽE KOUTŮ
VSTUP DO SPRCHY STUPÍNEK 100x100mm
21 DOPLNĚNÍ PŮVODNÍ ASFALTOVÉ PLOCHY – U VSTUPU MAX VÝŠKOVÝ ROZDÍL 20mm, NAPOJIT NA STÁVAJÍCÍ CHODNÍKY
PŘED DVEŘMI VNĚJŠÍ ČISTÍCÍ ZÓNA
DOPLNIT ŠTĚRKOVÉ LOŽE 16/32 – 100mm, ASFALT 50mm
22 OCELOVÉ TRUBKOVÉ ZÁBRADLÍ CHODIŠTĚ OPATŘIT 2x ZÁKLADNÍM PROTIKOROZNÍM NÁTĚREM A 2x VRCHNÍM MATNÝM RAL 7016
23 VNĚJŠÍ SLOUPY, PRŮVLAKY A STROP CHODBY OPATŘIT CEMENTOVOU STĚRKOU S PERLINKOU A SILIKONOVOU OMÍTKOU
PŘED PROVEDENÍM OSEKAT POŠKOZENOU OMÍTKU A NAHRADIT JI VC JÁDREM (PŘEDPOKLÁDANÁ PLOCHA 10m2)
24 SOKLOVOU ČÁST OSEKAT OD OMÍTEK, VYROVNAT CEMENTOVOU STĚRKOU A NATÁHNOUT 2x HYDROIZOLAČNÍ STĚRKU
NA STĚRKU PROVÉST VYROVNÁVACÍ VC OMÍTKU, CEMENTOVOU STRKU S VLOŽENOU PERLINKOU A
VRCHNÍ AKRYLÁTOVOU MOZAIKOVOU SOKLOVOU OMÍTKU
25 NAD OKNY PROVÉST V ZATEPLENÍ NIKU PRO OSAZENÍ VENKOVNÍCH ŽALUZIÍ – VIZ VÝKRES DETAILU
26 STĚNY OMÝT TLAKOVOU VODOU, PENETROVAT A OPATŘIT CEMENTOVOU STĚRKOU S PERLINKOU, VRCHNÍ OMÍTKA JAKO U KZS
27 SOKLOVOU ČÁST OSEKAT OD KABŘINCE A PODKLADU, VYROVNAT CEMENTOVOU STĚRKOU A NATÁHNOUT 2x HYDROIZOLAČNÍ STĚRKU, VODOROVNOU SPÁRU PODÉL STÁVAJÍCÍ HYDROIZOLACE PROŠKRÁBNOUT A STĚRKU NA HYDROIZOLACI PEČLIVĚ NAPOJIT NA STĚRKU PROVÉST VYROVNÁVACÍ VC OMÍTKU, CEMENTOVOU STRKU S VLOŽENOU PERLINKOU A VRCHNÍ AKRYLÁTOVOU MOZAIKOVOU SOKLOVOU OMÍTKU
31 OBEZDÍVKA INSTALAČNÍHO RÁMU ZÁVĚSNÉHO WC PLYNOSILIKÁTOVÝMI TVÁRNICEMI DO VÝŠKY 1,25m

LEGENDA:

- ŽELEZOBETONOVÉ KONSTRUKCE
- ZDIVO CDK NA M2,5 – TL. 330mm
- ZDIVO Z PLYNOSILIKÁTOVÝCH TVÁRNIC 700 TŘ.I, M2,5 – TL. 250mm
- NOVÉ PLYNOSILIKÁTOVÉ ZDIVO
- CIHELNÉ ZDIVO CP, MVC 2,5

– PŘÍČKY TL.150mm Z PLNÝCH CIHEL NA M2,5
– PŘÍČKY TL.60mm Z PŘÍČKOVEK NA M2,5

KONTAKTNÍ ZATEPLOVACÍ SYSTÉM:

(S1) DIFÚZNĚ OTEVŘENÝ KONTAKTNÍ ZATEPLOVACÍ SYSTÉM
IZOLAČNÍ DESKY EPS70F PERFOROVANÉ, S PŘÍDAVKEM GRAFITU TL. 180mm
SOUČINITEL TEPELNÉ VODIVOSTI MAX. 0,032W/mK
MECHANICKÁ KOTVA ZAPUŠTĚNÁ
STÁVAJÍCÍ ZDIVO CIHELNÉ CDk TL. 330mm

(S2) DIFÚZNĚ OTEVŘENÝ KONTAKTNÍ ZATEPLOVACÍ SYSTÉM
IZOLAČNÍ DESKY MINERÁLNÍ VLNY S PODÉLNÝM VLÁKNEM TL. 100mm
SOUČINITEL TEPELNÉ VODIVOSTI MAX. 0,036W/mK
MECHANICKÁ KOTVA ZAPUŠTĚNÁ
STÁVAJÍCÍ ZDIVO PLYNOSILIKÁTOVÉ TL. 250mm

DOPLŇKOVÉ IZOLANTY ZATEPLENÍ:

– STĚNY SOKLU ZATEPLIT DESKAMI XPS TL. 140mm

– SVĚTLÁ VÝŠKA MÍSTNOSTÍ 2,90m
– PŘED ZAHÁJENÍM PRACÍ ZAKRÝT PODLAHOVINY OCHRANNOU GEOTEXTÍLIÍ, KOBERCE FÓLIÍ
– KOLEM MĚNĚNÉHO STOUPACÍHO POTRUBÍ PROVÉST MOVÉ OBEZDÍVKY PLYNOSILIKÁTOVÝMI TVÁRNICEMI TL. 50mm
TVÁRNICE OPATŘIT CEMENTOVOU STĚRKOU S PERLINKOU A ŠTUKEM
– VEŠKERÉ VNITŘNÍ STĚNY A STROPY 2x MALBA VČETNĚ PENETRACE – STĚNY UVAŽOVAT V PŘÍPLATKOVÝM BAREVNÉM ODSTÍNU
PŘED MALBOU PROVÉST PŘETMELENÍ PRASKLIN V OMÍTCE
– PO POLOŽENÍ PODZEMNÍCH ROZVODŮ VODY A KANALIZACE PROVÉST PÍSKOVÝ OBSYP POTRUBÍ A ZÁSYP VYTĚŽENOU ZEMINOU
DOPLNIT PODKLADNÍ BETON (C16/20 XC2), PROVÉST ASFALTOVOU PENETRACI A DOPLNIT ASFALTOVÉ HYDROIZOLAČNÍ PÁSY
DOPLNIT PODLAHOVÝ BETON C20/25 XC1 – CELKOVÁ DÉLKA cca 10m
– POD OBKLAD STĚN PROVÉST JÁDROVOU VYROVNÁVACÍ VC OMÍTKU
JÁDROVOU VC OMÍTKU PROVÉST TAKÉ NA NOVÝCH STĚNÁCH A ZAZDÍVKÁCH
JÁDROVOU VC OMÍTKU PROVÉST TAKÉ PRO ZAPRAVENÍ OMÍTEK PO INSTALACÍCH cca 20m2
– HRANY KERAMICKÉHO OBKLADU OSADIT SYSTÉMOVÝMI PLASTOVÝMI LIŠTAMI,
HORNÍ HRANU OBKLADU UKONČIT PLASTOVOU LIŠTOU BÍLOU
– PO PROVEDENÍ INSTALACÍ V PODLAHOVÉM KANÁLU PROVÉST JEHO OPĚTOVNÉ ZAKRYTÍ PZD DESKAMI ULOŽENÝMI
DO ZAVADLÉ BETONOVÉ SMĚSI (PROJEKT PŘEDPOKLÁDÁ NÁHRADU cca 50% DESEK PZD 119/29/9, 58/29/10)
V PŘÍPADĚ POŠKOZENÍ ZAPRAVYT HYDROIZOLACI ASFALTOVÝMI PÁSY A DOPLNIT PODLAHOVÝ BETON (C20/25 XC1)
– OŘEZÁNÍ STROMŮ A KEŘŮ ZASAHUJÍCÍCH DO STAVBY ZAJISTÍ V PŘEDSTIHU INVESTOR
– STAVBA ZAJISTÍ OCHRANU KMENŮ STROMŮ DO VÝŠKY 2m OBALENÍM GEOTEXTÍLIÍ
– V CELÉM PŘÍZEMÍ POLOŽIT NOVÉ KODLAHOVÉ KRYTINY
POD DALŽBU PENETRACE A CEMENTOVÁ VYROVNÁVACÍ STĚRKA, STĚNY BEZ OBKLADU SOKL Z DLAŽBY VÝŠKY 100mm
POD KOBEREC A PVC PROVÉST PŘEBROUŠENÍ PODLAHY, PENETRACI A SAMONIVELAČNÍ STĚRKU,
KRYTINY LEPIT, LEMOVAT PVC LIŠTOU
SCHODIŠTĚ OBLOŽIT KERAMICKOU DLAŽBOU VČETNĚ SOKLU VÝŠKY 100mm, HRANY OSADIT PROTISKLUZOVOU LIŠTOU
– KUCHYŇSKOU LINKU NAMONTOVAT ZPĚT
– V MÍSTNOSTI B1.07 NOVÝ KERAMICKÝ OBKLAD VČETNĚ VYROVNÁVACÍ VC OMÍTKY, STĚNY NAD OBKLADEM PŘEŠTUKOVAT
– V MÍSTNOSTI B1.03 A B1.12 NOVÝ KERAMICKÝ OBKLAD
– KROM UVEDENÝCH POZNÁMEK PROJEKT PŘEDPOKLÁDÁ NÁHRADU cca 10m2 KERAMICKÉHO OBKLADU NA PODLAŽÍ
VČETNĚ VYROVNÁVACÍ VC OMÍTKY
– KROM UVEDENÝCH POZNÁMEK PROJEKT PŘEDPOKLÁDÁ PROVEDENÍ 20m2 LINKRUSTY NA PODLAŽÍ
– ZALOŽENÍ KZS POMOCÍ ZAKLÁDACÍHO PLASTOVÉHO ÚHELNÍKU A ZAKONČOVACÍ LIŠTY S OKAPNIČKOU (PROTIPOŽÁRNÍ OPATŘENÍ)
– PŘED APLIKACÍ KZS A ÚPRAV VNĚJŠÍCH OMÍTEK PROVÉST OMYTÍ FASÁDY TLAKOVOU VODOU

Výškový systém místní

PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KONTROLOVAL	

INVESTOR: Město Chrudim, Resselovo náměstí 77, 537 16 Chrudim IČO: 00270211	FORMÁT	8 A4
	DATUM	7.2018
MÍSTO STAVBY: MŠ U Stadionu 755, Chrudim	ÚČEL	DPS
MŠ U STADIONU SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY	MĚŘÍTKO	1: 50
	Č.ZAKÁZKY	1322/05/2018
SO 03 – Objekt bývalých jeslí	ZMĚNA č.	
D.1.1 – Architektonicko – stavební řešení	ČÍSLO KOPIE	
PŮDORYS PŘÍZEMÍ – NOVÝ STAV	ČÁST DOK. **03–D.1.1**	ČÍSLO VÝKRESU **108**