

OZN.	SCHEMA	POPIS	ROZMĚR [mm]				POZNÁMKA
				1.NP	STŘ.	Σ	
O1	viz. příloha	CERTIFIKOVANÝ SYSTÉM ZASKLÍVÁNÍ LODŽÍÍ, HLINÍKOVÁ KONSTRUKCE, KOMAXITOVÁ BARVA RAL 9006 (STŘÍBRNÁ), UZAMYKATELNÝ SYSTÉM CHRÁNĚNÝ PROTI OTEVŘENÍ ZVENČÍ, HORNÍ KŘÍDLA POSUVNÁ, POSUV S NEREZOVÝMI KOLEČKY, PROSTOR MEZI HORNÍ KOLEJNICÍ A STROPEM VOLNÝ PRO PROVĚTRÁNÍ, ZASKLENÍ JEDNODUCHÉ ČIRÉ KALENÉ TL. 4mm, SPODNÍ DÍLY FIXNÍ - BEZPEČNOSTNÍ SKLO LEPENÉ 33.1 ZASKLENÍ DOPLNIT INTERIÉROVOU KOUŘOVOU NEREFLEXNÍ FÓLIÍ PRO DOSAŽENÍ ODSTÍNU DLE STÁVAJÍCÍCH SKEL	1490x2700	1		1	FIXNÍ PROVEDENÍ
O2			5600x2700	2	0	2	
O3			12135x2800	1	0	1	
O4			18315x2800	1	0	1	DVEŘNÍ ZÁMEK S VLOŽKOU FAA, GENERÁLNÍ KLÍČ

- PŘESNÉ ROZMĚRY A DIMENZE PRVKŮ NUTNO PŘEDEM OVĚŘIT NA STAVBĚ

OZN.	SCHEMA	POPIS	ROZMĚR [mm]				POZNÁMKA
				1.NP	STR.	Σ	

