





LEGENDA:

- | | |
|---|--|
|  | ŽELEZOBETONOVÉ KONSTRUKCE |
|  | ZDIVO CDK NA M2,5 – TL. 330mm |
|  | ZDIVO Z PLYNOSILIKÁTOVÝCH TVÁRNIC 700 TR.1, M2,5 – TL. 250mm |
|  | BOURACÍ PRÁCE |

POZNÁMKY:

DETAILNÍ POPIS PRACÍ JE UVEDEN V TECHNICKÉ ZPRÁVĚ. UVEDENÉ POZNÁMKY JSOU POUZE DOPLNŮJÍCÍ

- 1 KERAMICKOU DLAŽBU CHODBY KOMPLETNĚ ODSTRANIT VČETNĚ SOKLU A CEMENTOVÉHO LOŽE
- 2 V MÍSTĚ PODLAHOVÉHO KANÁLU OŘÍZNOUT A VYBOURAT PODLAHOVÝ BETON A DEMONTOVAT KRYCÍ PZD DESKY
- 3 DESKY ULOŽIT PRO ZPĚTNOU MONTÁŽ (PROJEKT PŘEDPOKLÁDÁ NÁHRADU cca 50% DESEK PZD 119/29/9)
- 4 STÁVAJÍCÍ PROSKLENOU OCELOVOU KONSTRUKCI DEMONTOVAT, VYSKLÍT – K LIKVIDACI
- 5 OKAPOVÝ CHODNÍK Z BETONOVÝCH DLAŽDIC 500x500x50mm ROZEBRAT – K LIKVIDACI
- 6 ŠTĚRKOVÉ LOŽE DO HLOUBKY 0,1m POD CHODNÍK ODEBRAT
- 7 STÁVAJÍCÍ ZÁBRADLÍ Z JÄCKLŮ 40x100x3mm VYŘEZAT K LIKVIDACI – 2x12,1m
- 8 STÁVAJÍCÍ KRYCÍ PLECHY ŠACHTY MECHANICKY OČISTIT OD RZI
- 9 OMÍTKU BOKU PODLAHY OSEKAT
- 10 STÁVAJÍCÍ DEŠŤOVÝ ŽLAB A SVOD DEMONTOVAT – K LIKVIDACI
- 11 STÁVAJÍCÍ HROMOSVODOVOU SOUSTAVU DEMONTOVAT A ULOŽIT PRO ZPĚTNOU MONTÁŽ
- 12 STÁVAJÍCÍ PLECHOVÉ OKAPNICE STRHNOUT – K LIKVIDACI

- OCELOVOU KONSTRUKCI CHODBY MECHANICKY OČISTIT OD NÁTĚRŮ
- 14x SLOUP 2Už.100 DÉLKY 2,8m, PODÉLNÝ PROFIL Uč.140 DÉLKY 18,45m A 12,15m
- 7x SPODNÍ PŘÍRUBA STROPNÍHO NOSNÍKU ŠÍŘKY 120mm, DÉLKY 3,2m
- POŠKOZENOU OMÍTKU STROPU OSEKAT A NAHRADIT NOVÝM VC JÁDREM (cca 20% PLOCHY)
- STÁVAJÍCÍ ASFALTOVÉ PÁSY STRHNOUT (cca 20mm) – K LIKVIDACI
- STÁVAJÍCÍ OCELOVÉ HÁKY DEŠŤOVÉHO ŽLABU MECHANICKY OČISTIT OD NÁTĚRŮ – 18ks

Výškový systém místní

PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KONTROLOVAL	
INVESTOR: Město Chrudim, Resselovo náměstí 77, 537 16 Chrudim IČO: 00270211			
MÍSTO STAVBY: MŠ U Stadionu 755, Chrudim			
MŠ U STADIONU			
SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY			
SO 01 – Hospodářský objekt			
D.1.1 – Architektonicko – stavební řešení			
ŘEZ B–B' – STÁVAJÍCÍ STAV			ČÍSLO VÝKRESU 107