



- ZÁKLADOVOU DESKU VYZTUŽIT 2x KARI SÍTÍ Ø8-150/Ø8-150
- ŠTĚRKOVÝ POLŠTÁŘ HUTNIT $I = 0,80$, $E = 20 \text{ MPa}$
- NA ŠTERKOVÝ POLŠTÁŘ PROVÉST PODKLADNÍ BETON C12/15 TL. 50mm
- ZÁKLADOVÉ TRÁMY VYZTUŽIT PODELNĚ PŘI SPODNÍM A HORNÍM LÍCI 3x R14 DVOJSTRŽNÉ TRMIŇKY R8 PO 200mm

MIN. ÚNOSNOST ZÁKLADOVÉ ZEMINY 75 kPa

BETON C20/25 XC2 KRYTÍ 50mm

OCEL 10 505 (R)

POS.	Ø	DĚLKA [m]	ks	10 505	
				Ø R 8	Ø R 14
1	R 14	6,00	36		216,0
2	R 8	1,60	128	204,8	
DĚLKA CELKEM (m)				204,8	216,0
HMOTNOST bm (kg/m)				0,395	1,210
HMOTNOST CELKEM(kg)				80,9	261,36
HMOTNOST CELKEM(kg)				342,3 kg	

KARI SÍŤ Ø8/150-Ø8/150 – 2,00x3,00m
CELKEM 14ks (453,5kg)

PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KONTROLOVAL	Ing. Josef Dvořák Městský park 274 537 01 CHRUDIM tel. 776 292 381 www.projektant-chrudim.cz
Ing. Josef DVOŘÁK			
INVESTOR: Město Chrudim, Resselovo náměstí 77, 537 16 Chrudim IČO: 00270211			FORMÁT 2 A 4
MÍSTO STAVBY: Strojařů 846, Chrudim IV, č.kat. 973/16			DATUM 1.2017
ZAHRADNÍ DOMEK MŠ STROJAŘŮ 846, CHRUDIM IV			ÚČEL DPS
			MĚŘÍTKO 1:50
			Č.ZAKÁZKY 1266/12/2016
			ZMĚNA
D.1 Dokumentace stavebního objektu D.1.1 Architektonicko–stavební řešení			ČÍSLO KOPIE
ZÁKLADY			ČÁST DOK. 1266_D.1.1 ČÍSLO VÝKRESU 106