


POZNÁMKY:

- DVEŘE V OBVODOVÝCH STĚNÁCH JSOU KRESLENY ZE STRANY INTERIÉRU
- DVEŘE V OBVODOVÝCH STĚNÁCH OSAZENY POMOCÍ VZDUCHOTĚSNÝCH PÁSEK, PÁSKA INTERIÉROVÁ PAROTĚSNÁ, PÁSKA EXTERIÉROVÁ DIFÚZNÍ (POKUD NENÍ UVEDENO JINAK)
- PŘED OSAZENÍM VÝPLNÍ OTVORŮ V OBVODOVÝCH STĚNÁCH BUDE OSTĚNÍ PŘIPRAVENO PŘETAŽENÍM LEPIDLEM S PERLINKOU
- DVEŘE V OBVODOVÝCH STĚNÁCH A DVEŘE D03 OSAZENY NA ROZŠÍŘOVACÍM PURENITOVÉM PROFILU, PŘEDPOKLÁDANÁ VÝŠKA PROFILU 250 mm

0,000 = 280,77 m.n.m. BvP







Generální projektant	KLIKS atelier s.r.o.		KLIKS atelier s.r.o. www.kliksatelier.cz T: 724 417 174 info@kliksatelier.cz
Architektonický návrh			
Zpracovatel částí PD	Ing. Daniela Klikarová		
Zodpov. projektant	Ing. Daniela Klikarová		

AKCE: Knihovna v Topolské ulici, Chrudim obec Chrudim, k.ú.Chrudim, p.č. 2415/41, 2415/43, 2415/87, 2853/1		Č. paré / razítko autorizace	
OBEC: Chrudim	K.Ú.: Chrudim		
INVESTOR: Město Chrudim Resselovo náměstí 77, 537 01 Chrudim	Formát:		1xA4
	Datum:		prosinec 2021
NÁZEV ČÁSTI PD: Výpis dveří	Účel:		DPS
	Kótováno:		mm
NÁZEV VÝKRESU: Výpis výplní dveřních otvorů		Měřítko:	Číslo výkresu: D.1.1.10

VÝPIS VÝPLNÍ DVEŘNÍCH OTVORŮ

1/2






- VÝPLNĚ V OBVODOVÝCH STĚNÁCH KRESLENY ZE STRANY INTERIÉRU
- PŘED VÝROBOU VŠECHNY OTVORY NA STAVBĚ ZAMĚŘIT

ID	Počet	Pohled ze strany opačné k ostění	Výška	Šířka	Orientace	Kování	Zárubeň	Křídlo	Poznámka
D01	1		2 180	960	P	vstupní dveře, koule/klika, bezpečnostní kování, příprava pro elektrický zámek, otevírávé do interiéru	hliníkový profil konstrukční hl. rámu 72 mm barva RAL 7016 $U_0=1,0 \text{ W/m}^2\text{K}$ průvzdušnost 4 vodotěsnost 9A	hliníkový profil konstrukční hl. rámu 72 mm barva RAL 7016, prosklené, izolační trojsklo $U_g=0,5 \text{ W/m}^2\text{K}$ $U_0 = 1,0 \text{ W/m}^2\text{K}$	nízkoprahové provedení, vnitřní a vnější vzduchotěsná páska, ostění otvoru před montáží opatřit lepidlem s perlínkou, dveře osazeny na purenitovém rozšiřovacím profilu předpokládané výšky 250 mm
D02	1		2 180	1 800	L	vstupní dveře, svislé madlo/madlo, povrchová úprava nerez, bezpečnostní kování, bezpečnostní zámek, příprava pro elektrický zámek, otevírávé do exteriéru, vodorovné madlo ve výšce 800 mm na straně opačné než jsou závěsy, ochrana skla proti poškození vozíkem provedení nerez, požadavky dle 398/2009 Sb.	hliníkový profil konstrukční hl. rámu 72 mm barva RAL 7016 $U_0=1,0 \text{ W/m}^2\text{K}$ průvzdušnost 4 vodotěsnost 9A	hliníkový profil konstrukční hl. rámu 72 mm barva RAL 7016, prosklené, sklo čiré, izolační dvojsklo $U_g=0,5 \text{ W/m}^2\text{K}$ $U_0 = 1,0 \text{ W/m}^2\text{K}$, skleněné tabule opatřeny značkami dle vyhlášky č. 398/2009 Sb.	nízkoprahové provedení, vnitřní a vnější vzduchotěsná páska, ostění otvoru před montáží opatřit lepidlem s perlínkou, dveře osazeny na purenitovém rozšiřovacím profilu předpokládané výšky 250 mm
D03	1		2 290	1 800	L	interiérové dveře, svislé madlo/madlo, povrchová úprava nerez, vodorovné madlo ve výšce 800 mm na straně opačné než jsou závěsy, ochrana skla proti poškození vozíkem provedení nerez, požadavky dle 398/2009 Sb., dveře součástí okenní soustavy O11	hliníkový profil konstrukční hl. rámu 72 mm barva RAL 7016 $U_0=\text{bez požadavků}$ průvzdušnost bez požadavků vodotěsnost bez požadavků	hliníkový profil konstrukční hl. rámu 72 mm barva RAL 7016, prosklené, sklo čiré, izolační dvojsklo, $U_g=\text{bez požadavků}$, $U_0 = \text{bez požadavků}$, skleněné tabule opatřeny značkami dle vyhlášky č. 398/2009 Sb.	nízkoprahové provedení, dveře osazeny na purenitovém rozšiřovacím profilu předpokládané výšky 250 mm
D04	2		2 100	800	L	interiérové dveře, jednokřídlé, bezfalcové, reverzní, kování rozetové, hranaté, klika/klika, nerezové	barvou lakovaná zárubeň, RAL 7016, matná, bezfalcová, reverzní, do SDK stěny tl. 100 mm, velikost otvoru 900x2150 mm	bezfalcové, plně, hladké, barvou lakované RAL 7016, matná, reverzní, okopový plech v. 100 mm, nerezový	bez prahu, nerezový piktogram 80x80 mm
D05	1		2 100	800	L	interiérové dveře, jednokřídlé, bezfalcové, reverzní, kování rozetové, hranaté, klika/klika, nerezové	barvou lakovaná zárubeň, RAL 7016, matná, bezfalcová, reverzní, do pórobetonové stěny tl. 100 mm, velikost otvoru 900x2150 mm	bezfalcové, plně, hladké, barvou lakované RAL 7016, matné, mřížka 100x400 mm, okopový plech v. 100 mm, vše nerezové, reverzní	bez prahu, nerezový piktogram 80x80 mm
D06	1		2 100	700	P	interiérové dveře, jednokřídlé, bezfalcové, kování rozetové, hranaté, klika/klika, nerezové	barvou lakovaná zárubeň, RAL 7016, matná, bezfalcová, do pórobetonové stěny tl. 100 mm, velikost otvoru 800x2150 mm	bezfalcové, plně, hladké, barvou lakované RAL 7016, matné, mřížka 100x400 mm, okopový plech v. 100 mm, vše nerezové	bez prahu, nerezový piktogram 80x80 mm

VÝPIS VÝPLNÍ DVEŘNÍCH OTVORŮ

2/2

- VÝPLNĚ V OBVODOVÝCH STĚNÁCH KRESLENY ZE STRANY INTERIÉRU
- PŘED VÝROBOU VŠECHNY OTVORY NA STAVBĚ ZAMĚŘIT

ID	Počet	Pohled ze strany opačné k ostění	Výška	Šířka	Orientace	Kování	Zárubeň	Křídlo	Poznámka
D06	2		2 100	700	L	interiérové dveře, jednokřídlé, bezfalcové, kování rozetové, hranaté, klika/klika, nerezové	barvou lakovaná zárubeň, RAL 7016, matná, bezfalcová, do pórobetonové stěny tl. 100 mm, velikost otvoru 800x2150 mm	bezfalcové, plně, hladké, barvou lakované RAL 7016, matné, mřížka 100x400 mm, okopový plech v. 100 mm, vše nerezové	bez prahu, nerezový piktogram 80x80 mm
D07	1		2 100	700	P	interiérové dveře, jednokřídlé, bezfalcové, kování rozetové, hranaté, klika/klika, WC zámek, nerezové	barvou lakovaná zárubeň, RAL 7016, matná, bezfalcová, do SDK stěny tl. 100 mm, velikost otvoru 800x2150 mm	bezfalcové, plně, hladké, barvou lakované RAL 7016, matné, mřížka 100x400 mm, okopový plech v. 100 mm, vše nerezové	bez prahu, nerezový piktogram 80x80 mm
D07	2		2 100	700	L	interiérové dveře, jednokřídlé, bezfalcové, kování rozetové, hranaté, klika/klika, WC zámek, nerezové	barvou lakovaná zárubeň, RAL 7016, matná, bezfalcová, do SDK stěny tl. 100 mm, velikost otvoru 800x2150 mm	bezfalcové, plně, hladké, barvou lakované RAL 7016, matné, mřížka 100x400 mm, okopový plech v. 100 mm, vše nerezové	bez prahu, nerezový piktogram 80x80 mm
D08	1		2 100	900	L	interiérové dveře, jednokřídlé, bezfalcové, kování rozetové, hranaté, klika/klika, nerezové	barvou lakovaná zárubeň, RAL 7016, matná, bezfalcová, do pórobetonové stěny tl. 100 mm, velikost otvoru 1000x2150 mm	bezfalcové, plně, hladké, barvou lakované RAL 7016, matné, okopový plech v. 100 mm, nerezový	bez prahu, nerezový piktogram 80x80 mm
D09	1		2 100	900	L	interiérové dveře, jednokřídlé, bezfalcové, kování rozetové, hranaté, klika/klika, nerezové odjistitelný zvenku, nerezové nerezové madlo ve výšce 800 mm na straně opačné, než jsou závěsy dle vyhl. 398/2009 Sb.	barvou lakovaná zárubeň, RAL 7016, matná, bezfalcová, do pórobetonové stěny tl. 100 mm, velikost otvoru 1000x2150 mm	bezfalcové, plně, hladké, barvou lakované RAL 7016, matné, mřížka 100x400 mm, okopový plech v. 100 mm, vše nerezové	bez prahu, nerezový piktogram 80x80 mm