



POZNÁMKY:

- NOVÁ STŘEŠNÍ KRYTINA – TRAPÉZOVÝ PLECH TR.45/196–0,63mm, POZINKOVANÝ + PUR LAK
KOTVENO SAMOŘEZNÝMI ŠROUBY S TĚSNICÍ PODLOŽKOU DO OCELOVÝCH VAZNIC
- PO PROVEDENÍ OPRAVY PŘÍSTŘEŠKU POLOŽIT PŮVODNÍ ZÁMKOVOU DLAŽBU ZPĚT DO NOVÉHO UROVNANÉHO LOŽE
- NA PATKU PROVÉST PENETRACI A NOVOU PŘEBETONÁVKU KOTVENÍ – BETON C20/25 XC2 S VLOŽENOU SKELNOU SÍTÍ
TL. BETONU 50–150mm (PROVEDENO VE SPÁDU), PОВRCH HYDROFOBIZOVAT NÁTĚREM
- CHELNOU STĚNU OPATŘIT NOVÝM OMÍTKOVÝM SOUVRSTVÍM VIZ TECHNICKÁ ZPRÁVA
- NOVÉ ZASKLENÍ BEZPEČNOSTNÍM KALENÝM SKLEM ČÍRÝM S FÓLIÍ 2(B)2 (540x400mm) – CELKEM 18ks
DO STÁVAJÍCÍHO RÁMU VEVARIT ZASKLÍVACÍ PLÍŠKY A ZASKLENÍ PROVÉST DO SKLENÁŘSKÉHO TMELU VČETNĚ JEHO UZAVŘENÍ NÁTĚREM
- NOVÁ LAVIČKA KOTVENÁ DO PARAPETNÍHO ZDIVA – VIZ SAMOSTATNÝ VÝKRES
- POŠKOZENÝ PLECH KORÓZÍ VÝRÍZNOUT A VEVARIT NÁHRADU (PŘEDPOKLÁDÁ SE PÁS VÝŠKY 0,2m NAD STĚNOU SOKLU)
- OMÍTKU BETONOVÉHO ZÁKLADU Z VNĚJŠÍ STRANY PŘÍSTŘEŠKU NAHRADIT OMÍTKOVÝM SOUVRSTVÍM JAKO I CHELNÉ STĚNY

(K1) ZÁVĚTRNÁ LIŠTA RŠ 280mm – 6,30m – 2ks

- STAVENÍŠTĚ PŘE ZAHÁJENÍM PRACÍ ŘÁDNĚ OPLOITIT A OZNAČIT
- OCELOVÁ KONSTRUKCE PŘÍSTŘEŠKU – OPRAŠIT, ODMASTIT, 2x ZÁKLADNÍ PROTIKOROZNÍ NÁTĚR + 2x VRCHNÍ OCHRANNÝ NÁTĚR
PROVÉST VČETNĚ TRUBKOVÉHO ZÁBRADLÍ PŘED PŘÍSTŘEŠKEM

Výškový systém místní

PROJEKTANT		VYPRACOVAL	KONTROLOVAL				
INVESTOR: Město Chrudim, Resselovo náměstí 77, 537 16 Chrudim IČO: 00270211				FORMÁT	2 A4		
				DATUM	5.2022		
MÍSTO STAVBY: Autobusová zastávka Městské sady, č.kat.867/1				ÚČEL	DPS		
Oprava autobusové zastávky v ulici Pardubická				MĚŘÍTKO	1:50		
				Č.ZAKÁZKY	1424/04/2022		
				ZMĚNA			
D.1.1 – Architektonicko stavební část				ČÍSLO KOPIE			
PŮDORYS – NOVÝ STAV				ČÁST DOK.	D.1.1		
				ČÍSLO VÝKRESU	105		