



LEGENDA:

RŠn

- Nová plastová kanalizační šachta ø600 mm
- šachtové dno sběrné pro PVC potrubí ø315 mm, levý i pravý přítok, kyvná hrdla
 - těsnění
 - korugovaná šachtová roura ø600 mm – 1 m, zkrátit dle potřeby
 - těsnění
 - plastový roznášecí prstenec
 - litinový poklop ø600 mm, třída nosnosti A15

DVs

Nový dvorní vtok se svislým odtokem ø110 mm s litinovým rámem 260x260mm a litinovou mříží 226x226mm, odkalovacím košem a suchou klapkou proti pronikání zápachu hltnost min. 1,8 l/s (108 l/min)

D1

Nový lapač střešních splavenin pro okapovou rouru ø125 mm s košem pro zachytávání nečistot, se suchou a nezámraznou klapkou proti zápachu, čistícím víčkem a těsnícím kroužkem, svislý odtok PVC ø125 mm, garantovaný průtok min. 360 l/min.

- ➤ — nová dešťová kanalizace, potrubí PVC-KG
- ➤➤ — nová splašková nebo jednotná kanalizace, potrubí PVC-KG
- ➤ — stávající dešťová kanalizace
- ➤➤ — stávající splašková nebo jednotná kanalizace

Hlavní projektant	Vypracoval		
Investor	Město Chrudim, Resselovo náměstí 77, 537 16 Chrudim IČO: 00270211	formát	2x A4
Akce	OPRAVA ČÁSTI FASÁDY č.p.1 RESSELOVO NÁMĚSTÍ CHRUDIM	datum	10/2022
		účel	DPS
		měřítko	1:50
		část	SO 01
Obsah výkresu	KANALIZACE – PŮDORYS – NOVÝ STAV	Označení	D.1.4.1–K2