



POZNÁMKY:

- 1 STÁVAJÍCÍ DŘEVĚNÉ DVEŘE – VSTUP ZE SCHODIŠŤOVÉ HALY – PO DOBU STAVBY CHRÁNIT FÓLIÍ
- 2 STÁVAJÍCÍ PÍSKOVCOVÝ PORTÁL S DŘEVĚNÝMI DVEŘMI
PÍSKOVCOVÝ PORTÁL BUDE OPRAVEN LICENCOVANÝM RESTAURÁTOREM KAMENE (VIZ. RESTAURÁTORSKÝ ZÁMĚR)
DŘEVĚNÉ DVEŘE VYSADIT, KOVOVÉ PRVKY (ZÁVĚSY A KOVÁNÍ) SEJMOUT, VYČISTIT ZPRŮVOZNIŤ A NATŘÍT 2x KOVÁŘSKOU ČERNÍ. DVEŘNÍ KŘÍDLO PROVĚST NOVÉ DLE STÁVAJÍCÍHO S POUŽITÍM PŮVODNÍCH KOVOVÝCH PRVKŮ
POPIS REPLIKY A FOTO STÁVAJÍCÍHO KŘÍDLA VIZ. TABULKA VPLNÍ
- 3 STÁVAJÍCÍ BETONOVOU RAMPU VYBOURAT (BETON TL. cca 300mm)
- 4 PODLAHA Z PLOCHÝCH KAMENŮ – POVRCH MECHANICKY OČISTIT KARTÁČI A VODOU, SPÁRY PROŠKRÁBNOUT
POŠKOZENÉ KAMENY NAHRADIT NOVÝMI 2ks cca 300x600x60mm
DLAŽBU VYSPAROVAT SPÁROVACÍ HMOTOU A POVRCH KOMPLETNĚ NAPUSTIT BEZBARVOU HYDROFÓBIZACÍ
- 5 PRKENÁ OBESTAVBA KOUTU – KOMPLETNĚ VYBOURAT K LIKVIDACÍ
PRKNA TL.20mm, VÝŠKA STĚNY cca 3,0m, PODLAHA FOŠNOVÁ TL. 35mm NA TRÁMICÍCH
- 6 ZEMNÍ PLÁŇ OKOPAT 300mm POD ÚROVEŇ OKOLNÍ DLAŽBY
OCELOVÁ DVÍŘKA S RÁMEM 650x980mm PŘED VSTUPEM DO KOMINOVÉHO PRŮCHODU
DVÍŘKA I RÁM OBROUST OD RZI A NATĚRŮ, 2x NATĚR ZÁKLADNÍ PROTIKOROZNÍ A 2x NATĚR AMATNÝ RAL 7011
- 7 STÁVAJÍCÍ PÍSKOVCOVÝ PORTÁL S OCELOVÝMI DVEŘMI
PÍSKOVCOVÝ PORTÁL BUDE OPRAVEN LICENCOVANÝM RESTAURÁTOREM KAMENE (VIZ. RESTAURÁTORSKÝ ZÁMĚR)
OPRAVA ZÁVĚSŮ JE SOUČÁSTÍ OPRAVY PÍSKOVCOVÉHO PORTÁLU
OCELOVÉ KŘÍDLO VYSADIT, OPÍSKOVAT OD NATĚRŮ A RZI, MECHANIZMUS ZÁMKU ROZCHODIT, PROMAZAT
KŘÍDLO 2x NASTŘIK ZÁKLADNÍ PROTIKOROZNÍ BARVOU A 2x NATĚRVRCHNÍ MATNOU BARVOU ŠEDOU (RAL 7011)
- 8 STÁVAJÍCÍ ZAPUŠTĚNÝ ROZVADEČ ELEKTRO – OCELOVÁ DVÍŘKA S RÁMEM 370x370mm
DVÍŘKA A RÁM OBROUST OD NATĚRŮ, 2x ZÁKLADNÍ PROTIKOROZNÍ NATĚR + 2x NATĚR FASÁDNÍ BARVOU JAKO STĚNY
NA DVÍŘKA NALEPIT SAMOLEPKU S BLESKEM A NÁPÍSEM "POZOR ELEKTRICKÉ ZAŘÍZENÍ"
- 9 STÁVAJÍCÍ DŘEVĚNÉ DVEŘE DO OCELOVÉ ZAPUŠTĚNÉ ZÁRUBNĚ BUDOU NAHRAZENY
Z Vnitřní strany dveří utěsnit průchod fólií pro zabránění šíření prachu do objektu
STÁVAJÍCÍ DŘEVĚNÉ DVEŘE VYSADIT K LIKVIDACÍ, OCELOVOU ZÁRUBĚN VYBOURAT
ZAZDIT NOVOU ZÁRUBĚN, PŘED OSAZENÍM 2x ZÁKLADNÍ PROTIKOROZNÍ NATĚR, PO 2x VRCHNÍ MATNÝ ŠEDÝ RAL 7011
ŠŤUKOVOU OMÍTKU Z Vnitřní strany doplnit a natřít vápenným páčkem
- 10 STÁVAJÍCÍ DŘEVĚNÉ PALUBKOVÉ DVEŘE DO OCELOVÉ ZAPUŠTĚNÉ ZÁRUBNĚ BUDOU NAHRAZENY
PODLAHU POD PRAHEM DOBETONOVAT A OSADIT LAKOVANÝ DUBOVÝ PRÁH
Z Vnitřní strany dveří utěsnit průchod fólií pro zabránění šíření prachu do objektu
STÁVAJÍCÍ DŘEVĚNÉ DVEŘE VYSADIT K LIKVIDACÍ, OCELOVOU ZÁRUBĚN VYBOURAT
ZAZDIT NOVOU ZÁRUBĚN, PŘED OSAZENÍM 2x ZÁKLADNÍ PROTIKOROZNÍ NATĚR, PO 2x VRCHNÍ MATNÝ ŠEDÝ RAL 7011
ŠŤUKOVOU OMÍTKU Z Vnitřní strany doplnit a natřít vápenným páčkem
- 11 STÁVAJÍCÍ DŘEVĚNÉ ZDVOLNÉ OKNO BUDE NAHRAZENO NOVÝM
STÁVAJÍCÍ OKNO VYSADIT, VYSKUT, RÁM VYBOURAT – K LIKVIDACÍ
NOVÉ OKNO DŘEVĚNÉ S IZOLAČNÍM DVOUSKLEM PROVEDENÉ OBOBNĚ JAKO OKNA VE 2.np, MONTÁŽNÍ SPÁRA UTĚSNĚNA
KOMPRIČNÍ PÁSKOU, VNITŘNÍ A VNĚJŠÍ A VNITŘNÍ TĚSNICI SAMOLEPIČÍ PÁSKA.
STYK RÁMU S OMÍTKOU OSADIT DILATAČNÍ LIŠTOU, DOPLNIT VNITŘNÍ KERAMICKÝ OBKLAD A ŠŤUKOVOU OMÍTKU
- 12 STÁVAJÍCÍ ZDĚNOU KANALIZAČNÍ ŠACHTU VYBOURAT (NAHRADA ŠACHTY JE SOUČÁSTÍ PROFESE ZTI)
PŘED VYBOURÁNÍM PROVĚST PROPLACH TLAK. VODOU, VNITŘNÍ ROZMĚR 500x500x160mm, DNO BETONOVÉ TL. 150mm

LEGENDA:

- STÁVAJÍCÍ SMÍŠENÉ ZDIVO OPUKA / CP
- KAMENNÉ PRVKY – PÍSKOVEC
- STÁVAJÍCÍ ŽELEZOBETONOVÉ KONSTRUKCE
- STÁVAJÍCÍ ŽULOVÁ DLAŽBA – KOSTKA 100mm (46,59m²)
DLAŽBU ROZEBRAT, OČISTIT A ULOŽIT PRO ZPĚTNOU POKLADKU
STÁVAJÍCÍ ŠTĚRKOVÝ PODKLAD A ZEMNÍ PLÁŇ ODEBRAT NA ÚROVEŇ 300mm POD UT
- PODĚL STĚNY PROVĚST VÝKOP ŠÍŘKY 600mm, HLOUBKY 300mm
VÝKOP BUDE PROVEDEN Z UROVNANÉHO TERÉNU PO ODSTRANĚNÍ DLAŽBY S PODKLADEM
PO PROVEDENÍ OPRAVY SOKLU ZASYPAT VÝKOP VYKOPANOU ZEMINOU, HUTNĚNÍ 20MPa
- OPRAVA SOKLU VIZ DETAIL A
- OPRAVA SOKLU BUDE PROVEDENA Z VÝKOPU PO STATICKÉM ZAJIŠTĚNÍ PILÍŘŮ
PO PROVEDENÍ OPRAVY SOKLU ZASYPAT VÝKOP VYKOPANOU ZEMINOU, HUTNĚNÍ 20MPa
- PODĚL STĚNY PROVĚST VÝKOP ŠÍŘKY 600mm, HLOUBKY 300mm
VÝKOP BUDE PROVEDEN Z UROVNANÉHO TERÉNU PO ODSTRANĚNÍ DLAŽBY S PODKLADEM
PO PROVEDENÍ OPRAVY SOKLU ZASYPAT VÝKOP VYKOPANOU ZEMINOU, HUTNĚNÍ 20MPa
- OMÍTKY POD TERÉNEM A SOKLU PROVĚST Z VÝKOPU PO PROVEDENÍ STATICKÉHO ZAJIŠTĚNÍ
OPRAVA SOKLU VIZ DETAIL B
- PO PROVEDENÍ OPRAVY SOKLU ZASYPAT VÝKOP VYKOPANOU ZEMINOU, HUTNĚNÍ 20MPa

Výškový systém místní

PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KONTROLOVAL
Ing. Josef Dvořák Městský park 274 537 01 CHRUDIM tel. 776 292 381 www.projektant-chrudim.cz		
INVESTOR: Město Chrudim, Resselovo náměstí 77, 537 16 Chrudim IČO: 00270211	FORMAT: 6 A4	
MÍSTO STAVBY: Resselovo náměstí 1, č.kat.1	DATUM: 08.2022	UČEL: DPS
OPRAVA FASAD č.p.1 Resselovo nám., Chrudim	MEŘITKO: 1:50	Č.ZAKÁZKY: 1421/04/2022
S0 01 – Fasáda dvora	ZMĚNA č.	
D.1. – Dokumentace objektu D.1.1 Architektonicko–stavební řešení	ČÍSLO KOPIE	
PŮDORYS DVORA – PŘÍZEMÍ	ČÁST DOK.	ČÍSLO VÝKRESU
	01–D.1.1	102