

Autorská zpráva:

Dokumentace řeší návrh interiéru včásti objektu na adrese Hradební č.p. 47. Vobjektu bude nově sídlo Městské policie Chrudim. Vsoučasné době není objekt využíván, je vystěhován a připraven na stavební úpravy před novým způsobem využití.

Objekt č.p. 47 je vhistorické památkové zóně města Chrudim. Cílem návrhu je opětovné obnovení historického ducha objektu.

Zadáním bylo navrhnout místnost č. :

- 101 – vstupní hala
- 102 – přestupky
- 113 - předsíň
- 114 – WC
- 115 – úklid

Navržené prvky vinteriéru se prolínají všemi řešenými místnostmi, místnosti jsou propojeny stejnými barevnými i materiálovými charakteristikami.

Stavební úpravy:

Nenosné stěnové konstrukce vzájemové části stavby budou odstraněny, vybourány a provedeny znovu vpožadované kvalitě a geometrii dle projektové dokumentace. Odstraněny budou stávající snížené podhledy a původní instalační rozvody. Nově budou provedeny technické zařízení stavby, povrchové úpravy, podlahy. Vzhledem ke zvýšené vlhkosti nosného zdiva, která se projevuje opadající omítkou, je navrženo obnažení původních stěnových konstrukcí zcihly plné, obnažené cihelné zdivo bude očištěno, vyspárováno a zakonzervováno vhodným prostředkem pro pohledové zdivo. Nové sádrokartonové podhledy budou aplikovány ve všech řešených místnostech vpožadovaných výškách dle dokumentace. Dělicí konstrukce mezi Předsíní 113 a WC 114 bude řešena zhladkého matného HPL laminátu, ve světle béžové barvě, tedy vbarvě obkladu těchto místností. HPL laminát bude uložen na nožičkách, a ukončen ve výšce 2100 mm nad čistou podlahou.

Podlaha:

Vzájemové části budou odstraněny stávající podlahové krytiny, vpodlahách budou provedeny nutné rozvody elektro a ústředního vytápění. Keramická dlažba je navržena zkombinovaných formátů dle výkresu spárořezu. Hlavním formátem jsou dlaždice se skladebným rozměrem 600x600 mm, deklarovaný rozměr 598x598x10 mm, vbéžové barvě sdekorem teraco, dlaždice slinutá, neglazovaná, hladký mat, protiskluznost R10/B, rektifikovaná. Okrajové dlaždice jsou se skladebným rozměrem 450x450 mm, deklarovaný rozměr 448x448 mm, včerné barvě sdekorem teraco, dlaždice slinutá, neglazovaná, hladký mat, protiskluznost R10/B, rektifikovaná, dlaždice bude půlena a skládaná do pruhů vš. 200-225 mm. Mezi těmito dlaždicemi bude umístěn dekorační pásek ze skleněnéhozaiky, deklarovaný rozměr 25x25x4 mm, rozměr plata 333,3x333,3 mm, barva hnědá, protiskluznost R11/C. Typ spárovací hmoty bude definován po vyvzorování podlahové keramické dlažby.

Vm.č. 101 a 102 budou podlahy ukončeny podlahovou lištou/prknem velikosti 20x200 mm, světle zelená vodstínu NCS S2010-G60Y.

Vmíst. Č. 102 bude vrámci podlahy umístěna elektrická podlahová krabice pod pracovním stolem.

Keramické obklady:

Vmístnosti č. 113-115 budou stěny obloženy keramickým obkladem se skladebným rozměrem 100x100 mm, deklarovaný rozměr 98x98x6 mm, vbarvě světle béžové RAL 0709010, neprobarvený střep, glazovaná, hladký mat, nerektifikovaná. Plochy stěn budou částečně obloženy dle výkresu spárořezu, vkombinaci horizontálního a kosého kladu obkladu. Keramické obklady budou ukončeny nad obložkou dveří. Ukončení obkladu bude dekorováno interiérovou nástěnnou lištou EPS, typu I60, rozměr výška lišty 60 mm. Ozdobná lišta bude opatřena malířským nátěrem vbarvě stěn astropu, tedy vodstínu tmavě zeleném NCS S6010-G50Y.

Úprava stropů:

Ve vstupní hale m.č. 101 jsou stávající železobetonové průvlaky. Tyto budou obloženy dřevěným obkladem zolejovaných kartáčovaných smrkových prken vodstínu exteriérových dveří. Odstín bude před výrobou vyvzorován. Mezi trámy bude vložen sádrokartonový podhled, spodní líc podhledu bude 100 mm pod spodním lícem žb stropu. Vm.č. 102 bude taktéž zřízen sádrokartonový podhled, spodní líc podhledu bude 100 mm pod spodním lícem stávajícího stropu.

Pod stropem vm.č. 101, 102 bude umístěna stropní lišta/prkno velikosti 20x120 mm, světle zelená vodstínu NCS S2010-G60Y. Vm.č. 113-115 bude sádrokartonový podhled ve světlé výšce 2800 mm.

Dřevěný obklad stěn:

Vmístnosti č. 102 – přestupky bude dělicí příčka kcentrální chodbě zdůvodu zakrytí luxferů společně sobslužným pultem obložena dřevěným obkladem zprken P+D 20x140 mm, na dř. roštu 60x60 (tl. mezery 60 mm). Prkna na svých okrajích bez radiusu, pouze stržená hrana. Úrovni nad dveřním otvorem bude umístěna dělicí lišta 20x100 mm. Vobkladu bude umístěno dveřní křídlo se stejným kladením prken. Vše bude ve světle zeleném odstínu NCS S2010-G60Y. Obložení obslužného pultu totožné, přičemž sokl obslužného pultu bude zmosazného okopového plechu v. 200 mm.

Výmalba:

Vmístnostech č. 101, 102 bude užito na stěnách dekorační malby vodstínu antická zemina florentská, Base Neutra. Na stropě a okolo okenních otvorů bude použita běžná výmalba vodstínu tmavě zeleném NCS S6010-G50Y.

Vmístn. č. 103-105 bude na stěnách nad keramickým obkladem i stropě použita běžná výmalba vodstínu tmavě zeleném NCS S6010-G50Y.

Výplně otvorů:

Nové výplně otvorů jsou řešeny pouze dveřní, všechny dveře kromě dveří zPřestupků do chodby jsou navrženy jako masivní, dřevěné, smrkové, kazetové, sobložkovými zárubněmi dle výkresové dokumentace. Dveřní křídlo do předsíně budou reverzní. Dvoukřídlé dveře ze vstupní haly do schodišťového prostoru budou opatřeny širokým masivním prahem zdubového dřeva, olejovaného, díky kterému dojde koddělení podlahové krytiny původní ve schodišťovém prostoru a nové vhole objektu. Ostatní dveře budou bez prahu.

Dveře zPřestupků do chodby budou ze strany místnosti Přestupky tvořené dřevěnými smrkovými prkny a ze strany chodby budou hladké. Dveře budou bezfalcové, obložka hladká ze strany chodby všířce 80 mm.

Dveře na WC jsou řešeny společně sdělicí stěnou zHPL laminátu.

Oboje dvoukřídlé dveře budou selektrozámkem, kování štítové koule/klika. Dveře do úklidu skováním štítovým klika/klika. Dveře do předsíně skováním štítovým klika/klika. Typ kliky vprojektové dokumentaci, odstín starobronz. Dveře na WC skováním rozetovým klika/klika + WC zámek, chrom.

Všechny nově řešené dveře vč. obložek budou ve světle zeleném odstínu NCS S2010-G60Y.

Otopná tělesa:

Vřešených místnostech budou osazena litinová otopná tělesa červená vodstínu NCS S4040-Y80R. Na WC zdůvodu nedostatku prostoru bude otopné těleso plechové ve shodném odstínu.

Zařizovací předměty:

Zařizovací předměty – sanitární keramika vpozicích dle projektové dokumentace.

WC závěsné, černé, matné, se zadním odpadem, 365x535x380 mm, včetně černého prkénka se zpomalovacím mechanismem, duroplast. Objem splachování 2/5 l.

Keramické umyvadlo hranaté 600x460 mm, v. 160 mm, umyvadlo závěsné, s přepadem, s otvorem pro baterii, vbarvě černá, matná, čistá hmotnost 14,5 kg, zápachová uzávěrka chromová.

Baterie umyvadlová, podomítková, bezdotyková, chrom, jeden výtok. Na stěně bod zásobníkem teplé užitkové vody vúklidové místnosti bude osazena směšovací baterie, ve které bude voda míchána na hygienicky požadovanou teplotu a dodávána do umyvadlové jednovýtokové armatury.

Výlevka stávající bude pro fázi výstavby demontována a následně vrácena zpět. Výtoková baterie vodovodní nástěnná, směšovací, chrom, sotočným ramínkem.

Vm.č. 113 – Předsíň bude osazen dávkovač mýdla, elektrický vysoušeč rukou a odpadkový koš spovrchovou úpravou chrom.

Nábytek:

Vm.č. 101 – Hala bude zde umístěna dřevěná dubová lavice, snátěrem červeným vodstínu NCS S4040-Y80R. Lavice bude spodručkami, dle výkresové dokumentace.

Vm.č. 102 – Přestupky bude zhotoven dřevěný psací stůl ve shodném červeném odstínu NCS S4040-Y80R. Zadní stěna místnosti bude osazena dřevěným nábytkem, ze smrkové biodesky, dvířka rámová svýplněmi zbiodesky, vše opatřeno transparentním pigmentovaným olejem vodstínu beech granite b 115, při provádění bude přesný odstín oleje vyvzorován na segmentu dvířka. Ve stejné materiálové charakteristice bude provedena pracovní deska obslužného pultu.

Pracovní židle černá, otočná, na kolečkách pro tvrdé podlahy, spodručkami, výběr provede autor projektu.

Osvětlení:

Vm.č. 101- Hala budou stropní a nástěnná osvětlovací tělesa viz. obrazová příloha níže.

Stejný typ nástěnných svítidel bude použit nad pracovní plochou pro tiskárnu vm.č. 102 – Přestupky. Stropní svítidlo vm.č. 102 – Přestupky bude zámečnickým výrobkem, kruhového tvaru, průměr 2,0 m. Po obvodu svítidla bude umístěno trojnásobný LED pásek, LED pásky budou vloženy do zapuštěného profilu, uvnitř svítidla budou další osvětlovací zdroje, které prosvítí perforované dno kruhového tělesa. Kruhové svítidlo bude vbarvě stropu, tedy vtmavě zeleném odstínu NCS S6010-G50Y. Perforace bude zhotoviteli dodána ve formátu dwg pro snadné zadání do CNC výroby.

Dekorace:

Vm.č. 101 bude kromě sedací lavice umístěn dřevěný solitérový věšák a odpadkový koš chromovaný.

Vm.č. 102 – Přestupky bude na stěnách zavěšen znak města Chrudim vrozměrech dle výkresové dokumentace, a dále černobílý fotografický portrét prezidenta republiky ve formátu 53x75 cm. Místnost bude vybavena dřevěným solitérovým věšákem, odpadkovým košem včerné barvě a pokojovou rostlinou olivovníku vkeramickém květináči.