



LEGENDA:

- STÁVAJÍCÍ CHELNÉ ZDIVO CP
- STÁVAJÍCÍ CHELNÉ ZDIVO DĚROVANÉ
- STÁVAJÍCÍ PLYNOSLIKÁTOVÉ ZDIVO
- KAMENNÉ KONSTRUKCE - PÍSKOVEC
- NOVÉ KONSTRUKCE:
- PLYNOSLIKÁTOVÉ NENOSNÉ ZDIVO P2-500
- CHELNÉ ZDIVO - CP P15 NA MC5
- CHELNÉ DUTINOVÉ ZDIVO P10 NA MVC2.5
- BETONOVÉ KONSTRUKCE

POZNÁMKY:

- KÓTOVANO K PŮVODNÍM KONSTRUKCÍM
- POPS PRACÍ VIZ POZNÁMKY VÝKRESŮ PŮDORYSŮ STÁVAJÍCÍHO STAVU

SKLADBA PODLAH:

ČERVENÉ OZNAČENÝ NOVÉ VRSTVY

- PN1
- DLAŽBA KERAMICKÁ 12mm
- LEPIDLO 3mm
- PENETRACE
- BETON C20/25 65mm
- Pe FOLIE
- EPS 150S 100mm
- ASFALTOVÉ PÁSY
- ASFALTOVÁ PENETRACE
- CELKEM 180mm
- PODKLAD
- PODKLADNÍ BETON 120mm
- STĚRKA 16/32 150mm
- ZEMNÍ PLÁŇ

PN2

- PVC PLOŠNÉ LEPEVNÉ 3mm
- SAMONIVELAČNÍ STĚRKA 5mm
- PENETRACE
- BETON C20/25 72mm
- Pe FOLIE
- EPS 150S 100mm
- ASFALTOVÉ PÁSY
- ASFALTOVÁ PENETRACE
- CELKEM 180mm
- PODKLAD
- PODKLADNÍ BETON 120mm
- STĚRKA 16/32 150mm
- ZEMNÍ PLÁŇ

PN6

- DLAŽBA KERAMICKÁ 12mm
- LEPIDLO 3mm
- PÍSKOVÁ PENETRACE
- LITÉ TERACO 20mm
- BETONOVÁ MAZANINA 50mm
- SKVÁRA/SUŠÍ 170-360mm
- CHELNÁ KLENBA 150mm
- OMÍTKA 15mm

PN8

- PVC PLOŠNÉ LEPIDLO
- PLOŠNÝ POLYESTEROVÝ TMEL
- DESKY DTD 2x12mm
- FOŠNOVÁ PODLAHA 32mm
- SKVÁRA/SUŠÍ 1300-450mm
- CHELNÁ KLENBA 150mm
- OMÍTKA 15mm

PN9

- PVC PLOŠNÉ LEPIDLO
- PLOŠNÝ POLYESTEROVÝ TMEL
- DESKY DTD 2x12mm
- FOŠNOVÁ PODLAHA 32mm
- SKVÁRA/SUŠÍ 1300-450mm
- FOŠNOVÝ ZÁKLAP 32mm
- STŘEBNÍ TERAZ
- RAKOSNÍK
- PRKĚNÉ PODBITÍ 20mm
- OMÍTKA 15mm

Výškový systém místní

PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KONTROLOVAL
INVESTOR: Město Chrudim, Resavello náměstí 77, 537 16 Chrudim ICO: 002/0211		
MÍSTO STAVBY: ZŠ Husova 9, Chrudim		
ZŠ HUSOVA – REKONSTRUKCE VNITŘNÍCH INSTALACÍ A SANACE VLHKOSTI ÚČEBEN A ŠATEN		
D.1 Dokumentace stavebního objektu		
D.1.1 Architektonicko-stavební řešení		
ŘEZ 3-3' – NOVÝ STAV		
ČÍSLO VÝKRESU	D.1.1	119